

TAURUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44; IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	40.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 24; 42
Klasa ochronności:	I; II; III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	373/312/125;

CHARAKTERYSTYKA

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 40W
- Stopień szczelności: IP54, IP44
- Uderzenioodporna obudowa i wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Szeroki kąt świecenia oprawy (120°)
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Waga: 3,2kg-3,4kg

Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)

ZASTOSOWANIE

TAURUS LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Stopień szczelności	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Włącznik	Klasa ochrony	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4000	IP44	CEE				III	24	373/312/125	>> 291937
40	4000	IP44	CEE		0	tak	III	24	373/312/125	>> 291951
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2		III	24	373/312/125	>> 291944
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2	tak	III	24	373/312/125	>> 291968
40	4000	IP44	CEE		0		III	42	373/312/125	>> 291890
40	4000	IP44	CEE		0	tak	III	42	373/312/125	>> 291913
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2		III	42	373/312/125	>> 291906
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2	tak	III	42	373/312/125	>> 291920
40	4000	IP44	DK		0		I	220 - 240	373/312/125	>> 291807
40	4000	IP44	DK		0	tak	II	220 - 240	373/312/125	>> 291975
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO		0		II	220 - 240	373/312/125	>> 291791
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO		0	tak	II	220 - 240	373/312/125	>> 291845
40	4000	IP44	DK	DK	2		I	220 - 240	373/312/125	>> 291821
40	4000	IP44	DK	DK	2	tak	I	220 - 240	373/312/125	>> 291876
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	PL-FR	2		I	220 - 240	373/312/125	>> 291814
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	PL-FR	2	tak	I	220 - 240	373/312/125	>> 291869
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	UNI-SCHUKO	2		I	220 - 240	373/312/125	>> 291838
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	UNI-SCHUKO	2	tak	I	220 - 240	373/312/125	>> 291883

Data utworzenia karty: 04 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:53/2016



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl