TAURUS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44; IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	40.00
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240; 24; 42
Schutzklasse:	I; II; III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	373/312/125;

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 40W
- Schutzart: IP54, IP44
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat
- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

ANWENDUNGSBEREICHE

TAURUS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	IP-Schutzart	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Schalter	Schutzklasse	Versorgungsspannung [V]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
40	4000	IP44	CEE				III	24	373/312/125	>> 291937
40	4000	IP44	CEE		0	ja	III	24	373/312/125	>> 291951
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2		III	24	373/312/125	>> 291944
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2	ja	III	24	373/312/125	>> 291968
40	4000	IP44	CEE		0		III	42	373/312/125	>> 291890
40	4000	IP44	CEE		0	ja	III	42	373/312/125	>> 291913
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2		III	42	373/312/125	>> 291906
40	4000	IP44	CEE	CEE (2-PIN)	2	ja	III	42	373/312/125	>> 291920
40	4000	IP44	DK		0		I	220 - 240	373/312/125	>> 291807
40	4000	IP44	DK		0	ja	II	220 - 240	373/312/125	>> 291975
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO		0		II	220 - 240	373/312/125	>> 291791
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO		0	ja	II	220 - 240	373/312/125	>> 291845
40	4000	IP44	DK	DK	2		I	220 - 240	373/312/125	>> 291821
40	4000	IP44	DK	DK	2	ja	I	220 - 240	373/312/125	>> 291876
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	PL-FR	2		I	220 - 240	373/312/125	>> 291814
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	PL-FR	2	ja	I	220 - 240	373/312/125	>> 291869
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	UNI-SCHUKO	2		I	220 - 240	373/312/125	>> 291838
40	4000	IP54	UNI-SCHUKO	UNI-SCHUKO	2	ja	I	220 - 240	373/312/125	>> 291883

Erstellungsdatum der Karte: 06 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 53/2016

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl