

TAURUS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| IP-Schutzart: | IP44; IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 40.00 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240; 24; 42 |
| Schutzklasse: | I; II; III |
| Material Gehäuse: | PP |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 373/312/125; |

CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 40W
- Schutzart: IP54, IP44
- Stoßfestes Gehäuse und Arm mit mehreren Positionen
- Blendschutzdiffusor aus mattiertem Polycarbonat
- Großer Beleuchtungswinkel der Leuchte (120°)
- Gummikabel H07RN-F 2x1,0 mm² (5 m)
- Gewicht: 3,2kg - 3,4kg

Optional erhältlich:

- Zwei Sockel auf der Rückseite der Leuchte
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)

ANWENDUNGSBEREICHE

TAURUS LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

| Leistung [W] | Farbtemperatur [K] | IP-Schutzart | Steckertyp | Art der Steckdose | Anzahl der Steckdosen | Schalter | Schutzklasse | Versorgungsspannung [V] | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|--------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | | | | III | 24 | 373/312/125 | >> 291937 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | | 0 | ja | III | 24 | 373/312/125 | >> 291951 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | CEE (2-PIN) | 2 | | III | 24 | 373/312/125 | >> 291944 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | CEE (2-PIN) | 2 | ja | III | 24 | 373/312/125 | >> 291968 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | | 0 | | III | 42 | 373/312/125 | >> 291890 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | | 0 | ja | III | 42 | 373/312/125 | >> 291913 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | CEE (2-PIN) | 2 | | III | 42 | 373/312/125 | >> 291906 |
| 40 | 4000 | IP44 | CEE | CEE (2-PIN) | 2 | ja | III | 42 | 373/312/125 | >> 291920 |
| 40 | 4000 | IP44 | DK | | 0 | | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291807 |
| 40 | 4000 | IP44 | DK | | 0 | ja | II | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291975 |
| 40 | 4000 | IP54 | UNI-SCHUKO | | 0 | | II | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291791 |
| 40 | 4000 | IP54 | UNI-SCHUKO | | 0 | ja | II | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291845 |
| 40 | 4000 | IP44 | DK | DK | 2 | | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291821 |
| 40 | 4000 | IP44 | DK | DK | 2 | ja | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291876 |
| 40 | 4000 | IP54 | UNI-SCHUKO | PL-FR | 2 | | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291814 |
| 40 | 4000 | IP54 | UNI-SCHUKO | PL-FR | 2 | ja | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291869 |
| 40 | 4000 | IP54 | UNI-SCHUKO | UNI-SCHUKO | 2 | | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291838 |
| 40 | 4000 | IP54 | UNI-SCHUKO | UNI-SCHUKO | 2 | ja | I | 220 - 240 | 373/312/125 | >> 291883 |

Erstellungsdatum der Karte: 06 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 53/2016



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl