TAURUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44; IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	40.00
Température de couleur [K]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 24; 42
Classe de protection:	I; II; III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	373/312/125;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- source de lumière : SMD LED haute performance
- Puissance : 40W
- Degré d'étanchéité : IP54, IP44
- Boîtier résistant aux chocs et bras multi-positions
- Vasque anti-éblouissement en polycarbonate gelé
- Angle d’éclairage large du luminaire (120°)
- Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm2 (5 m)
- Poids : 3,2kg - 3,4kg

Disponibles en option :
- Deux prises intégrées à l'arrière du luminaire
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm2 (5 m)

APPLICATION

TAURUS LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Type de connecteur	Type de prise	Nombre de prises	Interrupteur	Classe de protection	Tension d'alimentation nominale [V]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Degré d'étanchéité	Référence
40	4000	CEE				III	24	373/312/125	IP44	>> 291937
40	4000	CEE		0	oui	III	24	373/312/125	IP44	>> 291951
40	4000	CEE	CEE (2-PIN)	2		III	24	373/312/125	IP44	>> 291944
40	4000	CEE	CEE (2-PIN)	2	oui	III	24	373/312/125	IP44	>> 291968
40	4000	CEE		0		III	42	373/312/125	IP44	>> 291890
40	4000	CEE		0	oui	III	42	373/312/125	IP44	>> 291913
40	4000	CEE	CEE (2-PIN)	2		III	42	373/312/125	IP44	>> 291906
40	4000	CEE	CEE (2-PIN)	2	oui	III	42	373/312/125	IP44	>> 291920
40	4000	DK		0		I	220 - 240	373/312/125	IP44	>> 291807
40	4000	DK		0	oui	II	220 - 240	373/312/125	IP44	>> 291975
40	4000	UNI-SCHUKO		0		II	220 - 240	373/312/125	IP54	>> 291791
40	4000	UNI-SCHUKO		0	oui	II	220 - 240	373/312/125	IP54	>> 291845
40	4000	DK	DK	2		I	220 - 240	373/312/125	IP44	>> 291821
40	4000	DK	DK	2	oui	I	220 - 240	373/312/125	IP44	>> 291876
40	4000	UNI-SCHUKO	PL-FR	2		I	220 - 240	373/312/125	IP54	>> 291814
40	4000	UNI-SCHUKO	PL-FR	2	oui	I	220 - 240	373/312/125	IP54	>> 291869
40	4000	UNI-SCHUKO	UNI-SCHUKO	2		I	220 - 240	373/312/125	IP54	>> 291838
40	4000	UNI-SCHUKO	UNI-SCHUKO	2	oui	I	220 - 240	373/312/125	IP54	>> 291883

Date de création de la carte: 06 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 53/2016

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl