

# PRACTIC IP44

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	60.00
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Material Diffusor:</b>	Glas
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Material Gehäuse:</b>	Kunststoff
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	265/100;
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Garantie [Jahren]:</b>	2

## CHARAKTERISTIK

- Maximale Leistung der Quelle 60W
- Lichtquelle E27
- Stahl, pulverbeschichtetes Schutznetz
- Kunststoff-Griff
- H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> Kabel (5 m)
- Griff einschalten
- Gewicht: 0,6 kg

## ANWENDUNGSBEREICHE

# PRACTIC IP44

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Material Diffusor	Typ Diffusor	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
60	Glas	transparent	Kunststoff	schwarz	IP44	265/100	<a href="#">&gt;&gt; 012440</a>

Erstellungsdatum der Karte: 30 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 204/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl