

PROFI SMD LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	4.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał korpusu:	guma
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/415;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 4W
- Strumień świetlny: 450lm
- 65% niższe zużycie energii (w porównaniu do Profi 11W)
- Źródło światła SMD LED
- Klosz transparentny wykonany z uderzenioodpornego PC
- Gryf i kapa wykonane z gumy
- Wysoki stopień szczelności IP54
- Obrotowy wieszak
- Waga 0,7 kg
- Przewód gumowy H05RN-F 2x1 mm² (5m)
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

ZASTOSOWANIE

PROFI SMD LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj wtyczki	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
4	450	UNI-SCHUKO	60/415	>> 260834

PROFI SMD LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
111631	PODSTAWA DO PROFİ LED
886584	Uchwyt magnetyczny gumowy



Uchwyt magnetyczny
gumowy (886584)

Data utworzenia karty: 28 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:258/2023; 259/2023; 42/2012