

PROFI SMD LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	4.00
Lichtstrom [lm]*:	450
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Gehäuse:	Gummi
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	60/415;
Garantie [Jahren]:	2

CHARAKTERISTIK

- Leistung: 4W
- Lichtstrom: 450lm
- 65% weniger Stromverbrauch (im Vergleich zu Profi 11W)
- SMD LED-Lichtquelle
- Transparenter Lampenschirm aus schlagfestem PC
- Griffbrett und Kappe aus Gummi
- Hohe Schutzart IP54
- Drehbarer Bügel
- Gewicht 0,7 kg
- Gummischlauch H05RN-F 2x1 mm² (5m)
- Möglichkeit, Komponenten zu kaufen und zu ersetzen

ANWENDUNGSBEREICHE

PROFI SMD LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]*	Steckertyp	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
4	450	UNI-SCHUKO	60/415	>> 260834

PROFI SMD LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
111631	PODSTAWA DO PROFi LED
886584	Magnetische Gummihalterung




Magnetische
Gummihalterung (886584)

Erstellungsdatum der Karte: 28 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 258/2023; 259/2023; 42/2012