

# PROFI SMD LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	4.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	450
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe de protection:	II
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du corps:	gomme
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/415;
Garantie [années]:	2

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 4W
- Flux lumineux : 450lm
- Consommation d'énergie réduite de 65 % (par rapport au Profi 11 W)
- source lumineuse SMD LED
- Vasque transparent en PC résistant aux chocs
- Poignée et capuchon en caoutchouc
- Degré de protection élevé IP54
- Suspente pivotante
- Poids 0,7 kg
- Câble en caoutchouc H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Possibilité d'acheter et de remplacer les composants

### APPLICATION

# PROFI SMD LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de connecteur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
4	450	UNI-SCHUKO	60/415	<a href="#">&gt;&gt; 260834</a>

# PROFI SMD LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
111631	BASE POUR LED PROFI
886584	Support magnétique en caoutchouc



Support magnétique en caoutchouc (886584)

Date de création de la carte: 28 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 258/2023; 259/2023; 42/2012