

UV-C STERILON MAX BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|----------------------|
| Puissance nominale [W]: | 288.00 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | acier |
| Couleur du corps: | blanc-graphite; noir |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1895/650/650; |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé. **Dose en un seul passage de 90 J / m² à 100 J / m².**

- Fonction de désinfection de l'air par flux
- Type de lumière: ultraviolette UV-C
- Corps en acier revêtu de poudre blanc-graphite ou noir
- Durée de vie de la source de lumière: 9000 h
- Possibilité de remettre à zéro le compteur de temps de fonctionnement
- Le luminaire est équipé d'un compteur de temps de fonctionnement servant à signaler l'usure des lampes fluorescentes UV-C
- Fonctionnement très silencieux

• Débits d'air et niveaux de volume :
UV-C Sterilon Max Basic- min.300-max. 800 [m³/h]; min. 30 - max. 38dB

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les grandes établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

* Les paramètres peuvent varier (+/- 5 %)

UV-C STERILON MAX BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

| Puissance nominale [W] | Couleur du corps | Câble - longueur [m] | Consommation électrique totale [W] | Débit d'air [m3 / h] | Intensité sonore [dB] | Compteur de temps de travail | Porte-filtre HEPA | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 288 | blanc-graphite | 4 | 282 | 800 | 30 | oui | | 1895/650/650 | >> 249945 |
| 288 | noir | 4 | 282 | 800 | 30 | oui | | 1895/650/650 | >> 249907 |

UV-C STERILON MAX BASIC

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 249822 | Préfiltre à air pour UV-STERILON MAX 800/1200/1500 |

Date de création de la carte: 08 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:364/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl