

# BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	13.00-39.00
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	1100-4450
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; schwarz; weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; PRM
<b>Montage:</b>	Anbau- und Wandmontage
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	82/69/864;
<b>Garantie [Jahre]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

Dezente Eleganz und Energieeffizienz sind die besonderen Merkmale der Leuchtenfamilie BARIS 52 LED Wandleuchte. Das Gehäuse der Leuchte besteht aus einem grau eloxierten Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Die Ergänzung ist ein Abstandshalter aus Kunststoff. Das optische System wird von einem opalen Diffusor gekrönt, der für weiches Licht sorgt. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als die opale Abdeckung aus, was sich direkt auf einen höheren Lichtausbeutewert auswirkt. Die verfügbaren DIR / IND-Versionen bieten eine Up / Down-Gegenlichtverteilung im Verhältnis 65/35.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Ein einzigartiges Design prädisponiert diese Leuchten für die Beleuchtung: Flure, Sanitärräume und Bäder sowie Wohn- und Hotelzimmer. Die Baris 52 Wandleuchten Leuchten bringen Lichtbilder, Poster oder andere an den Wänden aufgehängte Werke perfekt zur Geltung.

# BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
13	3000	1300	OPAL	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674136</a>
13	3000	1300	OPAL	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675263</a>
13	3000	1300	OPAL	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674907</a>
13	3000	1300	PRM	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674143</a>
13	3000	1300	PRM	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675270</a>
13	3000	1300	PRM	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674914</a>
13	3000	1300	OPAL	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455896</a>
13	3000	1300	OPAL	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675034</a>
13	3000	1300	OPAL	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674679</a>
13	3000	1300	PRM	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455919</a>
13	3000	1300	PRM	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675058</a>
13	3000	1300	PRM	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674693</a>
13	4000	1400	OPAL	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674112</a>
13	4000	1400	OPAL	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675249</a>
13	4000	1400	OPAL	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674884</a>
13	4000	1400	PRM	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674129</a>
13	4000	1400	PRM	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675256</a>
13	4000	1400	PRM	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674891</a>
13	4000	1400	OPAL	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455889</a>
13	4000	1400	OPAL	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675027</a>
13	4000	1400	OPAL	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674662</a>
13	4000	1400	PRM	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455902</a>
13	4000	1400	PRM	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675041</a>
13	4000	1400	PRM	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674686</a>
26	3000	2600	OPAL	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674198</a>
26	3000	2600	OPAL	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675324</a>
26	3000	2600	OPAL	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674969</a>
26	3000	2600	PRM	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674204</a>
26	3000	2600	PRM	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675331</a>
26	3000	2600	PRM	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674976</a>
26	3000	2600	OPAL	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674174</a>
26	3000	2600	OPAL	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675300</a>
26	3000	2600	OPAL	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674945</a>

# BARIS 52 LED WANDLEUCHTE

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26	3000	2600	PRM	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674181</a>
26	3000	2600	PRM	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675317</a>
26	3000	2600	PRM	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674952</a>
26	4000	2750	OPAL	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674150</a>
26	4000	2750	OPAL	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675287</a>
26	4000	2750	OPAL	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674921</a>
26	4000	2750	PRM	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674167</a>
26	4000	2750	PRM	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675294</a>
26	4000	2750	PRM	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674938</a>
26	4000	2750	OPAL	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455988</a>
26	4000	2750	OPAL	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675126</a>
26	4000	2750	OPAL	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674761</a>
26	4000	2750	PRM	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455926</a>
26	4000	2750	PRM	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675065</a>
26	4000	2750	PRM	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674709</a>

## BARIS 52 LED WANDLEUCHTE DIR/IND 24/13W

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24/13	3000	2550/1500	OPAL	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674235</a>
24/13	3000	2550/1500	OPAL	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675362</a>
24/13	3000	2550/1500	OPAL	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674600</a>
24/13	3000	2550/1500	PRM	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674242</a>
24/13	3000	2550/1500	PRM	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675379</a>
24/13	3000	2550/1500	PRM	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674617</a>
24/13	3000	2550/1500	OPAL	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674273</a>
24/13	3000	2550/1500	OPAL	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675386</a>
24/13	3000	2550/1500	OPAL	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674624</a>
24/13	3000	2550/1500	PRM	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674280</a>
24/13	3000	2550/1500	PRM	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675393</a>
24/13	3000	2550/1500	PRM	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674631</a>
24/13	4000	2750/1600	OPAL	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674211</a>
24/13	4000	2750/1600	OPAL	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675348</a>
24/13	4000	2750/1600	OPAL	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674983</a>
24/13	4000	2750/1600	PRM	grau	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674228</a>
24/13	4000	2750/1600	PRM	weiss	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675355</a>
24/13	4000	2750/1600	PRM	schwarz	ja	82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674990</a>
24/13	4000	2750/1600	OPAL	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455940</a>
24/13	4000	2750/1600	OPAL	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675089</a>

# BARIS 52 LED WANDLEUCHE


## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
24/13	4000	2750/1600	OPAL	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674723</a>
24/13	4000	2750/1600	PRM	grau		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 455933</a>
24/13	4000	2750/1600	PRM	weiss		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 675072</a>
24/13	4000	2750/1600	PRM	schwarz		82/69/864	<a href="#">&gt;&gt; 674716</a>


# BARIS 52 LED WANDLEUCHE

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND



BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 228/2023

