MAGNUM FUTURE LED XL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44; IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	50.00; 78.00; 105.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6500; 11000; 14055
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240; 24; 42-48
Klasa energetyczna:	C; D
Klasa ochronności:	I; II; III
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matowy; mrożony
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/480/75;
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczną rączkę do przenoszenia.
W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 3×1,5mm2 (5m)

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

MAGNUM FUTURE LED XL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MAGNUM FUTURE LED XL 220-240V 78W i 105W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Indeks
105	4000	14055	matowy	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 244582
105	4000	14055	matowy	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 244551
105	4000	14055	matowy	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 244575
105	4000	14055	matowy	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 244568
105	4000	14055	matowy	UNI-SCHUKO	DK	>> 244537
105	4000	14055	matowy	UNI-SCHUKO		>> 244544
78	4000	11000	mrożony	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 248931
78	4000	11000	mrożony	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 248955
78	4000	11000	mrożony	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 248894
78	4000	11000	mrożony	DK	DK	>> 248917
78	4000	11000	mrożony	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 248887
78	4000	11000	mrożony	UNI-SCHUKO		>> 248863

MAGNUM FUTURE LED XL 50W 220 - 240V

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Indeks
50	4000	6500	mrożony	CH		>> 247415
50	4000	6500	mrożony	UNI-SCHUKO		>> 247408
50	4000	6500	mrożony	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 247453
50	4000	6500	mrożony	UNI-SCHUKO	SCHUKO	>> 247347
50	4000	6500	mrożony	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 247460
50	4000	6500	mrożony	UNI-SCHUKO	PL-FR	>> 247354
50	4000	6500	mrożony	DK	DK	>> 247446
50	4000	6500	mrożony	DK	DK	>> 247330
50	4000	6500	mrożony	CH	CH	>> 247477
50	4000	6500	mrożony	CH	CH	>> 247385
50	4000	6500	mrożony	UK		>> 247439
50	4000	6500	mrożony	DK		>> 247422

MAGNUM FUTURE LED XL 50W 24V

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Indeks
50	4000	6500	mrożony	TRAFO		>> 248214
50	4000	6500	mrożony	CEE	CEE (2-PIN)	>> 248221
50	4000	6500	mrożony	CEE		>> 248207

MAGNUM FUTURE LED XL

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

MAGNUM FUTURE LED XL 50W 42-48V

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Indeks
50	4000	6500	mrożony	CEE		>> 248238
50	4000	6500	mrożony	CEE	CEE (2-PIN)	>> 248245

Data utworzenia karty: 11 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: max 179/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl