LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	15.00 - 146.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2050 - 25000
Klasa energetyczna:	A; B; C; E; G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał klosza:	PC
Materiał korpusu:	stal; stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010; biały
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Certyfikat HACCP:	852/2004

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED IP40 moduł świetlny 15W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	2700	35/67	CN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 855023
15	2700	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 855269
15	2650	25x80	CW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 276415
15	2650	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 276422
15	2550	butterfly	DAN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 850387
15	2550	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850622
15	2550	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 850387/2
15	2550	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850622/2
15	2650		DAN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 208386
15	2650		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208621
15	2650		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 208386/2
15	2650		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208621/2
15	2700	90	MW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975455
15	2700	90	MW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983580
15	2700	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975455/2
15	2700	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983580/2
15	2599		MW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 157158
15	2599		MW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157394
15	2550		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 157158/2
15	2550		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157394/2
15	2600	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1176/53/26	>> 848063
15	2600	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848308
15	2600	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 848063/2
15	2600	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848308/2
15	2600		SA-L MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 258619
15	2600		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258862
15	2600		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 258619/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	2600		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258862/2
15	2600	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1176/53/26	>> 858222
15	2600	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858468
15	2600	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 858222/2
15	2600	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858468/2
15	2600		SA-R MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 201851
15	2600		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202612
15	2600		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 201851/2
15	2600		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202612/2
15	2700	65	SN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 857348
15	2700	65	SN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 857584
15	2600		SN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 197062
15	2600		SN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 197307
15	2700	80	SW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975233
15	2700	80	SW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981975
15	2700	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975233/2
15	2700	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981975/2
15	2550		SW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 163173
15	2550		SW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163418
15	2550		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 163173/2
15	2550		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163418/2
15	2700	30	VN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 852701
15	2700	30	VN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 852947
15	2700	105	VW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975677
15	2700	105	VW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975899
15	2700	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975677/2
15	2700	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975899/2
15	2550		VW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 176883
15	2550		VW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184314
15	2550		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 176883/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	2550		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184314/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 19W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3400	35/67	CN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 855016
19	3400	35/67	CN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 855252
19	3350	25x80	CW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 276439
19	3350	25x80	CW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 276446
19	3250	butterfly	DAN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 850370
19	3250	butterfly	DAN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850615
19	3250	butterfly	DAN	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 850370/2
19	3250	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850615/2
19	3350		DAN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 208379
19	3350		DAN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208614
19	3350		DAN MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 208379/2
19	3350		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208614/2
19	3400	90	MW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975448
19	3400	90	MW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 983573
19	3400	90	MW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975448/2
19	3400	90	MW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 983573/2
19	3273		MW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 157141
19	3273		MW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157387
19	3250		MW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 157141/2
19	3250		MW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157387/2
19	3300	asymmetric left	SA-L			od -20 do +35	1176/53/26	>> 848056
19	3300	asymmetric left	SA-L		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848292
19	3300	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 848056/2
19	3300	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848292/2
19	3250		SA-L MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 258602
19	3250		SA-L MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258855
19	3250		SA-L MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 258602/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3250		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258855/2
19	3300	asymmetric right	SA-R			od -20 do +35	1176/53/26	>> 858215
19	3300	asymmetric right	SA-R		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858451
19	3300	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 858215/2
19	3300	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858451/2
19	3250		SA-R MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 201844
19	3250		SA-R MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 202599
19	3250		SA-R MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 201844/2
19	3250		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 202599/2
19	3400	65	SN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 857331
19	3400	65	SN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 857577
19	3250		SN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 197055
19	3250		SN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 197291
19	3400	80	SW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975226
19	3400	80	SW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981968
19	3400	80	SW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975226/2
19	3400	80	SW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981968/2
19	3250		SW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 163166
19	3250		SW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163401
19	3250		SW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 163166/2
19	3250		SW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163401/2
19	3400	30	VN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 852695
19	3400	30	VN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 852930
19	3400	105	VW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975660
19	3400	105	VW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975882
19	3400	105	VW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975660/2
19	3400	105	VW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975882/2
19	3250		VW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 176876
19	3250		VW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184307
19	3250		VW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 176876/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3250		VW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184307/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 20W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3600	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855139
20	3600	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855351
20	3550	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276675
20	3550	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276682
20	3400	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850493
20	3400	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850714
20	3400	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850493/2
20	3400	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850714/2
20	3550		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208492
20	3550		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208713
20	3550		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208492/2
20	3550		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208713/2
20	3600	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975561
20	3600	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983672
20	3600	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975561/2
20	3600	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983672/2
20	3465		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157264
20	3465		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157486
20	3450		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157264/2
20	3450		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157486/2
20	3500	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848179
20	3500	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848391
20	3500	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848179/2
20	3500	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848391/2
20	3450		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258732
20	3450		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258954
20	3450		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258732/2
20	3450		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258954/2
20	3500	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858338
20	3500	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858550

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3500	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858338/2
20	3500	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858550/2
20	3450		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201967
20	3450		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202711
20	3450		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201967/2
20	3450		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202711/2
20	3600	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857454
20	3600	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857676
20	3450		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197178
20	3450		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197390
20	3600	80	SW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975349
20	3600	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983696
20	3600	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975349/2
20	3600	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983696/2
20	3450		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163289
20	3450		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163500
20	3450		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163289/2
20	3450		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163500/2
20	2050	22-55	symetryczny	soczewka		od -20 do +25		>> 981272
20	3600	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852817
20	3600	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 853036
20	3600	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975783
20	3600	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975981
20	3600	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975783/2
20	3600	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975981/2
20	3450		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176999
20	3450		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184406
20	3450		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176999/2
20	3450		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184406/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 23W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4150	35/67	CN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 855009
23	4150	35/67	CN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 855146
23	4050	25x80	CW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 276453
23	4050	25x80	CW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 276460
23	3950	butterfly	DAN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 850363

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	3950	butterfly	DAN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850509
23	3950	butterfly	DAN	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 850363/2
23	3950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850509/2
23	4100		DAN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 208362
23	4100		DAN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208508
23	4100		DAN MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 208362/2
23	4100		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208508/2
23	4150	90	MW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975431
23	4150	90	MW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981838
23	4150	90	MW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975431/2
23	4150	90	MW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981838/2
23	3994		MW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 157134
23	3994		MW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157271
23	3950		MW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 157134/2
23	3950		MW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157271/2
23	4000	asymmetric left	SA-L			od -20 do +35	1176/53/26	>> 848049
23	4000	asymmetric left	SA-L		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848186
23	4000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 848049/2
23	4000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848186/2
23	4000		SA-L MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 258596
23	4000		SA-L MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258749
23	4000		SA-L MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 258596/2
23	4000		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258749/2
23	4000	asymmetric right	SA-R			od -20 do +35	1176/53/26	>> 858208
23	4000	asymmetric right	SA-R		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858345
23	4000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 858208/2
23	4000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858345/2
23	4000		SA-R MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 201837
23	4000		SA-R MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 201974

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000		SA-R MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 201837/2
23	4000		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 201974/2
23	4150	65	SN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 857324
23	4150	65	SN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 857461
23	4000		SN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 197048
23	4000		SN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 197185
23	4150	80	SW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975219
23	4150	80	SW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981722
23	4150	80	SW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975219/2
23	4150	80	SW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981722/2
23	3950		SW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 163159
23	3950		SW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163296
23	3950		SW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 163159/2
23	3950		SW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163296/2
23	4150	30	VN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 852688
23	4150	30	VN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 852824
23	4150	105	VW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975653
23	4150	105	VW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975875
23	4150	105	VW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975653/2
23	4150	105	VW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975875/2
23	3950		VW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 176869
23	3950		VW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184192
23	3950		VW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 176869/2
23	3950		VW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184192/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 29W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	5200	35/67	CN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 854996
29	5200	35/67	CN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 855245
29	5200	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855122
29	5200	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855344
29	5100	25x80	CW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 276477
29	5100	25x80	CW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 276484

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	5100	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276699
29	5100	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276705
29	4950	butterfly	DAN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 850356
29	4950	butterfly	DAN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850608
29	4950	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850486
29	4950	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850707
29	4950	butterfly	DAN	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 850356/2
29	4950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850608/2
29	4950	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850486/2
29	4950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850707/2
29	5100		DAN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 208355
29	5100		DAN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208607
29	5100		DAN MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 208355/2
29	5100		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208607/2
29	5100		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208485
29	5100		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208706
29	5100		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208485/2
29	5100		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208706/2
29	5200	90	MW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975424
29	5200	90	MW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 983566
29	5200	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975554
29	5200	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983665
29	5200	90	MW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975424/2
29	5200	90	MW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 983566/2
29	5200	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975554/2
29	5200	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983665/2
29	5005		MW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 157127
29	5005		MW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157370
29	4950		MW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 157127/2
29	4950		MW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157370/2
29	5005		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157257

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	5005		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157479
29	4950		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157257/2
29	4950		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157479/2
29	5000	asymmetric left	SA-L			od -20 do +35	1176/53/26	>> 848032
29	5000	asymmetric left	SA-L		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848285
29	5000	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848162
29	5000	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848384
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 848032/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848285/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848162/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848384/2
29	5000		SA-L MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 258589
29	5000		SA-L MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258848
29	5000		SA-L MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 258589/2
29	5000		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258848/2
29	5000		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258725
29	5000		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258947
29	5000		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258725/2
29	5000		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258947/2
29	5000	asymmetric right	SA-R			od -20 do +35	1176/53/26	>> 858192
29	5000	asymmetric right	SA-R		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858444
29	5000	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858321
29	5000	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858543
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 858192/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858444/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858321/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858543/2
29	5000		SA-R MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 201820

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	5000		SA-R MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 202582
29	5000		SA-R MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 201820/2
29	5000		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 202582/2
29	5000		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201950
29	5000		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202698
29	5000		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201950/2
29	5000		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202698/2
29	5200	65	SN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 857317
29	5200	65	SN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 857560
29	5200	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857447
29	5200	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857669
29	5000		SN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 197031
29	5000		SN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 197284
29	5000		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197161
29	5000		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197383
29	5200	80	SW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975202
29	5200	80	SW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981746
29	5200	80	SW			od -25 do +35	1764/67/50	>> 975332
29	5200	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981760
29	5200	80	SW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975202/2
29	5200	80	SW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981746/2
29	5200	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/67/50	>> 975332/2
29	5200	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981760/2
29	4950		SW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 163142
29	4950		SW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163395
29	4950		SW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 163142/2
29	4950		SW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163395/2
29	4950		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163272
29	4950		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163494
29	4950		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163272/2
29	4950		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163494/2
29	5200	30	VN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 852671

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	5200	30	VN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 852923
29	5200	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852800
29	5200	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 853029
29	5200	105	VW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975646
29	5200	105	VW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975868
29	5200	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975776
29	5200	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981876
29	5200	105	VW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975646/2
29	5200	105	VW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975868/2
29	5200	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975776/2
29	5200	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981876/2
29	4950		VW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 176852
29	4950		VW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184291
29	4950		VW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 176852/2
29	4950		VW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184291/2
29	4950		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176982
29	4950		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184390
29	4950		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176982/2
29	4950		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184390/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 33W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	5100	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980350
33	5100	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980756
33	5050	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980336
33	5050	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980732
33	5450	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980343
33	5450	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980749

Linea S LED IP40 moduł świetlny 35W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	6200	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855115
35	6200	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855337
35	6100	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276712

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	6100	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276729
35	5900	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850479
35	5900	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850691
35	5900	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850479/2
35	5900	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850691/2
35	6100		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208478
35	6100		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208690
35	6100		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208478/2
35	6100		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208690/2
35	6200	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975547
35	6200	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983658
35	6200	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975547/2
35	6200	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983658/2
35	5968		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157240
35	5968		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157462
35	5900		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157240/2
35	5900		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157462/2
35	6000	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848155
35	6000	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848377
35	6000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848155/2
35	6000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848377/2
35	5950		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258718
35	5950		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258930
35	5950		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258718/2
35	5950		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258930/2
35	6000	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858314
35	6000	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858536
35	6000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858314/2
35	6000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858536/2
35	5950		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201943

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5950		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202681
35	5950		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201943/2
35	5950		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202681/2
35	6200	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857430
35	6200	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857652
35	5950		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197154
35	5950		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197376
35	6200	80	SW			od -25 do +35	1764/67/50	>> 975325
35	6200	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981777
35	6200	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/67/50	>> 975325/2
35	6200	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981777/2
35	5900		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163265
35	5900		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163487
35	5900		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163265/2
35	5900		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163487/2
35	6200	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852794
35	6200	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 853012
35	6200	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975769
35	6200	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975974
35	6200	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975769/2
35	6200	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975974/2
35	5900		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176975
35	5900		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184383
35	5900		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176975/2
35	5900		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184383/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 40W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	4100	22-55	symetryczny	soczewka		od -20 do +25		>> 981296

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 43W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
43	7700	35/67	CN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 854989
43	7700	35/67	CN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 855238
43	7550	25x80	CW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 276491
43	7550	25x80	CW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 276507
43	7300	butterfly	DAN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 850349
43	7300	butterfly	DAN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850592
43	7300	butterfly	DAN	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 850349/2
43	7300	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850592/2
43	7600		DAN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 208348
43	7600		DAN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208591
43	7600		DAN MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 208348/2
43	7600		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208591/2
43	7700	90	MW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975417
43	7700	90	MW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 983559
43	7700	90	MW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975417/2
43	7700	90	MW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 983559/2
43	7411		MW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 157110
43	7411		MW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157363
43	7350		MW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 157110/2
43	7350		MW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157363/2
43	7400	asymmetric left	SA-L			od -20 do +35	1176/53/26	>> 848025
43	7400	asymmetric left	SA-L		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848278
43	7400	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 848025/2
43	7400	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848278/2
43	7400		SA-L MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 258572
43	7400		SA-L MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258831
43	7400		SA-L MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 258572/2
43	7400		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258831/2
43	7400	asymmetric right	SA-R			od -20 do +35	1176/53/26	>> 858185

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
43	7400	asymmetric right	SA-R		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858437
43	7400	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 858185/2
43	7400	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858437/2
43	7400		SA-R MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 201745
43	7400		SA-R MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 202575
43	7400		SA-R MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 201745/2
43	7400		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 202575/2
43	7700	65	SN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 857300
43	7700	65	SN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 857553
43	7400		SN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 197024
43	7400		SN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 197277
43	7700	80	SW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975196
43	7700	80	SW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981739
43	7700	80	SW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975196/2
43	7700	80	SW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981739/2
43	7350		SW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 163135
43	7350		SW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163388
43	7350		SW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 163135/2
43	7350		SW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 163388/2
43	7700	30	VN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 852664
43	7700	30	VN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 852916
43	7700	105	VW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975639
43	7700	105	VW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975851
43	7700	105	VW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975639/2
43	7700	105	VW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975851/2
43	7350		VW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 176845
43	7350		VW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184284
43	7350		VW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 176845/2
43	7350		VW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184284/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 44W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
44	8600	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855108
44	8600	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855320
44	8450	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276736
44	8450	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276743
44	8200	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850462
44	8200	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850684
44	8200	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850462/2
44	8200	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850684/2
44	8450		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208461
44	8450		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208683
44	8450		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208461/2
44	8450		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208683/2
44	8600	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975530
44	8600	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983641
44	8600	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975530/2
44	8600	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983641/2
44	8278		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157233
44	8278		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157455
44	8200		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157233/2
44	8200		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157455/2
44	8300	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848148
44	8300	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848360
44	8300	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848148/2
44	8300	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848360/2
44	8300		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258701
44	8300		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258923
44	8300		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258701/2
44	8300		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258923/2
44	8300	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858307

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
44	8300	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858529
44	8300	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858307/2
44	8300	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858529/2
44	8300		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201936
44	8300		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202674
44	8300		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201936/2
44	8300		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202674/2
44	8600	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857423
44	8600	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857645
44	8300		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197147
44	8300		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197369
44	8600	80	SW			od -25 do +35	1764/67/50	>> 975318
44	8600	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981791
44	8600	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/67/50	>> 975318/2
44	8600	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981791/2
44	8200		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163258
44	8200		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163470
44	8200		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163258/2
44	8200		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163470/2
44	8600	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852787
44	8600	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 853005
44	8600	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975752
44	8600	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981883
44	8600	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975752/2
44	8600	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981883/2
44	8200		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176968
44	8200		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184376
44	8200		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176968/2
44	8200		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184376/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 46W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
46	7100	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980398
46	7100	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980794
46	7050	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980374
46	7050	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980770
46	7600	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980381
46	7600	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980787

Linea S LED IP40 moduł świetlny 48W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	9300	35/67	CN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 854972
48	9300	35/67	CN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 855153
48	9100	25x80	CW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 276514
48	9100	25x80	CW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 276521
48	8900	butterfly	DAN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 850332
48	8900	butterfly	DAN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850516
48	8900	butterfly	DAN	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 850332/2
48	8900	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 850516/2
48	9150		DAN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 208331
48	9150		DAN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208515
48	9150		DAN MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 208331/2
48	9150		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 208515/2
48	7500	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980169
48	7500	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980558
48	9300	90	MW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975400
48	9300	90	MW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981845
48	9300	90	MW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975400/2
48	9300	90	MW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981845/2
48	8952		MW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 157103
48	8952		MW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157288
48	8850		MW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 157103/2
48	8850		MW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 157288/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	9000	asymmetric left	SA-L			od -20 do +35	1176/53/26	>> 848018
48	9000	asymmetric left	SA-L		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848193
48	9000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 848018/2
48	9000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 848193/2
48	8950		SA-L MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 258565
48	8950		SA-L MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258756
48	8950		SA-L MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 258565/2
48	8950		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 258756/2
48	9000	asymmetric right	SA-R			od -20 do +35	1176/53/26	>> 858178
48	9000	asymmetric right	SA-R		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858352
48	9000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 858178/2
48	9000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 858352/2
48	8950		SA-R MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 201738
48	8950		SA-R MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 201981
48	8950		SA-R MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 201738/2
48	8950		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 201981/2
48	9300	65	SN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 857294
48	9300	65	SN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 857478
48	8950		SN MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 195990
48	8950		SN MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 197192
48	9300	80	SW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975189
48	9300	80	SW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981951
48	9300	80	SW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975189/2
48	9300	80	SW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981951/2
48	8850		SW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 163128
48	0		SW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 159053
48	8850		SW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 163128/2
48			SW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 159053/2
48	7400	105	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980145
48	7400	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980534

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	8000	120	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980152
48	8000	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980541
48	9300	30	VN			od -20 do +35	1176/53/26	>> 852657
48	9300	30	VN		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 852831
48	9300	105	VW			od -20 do +35	1176/53/26	>> 975622
48	9300	105	VW		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975844
48	9300	105	VW	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 975622/2
48	9300	105	VW	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 975844/2
48	8850		VW MAT			od -20 do +35	1176/53/26	>> 176838
48	8850		VW MAT		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184208
48	8850		VW MAT	2 rzędy		od -20 do +35	1176/53/26	>> 176838/2
48	8850		VW MAT	2 rzędy	tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 184208/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 58W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	11100	35/67	CN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 854965
58	11100	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 855221
58	10900	25x80	CW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 276316
58	10900	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 276323
58	10600	butterfly	DAN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 850325
58	10600	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850585
58	10600	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 850325/2
58	10600	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850585/2
58	10950		DAN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 208324
58	10950		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208584
58	10950		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 208324/2
58	10950		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208584/2
58	11100	90	MW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975394
58	11100	90	MW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983542
58	11100	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975394/2
58	11100	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983542/2
58	10684		MW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 157097
58	10684		MW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157356

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	10600		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 157097/2
58	10600		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157356/2
58	10700	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1176/53/26	>> 848001
58	10700	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848261
58	10700	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 848001/2
58	10700	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848261/2
58	10700		SA-L MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 258558
58	10700		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258824
58	10700		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 258558/2
58	10700		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258824/2
58	10700	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1176/53/26	>> 858161
58	10700	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858420
58	10700	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 858161/2
58	10700	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858420/2
58	10700		SA-R MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 201721
58	10700		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202568
58	10700		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 201721/2
58	10700		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202568/2
58	11100	65	SN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 857287
58	11100	65	SN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 857546
58	10700		SN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 195983
58	10700		SN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 197260
58	11100	80	SW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975172
58	11100	80	SW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981944
58	11100	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975172/2
58	11100	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981944/2
58	10600		SW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 163111
58	10600		SW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163371
58	10600		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 163111/2
58	10600		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163371/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	11100	30	VN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 852640
58	11100	30	VN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 852909
58	11100	105	VW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975615
58	11100	105	VW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975837
58	11100	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975615/2
58	11100	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975837/2
58	10600		VW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 176821
58	10600		VW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184277
58	10600		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 176821/2
58	10600		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184277/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 63W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	12000	35/67	CN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 854958
63	12000	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 855214
63	11750	25x80	CW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 276330
63	11750	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 276347
63	11400	butterfly	DAN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 850318
63	11400	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850578
63	11400	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 850318/2
63	11400	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850578/2
63	11800		DAN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 208317
63	11800		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208577
63	11800		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 208317/2
63	11800		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208577/2
63	12300		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208737
63	12300		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208737/2
63	12000	90	MW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975387
63	12000	90	MW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983535
63	12000	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975387/2
63	12000	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983535/2
63	11550		MW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 157080

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	11550		MW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157349
63	11450		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 157080/2
63	11450		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157349/2
63	12032		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157509
63	11900		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157509/2
63	11600	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1176/53/26	>> 847998
63	11600	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848254
63	11600	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 847998/2
63	11600	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848254/2
63	11550		SA-L MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 258541
63	11550		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258817
63	11550		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 258541/2
63	11550		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258817/2
63	12050		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258978
63	12050		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258978/2
63	11600	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1176/53/26	>> 858154
63	11600	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858413
63	11600	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 858154/2
63	11600	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858413/2
63	11550		SA-R MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 201714
63	11550		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202551
63	11550		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 201714/2
63	11550		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202551/2
63	12050		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202735
63	12050		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202735/2
63	12000	65	SN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 857270
63	12000	65	SN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 857539
63	11550		SN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 195976
63	11550		SN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 197253
63	12050		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197413

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	12000	80	SW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975165
63	12000	80	SW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981753
63	12000	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975165/2
63	12000	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981753/2
63	11450		SW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 163104
63	11450		SW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163364
63	11450		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 163104/2
63	11450		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163364/2
63	11900		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163524
63	11900		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163524/2
63	12000	30	VN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 852633
63	12000	30	VN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 852893
63	12000	105	VW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975608
63	12000	105	VW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975820
63	12000	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975608/2
63	12000	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975820/2
63	11450		VW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 176814
63	11450		VW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184260
63	11450		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 176814/2
63	11450		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184260/2
63	11900		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184420
63	11900		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184420/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 65W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
65	9600	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980206
65	9600	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980596
65	10200	120	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980190
65	10200	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980589
65	9500	105	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980183
65	9500	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980572

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 66W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
66	12300	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855092
66	12300	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855313
66	12150	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276538
66	12150	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276545
66	11800	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850455
66	11800	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850677
66	11800	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850455/2
66	11800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850677/2
66	12200		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208454
66	12200		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208676
66	12200		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208454/2
66	12200		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208676/2
66	12400	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975523
66	12400	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983634
66	12400	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975523/2
66	12400	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983634/2
66	11935		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157226
66	11935		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157448
66	11800		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157226/2
66	11800		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157448/2
66	12000	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848131
66	12000	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848353
66	12000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848131/2
66	12000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848353/2
66	11950		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258695
66	11950		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258916
66	11950		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258695/2
66	11950		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258916/2
66	12000	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858291

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
66	12000	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858512
66	12000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858291/2
66	12000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858512/2
66	11950		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201929
66	11950		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202667
66	11950		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201929/2
66	11950		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202667/2
66	12300	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857416
66	12300	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857638
66	11950		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197130
66	11950		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197352
66	12400	80	SW			od -25 do +35	1764/67/50	>> 975301
66	12400	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981784
66	12400	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/67/50	>> 975301/2
66	12400	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981784/2
66	11800		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163241
66	11800		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163463
66	11800		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163241/2
66	11800		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163463/2
66	12300	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852770
66	12300	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852992
66	12400	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975745
66	12400	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975967
66	12400	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975745/2
66	12400	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975967/2
66	11800		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176951
66	11800		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184369
66	11800		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176951/2
66	11800		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184369/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 67W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
67	10400	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980510
67	10400	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980831
67	10300	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980497
67	10300	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980817
67	11100	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980503
67	11100	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980824

Linea S LED IP40 moduł świetlny 70W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	13800	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855085
70	13800	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855160
70	13650	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276552
70	13650	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276569
70	13200	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850448
70	13200	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850523
70	13200	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850448/2
70	13200	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850523/2
70	13700		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208447
70	13700		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208522
70	13700		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208447/2
70	13700		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208522/2
70	13900	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975516
70	13900	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981852
70	13900	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975516/2
70	13900	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981852/2
70	13379		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157219
70	13379		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157295
70	13250		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157219/2
70	13250		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157295/2
70	13400	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848124
70	13400	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848209

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	13400	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848124/2
70	13400	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848209/2
70	13400		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258688
70	13400		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258763
70	13400		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258688/2
70	13400		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258763/2
70	13400	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858284
70	13400	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858369
70	13400	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858284/2
70	13400	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858369/2
70	13400		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201912
70	13400		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 201998
70	13400		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201912/2
70	13400		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 201998/2
70	13800	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857409
70	13800	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857485
70	13400		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197123
70	13400		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197208
70	13900	80	SW			od -25 do +35	1764/67/50	>> 975295
70	13900	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981807
70	13900	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/67/50	>> 975295/2
70	13900	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981807/2
70	13250		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163234
70	13250		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163319
70	13250		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163234/2
70	13250		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163319/2
70	13800	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852763
70	13800	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852848
70	13900	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975738
70	13900	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975950

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	13900	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975738/2
70	13900	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975950/2
70	13250		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176944
70	13250		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184215
70	13250		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176944/2
70	13250		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184215/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 73W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13600	35/67	CN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 854941
73	13600	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 855207
73	13450	25x80	CW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 276354
73	13450	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 276361
73	13000	butterfly	DAN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 850301
73	13000	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850561
73	13000	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 850301/2
73	13000	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850561/2
73	13500		DAN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 208300
73	13500		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208560
73	13500		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 208300/2
73	13500		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208560/2
73	10800	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980435
73	10800	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980879
73	13700	90	MW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975370
73	13700	90	MW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983528
73	13700	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975370/2
73	13700	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983528/2
73	13187		MW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 157073
73	13187		MW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157332
73	13050		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 157073/2
73	13050		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157332/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13200	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1176/53/26	>> 847981
73	13200	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848247
73	13200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 847981/2
73	13200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848247/2
73	13200		SA-L MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 258534
73	13200		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258800
73	13200		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 258534/2
73	13200		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258800/2
73	13200	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1176/53/26	>> 858147
73	13200	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858406
73	13200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 858147/2
73	13200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858406/2
73	13200		SA-R MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 201707
73	13200		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202544
73	13200		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 201707/2
73	13200		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202544/2
73	13600	65	SN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 857263
73	13600	65	SN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 857522
73	13200		SN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 195969
73	13200		SN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 197246
73	13700	80	SW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975158
73	13700	80	SW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981937
73	13700	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975158/2
73	13700	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981937/2
73	13050		SW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 163098
73	13050		SW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163357
73	13050		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 163098/2
73	13050		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163357/2
73	10700	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980411
73	10700	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980855

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	11500	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980312
73	11500	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980862
73	13600	30	VN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 852626
73	13600	30	VN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 852886
73	13700	105	VW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975592
73	13700	105	VW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975813
73	13700	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975592/2
73	13700	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975813/2
73	13050		VW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 176807
73	13050		VW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184253
73	13050		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 176807/2
73	13050		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184253/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 77W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
77	14100		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208720
77	14100		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208720/2
77	11700	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980046
77	11700	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980916
77	13764		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157493
77	13650		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157493/2
77	13750		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258961
77	13750		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258961/2
77	13750		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202728
77	13750		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202728/2
77	13750		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197406
77	13650		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163517
77	13650		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163517/2
77	11600	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980459
77	11600	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980893
77	12500	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980466
77	12500	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 980909
77	13650		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184413

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
77	13650		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184413/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 80W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	15050	35/67	CN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 854934
80	15050	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 855191
80	14850	25x80	CW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 276378
80	14850	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 276385
80	14500	butterfly	DAN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 850295
80	14500	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850554
80	14500	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 850295/2
80	14500	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850554/2
80	14900		DAN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 208294
80	14900		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208553
80	14900		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 208294/2
80	14900		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208553/2
80	15150	90	MW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975363
80	15150	90	MW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983511
80	15150	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975363/2
80	15150	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983511/2
80	14582		MW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 157066
80	14582		MW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157325
80	14450		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 157066/2
80	14450		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157325/2
80	14600	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1176/53/26	>> 847974
80	14600	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848230
80	14600	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 847974/2
80	14600	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848230/2
80	14600		SA-L MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 258527
80	14600		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258794
80	14600		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 258527/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	14600		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258794/2
80	14600	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1176/53/26	>> 858130
80	14600	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858390
80	14600	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 858130/2
80	14600	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858390/2
80	14600		SA-R MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 201691
80	14600		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202537
80	14600		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 201691/2
80	14600		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202537/2
80	15050	65	SN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 857256
80	15050	65	SN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 857515
80	14600		SN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 195952
80	14600		SN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 197239
80	15150	80	SW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975141
80	15150	80	SW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981920
80	15150	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975141/2
80	15150	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981920/2
80	14450		SW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 163081
80	14450		SW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163340
80	14450		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 163081/2
80	14450		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163340/2
80	15050	30	VN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 852619
80	15050	30	VN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 852879
80	15150	105	VW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975585
80	15150	105	VW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975806
80	15150	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975585/2
80	15150	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975806/2
80	14450		VW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 176791
80	14450		VW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184246
80	14450		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 176791/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	14450		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184246/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 82W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	15700	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855078
82	15700	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855177
82	15500	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276576
82	15500	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276583
82	15000	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850431
82	15000	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850530
82	15000	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850431/2
82	15000	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850530/2
82	15550		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208430
82	15550		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208539
82	15550		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208430/2
82	15550		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208539/2
82	15800	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975509
82	15800	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981869
82	15800	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975509/2
82	15800	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981869/2
82	15208		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157202
82	15208		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157301
82	15050		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157202/2
82	15050		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157301/2
82	15200	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848117
82	15200	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848216
82	15200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848117/2
82	15200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848216/2
82	15200		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258671
82	15200		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258770
82	15200		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258671/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	15200		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258770/2
82	15200	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858277
82	15200	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858376
82	15200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858277/2
82	15200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858376/2
82	15200		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201905
82	15200		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202513
82	15200		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201905/2
82	15200		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202513/2
82	15700	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857393
82	15700	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857492
82	15200		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197116
82	15200		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197215
82	15800	80	SW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975288
82	15800	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981814
82	15800	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975288/2
82	15800	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981814/2
82	15050		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163227
82	15050		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163326
82	15050		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163227/2
82	15050		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163326/2
82	15700	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852756
82	15700	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852855
82	15800	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975721
82	15800	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975943
82	15800	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975721/2
82	15800	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975943/2
82	15050		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176937
82	15050		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184222
82	15050		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176937/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	15050		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184222/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 88W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	16900	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855061
88	16900	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855306
88	16700	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276590
88	16700	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276606
88	16200	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850424
88	16200	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850660
88	16200	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850424/2
88	16200	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850660/2
88	16750		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208423
88	16750		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208669
88	16750		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208423/2
88	16750		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208669/2
88	17000	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975493
88	17000	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983627
88	17000	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975493/2
88	17000	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983627/2
88	16363		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157196
88	16363		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157431
88	16200		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157196/2
88	16200		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157431/2
88	16400	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848100
88	16400	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848346
88	16400	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848100/2
88	16400	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848346/2
88	16350		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258664
88	16350		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258909
88	16350		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258664/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	16350		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258909/2
88	16400	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858260
88	16400	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858505
88	16400	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858260/2
88	16400	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858505/2
88	16350		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201899
88	16350		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202650
88	16350		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201899/2
88	16350		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202650/2
88	16900	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857386
88	16900	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857621
88	16350		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197109
88	16350		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197345
88	17000	80	SW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975271
88	17000	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981821
88	17000	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975271/2
88	17000	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981821/2
88	16200		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163210
88	16200		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163456
88	16200		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163210/2
88	16200		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163456/2
88	16900	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852749
88	16900	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852985
88	17000	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975714
88	17000	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975936
88	17000	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975714/2
88	17000	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975936/2
88	16200		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176920
88	16200		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184352
88	16200		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176920/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	16200		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184352/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 92W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16700	35/67	CN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 854927
92	16700	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 855184
92	16500	25x80	CW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 276392
92	16500	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 276408
92	16000	butterfly	DAN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 850288
92	16000	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850547
92	16000	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 850288/2
92	16000	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 850547/2
92	16550		DAN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 208287
92	16550		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208546
92	16550		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 208287/2
92	16550		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 208546/2
92	14000	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 981043
92	14000	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981128
92	16800	90	MW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975356
92	16800	90	MW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983504
92	16800	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975356/2
92	16800	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 983504/2
92	16171		MW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 157059
92	16171		MW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157318
92	16000		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 157059/2
92	16000		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 157318/2
92	16200	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1176/53/26	>> 847967
92	16200	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848223
92	16200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 847967/2
92	16200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 848223/2
92	16200		SA-L MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 258510

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16200		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258787
92	16200		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 258510/2
92	16200		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 258787/2
92	16200	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1176/53/26	>> 858123
92	16200	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858383
92	16200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 858123/2
92	16200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 858383/2
92	16200		SA-R MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 201684
92	16200		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202520
92	16200		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 201684/2
92	16200		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 202520/2
92	16700	65	SN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 857249
92	16700	65	SN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 857508
92	16200		SN MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 195945
92	16200		SN MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 197222
92	16800	80	SW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975134
92	16800	80	SW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981913
92	16800	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975134/2
92	16800	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 981913/2
92	16000		SW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 163074
92	16000		SW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163333
92	16000		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 163074/2
92	16000		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 163333/2
92	13800	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 980053
92	13800	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981104
92	14900	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 981005
92	14900	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981081
92	16700	30	VN			od -25 do +35	1176/53/26	>> 852602
92	16700	30	VN		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 852862
92	16800	105	VW			od -25 do +35	1176/53/26	>> 975578
92	16800	105	VW		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975790

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16800	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 975578/2
92	16800	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 975790/2
92	16000		VW MAT			od -25 do +35	1176/53/26	>> 176784
92	16000		VW MAT		tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184239
92	16000		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1176/53/26	>> 176784/2
92	16000		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1176/53/26	>> 184239/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 94W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
94	14500	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1176/53/26	>> 981050
94	14500	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981135
94	14400	105	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 981036
94	14400	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981111
94	15500	120	symetryczny			od -20 do +35	1176/53/26	>> 981012
94	15500	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1176/53/26	>> 981098

Linea S LED IP40 moduł świetlny 96W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
96	14000	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980244
96	14000	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980633
96	13900	105	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980220
96	13900	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980619
96	15000	120	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980237
96	15000	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980626

Linea S LED IP40 moduł świetlny 100W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	18800	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855054
100	18800	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855290
100	18550	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276613
100	18550	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276620
100	18000	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850417
100	18000	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850653
100	18000	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850417/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	18000	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850653/2
100	18600		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208416
100	18600		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208652
100	18600		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208416/2
100	18600		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208652/2
100	18900	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975486
100	18900	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983610
100	18900	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975486/2
100	18900	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983610/2
100	18192		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157189
100	18192		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157424
100	18000		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157189/2
100	18000		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157424/2
100	18200	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848094
100	18200	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848339
100	18200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848094/2
100	18200	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848339/2
100	18200		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258640
100	18200		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258893
100	18200		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258640/2
100	18200		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258893/2
100	18200	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858253
100	18200	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858499
100	18200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858253/2
100	18200	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858499/2
100	18200		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201882
100	18200		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202643
100	18200		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201882/2
100	18200		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202643/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	18800	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857379
100	18800	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857614
100	18200		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197093
100	18200		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197338
100	18900	80	SW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975264
100	18900	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983689
100	18900	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975264/2
100	18900	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983689/2
100	18000		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163203
100	18000		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163449
100	18000		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163203/2
100	18000		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163449/2
100	18800	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852732
100	18800	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852978
100	18900	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975707
100	18900	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975929
100	18900	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975707/2
100	18900	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975929/2
100	18000		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176913
100	18000		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184345
100	18000		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176913/2
100	18000		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184345/2

Linea S LED IP40 moduł świetlny 109W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
109	16400	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980282
109	16400	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980671
109	16200	105	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980268
109	16200	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980657
109	17500	120	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980275
109	17500	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980664

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 117W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
117	21700	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855047
117	21700	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855283
117	21400	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276637
117	21400	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276644
117	20800	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850400
117	20800	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850646
117	20800	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850400/2
117	20800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850646/2
117	21450		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208409
117	21450		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208645
117	21450		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208409/2
117	21450		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208645/2
117	21800	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975479
117	21800	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983603
117	21800	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975479/2
117	21800	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983603/2
117	20983		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157172
117	20983		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157417
117	20800		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157172/2
117	20800		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157417/2
117	21000	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848087
117	21000	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848322
117	21000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848087/2
117	21000	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848322/2
117	21000		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258633
117	21000		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258886
117	21000		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258633/2
117	21000		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258886/2
117	21000	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858246

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
117	21000	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858482
117	21000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858246/2
117	21000	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858482/2
117	21000		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201875
117	21000		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202636
117	21000		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201875/2
117	21000		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202636/2
117	21700	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857362
117	21700	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857607
117	21000		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197086
117	21000		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197321
117	21800	80	SW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975257
117	21800	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981999
117	21800	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975257/2
117	21800	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981999/2
117	20800		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163197
117	20800		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163432
117	20800		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163197/2
117	20800		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163432/2
117	21700	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852725
117	21700	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852961
117	21800	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975691
117	21800	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975912
117	21800	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975691/2
117	21800	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975912/2
117	20800		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176906
117	20800		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184338
117	20800		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176906/2
117	20800		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184338/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED IP40 moduł świetlny 135W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
135	24900	35/67	CN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 855030
135	24900	35/67	CN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 855276
135	24550	25x80	CW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 276651
135	24550	25x80	CW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 276668
135	23800	butterfly	DAN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 850394
135	23800	butterfly	DAN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850639
135	23800	butterfly	DAN	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 850394/2
135	23800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 850639/2
135	24650		DAN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 208393
135	24650		DAN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208638
135	24650		DAN MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 208393/2
135	24650		DAN MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 208638/2
135	25000	90	MW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975462
135	25000	90	MW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983597
135	25000	90	MW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975462/2
135	25000	90	MW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 983597/2
135	24063		MW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 157165
135	24063		MW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157400
135	23850		MW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 157165/2
135	23850		MW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 157400/2
135	24100	asymmetric left	SA-L			od -25 do +35	1764/53/26	>> 848070
135	24100	asymmetric left	SA-L		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848315
135	24100	asymmetric left	SA-L	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 848070/2
135	24100	asymmetric left	SA-L	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 848315/2
135	24100		SA-L MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 258626
135	24100		SA-L MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258879
135	24100		SA-L MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 258626/2
135	24100		SA-L MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 258879/2
135	24100	asymmetric right	SA-R			od -25 do +35	1764/53/26	>> 858239

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
135	24100	asymmetric right	SA-R		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858475
135	24100	asymmetric right	SA-R	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 858239/2
135	24100	asymmetric right	SA-R	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 858475/2
135	24100		SA-R MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 201868
135	24100		SA-R MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202629
135	24100		SA-R MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 201868/2
135	24100		SA-R MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 202629/2
135	24900	65	SN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 857355
135	24900	65	SN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 857591
135	24100		SN MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 197079
135	24100		SN MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 197314
135	25000	80	SW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975240
135	25000	80	SW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981982
135	25000	80	SW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975240/2
135	25000	80	SW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 981982/2
135	23850		SW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 163180
135	23850		SW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163425
135	23850		SW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 163180/2
135	23850		SW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 163425/2
135	24900	30	VN			od -25 do +35	1764/53/26	>> 852718
135	24900	30	VN		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 852954
135	25000	105	VW			od -25 do +35	1764/53/26	>> 975684
135	25000	105	VW		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975905
135	25000	105	VW	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 975684/2
135	25000	105	VW	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 975905/2
135	23850		VW MAT			od -25 do +35	1764/53/26	>> 176890
135	23850		VW MAT		tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184321
135	23850		VW MAT	2 rzędy		od -25 do +35	1764/53/26	>> 176890/2
135	23850		VW MAT	2 rzędy	tak	od -25 do +35	1764/53/26	>> 184321/2

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


Linea S LED IP40 moduł świetlny 146W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Temperatura pracy [°C]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
146	21600	46x117	korytarzowy			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980473
146	21600	46x117	korytarzowy		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980718
146	23100	120	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980428
146	21400	105	symetryczny			od -20 do +35	1764/53/26	>> 980305
146	21400	105	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980695
146	23100	120	symetryczny		tak	od -20 do +35	1764/53/26	>> 980701


LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




105D




120D




46X117D




CN




DAN




MW




SA-L




SA-R




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
981173	LINEA S LED zawieś 1.5m
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980077	LINEA S LED zawieś 3m
981418	LINEA S LED zwieś sm 1.5
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981258	LINEA S LED 588mm moduł uniwersalny 4P
980930	LINEA S LED maskownica PVC 1176mm
981401	LINEA S LED maskownica łączenia
981159	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
980985	LINEA S LED maskownica metalowa 588mm
980947	LINEA S LED maskownica metalowa 1176mm
980039	LINEA S LED maskownica metalowa 1764mm
980992	LINEA S LED - maskownica PVC 588mm
980060	LINEA S LED – end cap IP40 na wcisk
981166	LINEA S LED – end cap IP40 na wkręty
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
981906	LINEA S LED 588mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
981715	LINEA S LED 1176mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W




LINEA S LED zawieś 1.5m (981173)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)




Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED maskownica PVC 1176mm (980930)

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm (981159)




LINEA S LED maskownica metalowa 588mm (980985)



LINEA S LED maskownica metalowa 1176mm (980947)




LINEA S LED maskownica metalowa 1764mm (980039)




LINEA S LED - maskownica PVC 588mm (980992)




LINEA S LED – end cap IP40 na wcisk (980060)




LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)




Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)




LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT (981234)




LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT (981227)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT (981241)




LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981296)

LINEA S LED IP40 MODUŁ ŚWIETLNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED została wyposażona w nowe rozsyły światłości:

SW – soczewka typu standard wide (kąt umowny 80D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-8m.
MW – soczewka typu medium wide (kąt umowny 90D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-6m.
VW – soczewka typu very wide (kąt umowny 105D) o szerokim zastosowaniu w przestrzeniach otwartych i niskich magazynach. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia (UGR<22, UGR<25), natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności w przypadku montażu systemu w niskich pomieszczeniach. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 2,5-5m.
SN - soczewka typu standard narrow (standardowy wąski, kąt umowny 65D) do oświetlenia ogólnego w powierzchniach otwartych w halach przemysłowych i magazynowych, warsztatach, a nawet - ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 8-12m.
VN - soczewka typu very narrow (bardzo wąski, kąt umowny 30D) do oświetlenia przestrzeni otwartych w obiektach, w których wysokość montażu opraw przekracza 13 m. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 13–20m.
CN - soczewka typu corridor narrow (korytarzowy wąski, kąt umowny 35/67D) do oświetlenia komunikacji w halach przemysłowych i alejek regałowych w halach magazynowym z wysokim składowaniem. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 7-12m.
DAN – soczewka typu butterfly, double asymmetric narrow (podwójnie asymetryczny wąski) do oświetlenia półek w obiektach handlowych, w których kluczowe jest ukierunkowanie światła na eksponowany towar. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA-L – soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny, lewy – widok od strony zasilania) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA-R – soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny, prawy – widok od strony zasilania) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 46/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



