



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	70.00 - 141.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8950 - 18400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Optique:	lentille
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1205/195/95; 811/195/95;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La lampe Arena Led à haute efficacité énergétique se caractérise par une large gamme de flux lumineux allant de 8950 lm à 18400 lm. Cette large gamme permet de choisir une version adaptée aux besoins d'éclairage de la pièce. Le corps de la lampe en tôle d'acier revêtue de poudre blanche et le diffuseur en polycarbonate transparent garantissent un facteur de résistance aux chocs IK09 très élevé. La lampe se distingue également par sa très haute étanchéité IP65, qui lui permet d'être installée et de fonctionner dans des conditions poussiéreuses et de forte humidité. Elle répond également aux normes les plus strictes pour les lampes installées dans les locaux industriels. Il présente un facteur d'éblouissement de UGR<22 et peut être utilisé avec la commande DIMM DALI.

APPLICATION

Arena Led est conçu pour une installation intérieure en surface ou suspendue. Ses caractéristiques et sa valeur élevée de résistance aux chocs et d'étanchéité le prédisposent à être utilisé dans les halls industriels et les installations présentant des conditions défavorables (poussière et humidité accrues, forte probabilité d'exposition aux chocs).

Les lampes Arena Led feront également leurs preuves dans les installations sportives. Ils résisteront aux impacts les plus violents des balles ou autres accessoires de sport.

ARENA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

ARENA LED 70W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	8950	3000	62	oui	811/195/95	>> 483226
70	8950	3000	62		811/195/95	>> 483196
70	9300	4000	62	oui	811/195/95	>> 483172
70	9300	4000	62		811/195/95	>> 483110

ARENA LED 100W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	12300	3000	62	oui	811/195/95	>> 483233
100	12300	3000	62		811/195/95	>> 483202
100	12800	4000	62	oui	811/195/95	>> 483219
100	12800	4000	62		811/195/95	>> 483189

ARENA LED 102W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
102	12900	3000	70	oui	1205/195/95	>> 483158
102	12900	3000	70		1205/195/95	>> 483141
102	13450	4000	70	oui	1205/195/95	>> 483134
102	13450	4000	70		1205/195/95	>> 483127

ARENA LED 141W


Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
141	17650	3000	70		1205/195/95	>> 483165
141	18400	4000	70		1205/195/95	>> 483103

ARENA LED


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
483271	Filet de protection ARENA LED 810mm maille 51mm
483257	Filet de protection ARENA LED 810mm maille 30mm
483288	Filet de sécurité ARENA LED 1205mm maille 51mm
483264	Filet de protection ARENA LED 1205mm maille 30mm
483240	LED ARENA - Capteur RCR - réglé




Filet de protection ARENA LED 810mm maille 51mm (483271)



Filet de protection ARENA LED 810mm maille 30mm (483257)



Filet de sécurité ARENA LED 1205mm maille 51mm (483288)



Filet de protection ARENA LED 1205mm maille 30mm (483264)



LED ARENA - Capteur RCR - réglé (483240)

Date de création de la carte: 02 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:162/2023; 70/2022