

BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32.00 - 145.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3100 - 15100
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa energetyczna:	E; F
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Rodzaj klosza:	OPAL; clear
Kolor klosza:	mleczny; pryzmatyczny
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP40

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
65	6300	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 939112
65	6300	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 938917
65	6650	3000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 939013
65	6650	3000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 938818
65	6800	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 938719
65	6800	4000	mleczny	biały	1173/1173/69	>> 939303
65	6800	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 938245
65	6800	4000	mleczny	szary	1173/1173/69	>> 939310
65	7150	4000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 938610
65	7150	4000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 938023
116	10800	3000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 939068
116	10800	3000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 938863
116	11250	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 939198
116	11250	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 938993
116	11600	4000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 938665
116	11600	4000	pryzmatyczny	czarny	1173/1173/69	>> 938139
116	12100	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 938795
116	12100	4000	pryzmatyczny	biały	1173/1173/69	>> 939280
116	12100	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	>> 938597
116	12100	4000	mleczny	szary	1173/1173/69	>> 939297

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	7750	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 939129
80	7750	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 938924
80	8250	3000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 939020
80	8250	3000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 938825
80	8350	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 938726
80	8350	4000	pryzmatyczny	biały	1453/1453/69	>> 939426
80	8350	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 938252
80	8350	4000	mleczny	szary	1453/1453/69	>> 939433
80	8850	4000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 938627
80	8850	4000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 938030
145	13500	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 939174

BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
145	13500	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 938979
145	14050	3000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 939075
145	14050	3000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 938870
145	14500	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 938771
145	14500	4000	mleczny	biały	1453/1453/69	>> 939402
145	14500	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	>> 938573
145	14500	4000	mleczny	szary	1453/1453/69	>> 939419
145	15100	4000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 938672
145	15100	4000	pryzmatyczny	czarny	1453/1453/69	>> 938146

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3100	3000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938481
32	3100	3000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938467
32	3300	3000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938474
32	3300	3000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938450
32	3350	4000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938429
32	3350	4000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938221
32	3550	4000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938412
32	3550	4000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938009
56	5200	3000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938375
56	5200	3000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938368
56	5450	3000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938399
56	5450	3000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938382
56	5600	4000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938290
56	5600	4000	pryzmatyczny	biały	613/613/69	>> 939204
56	5600	4000	mleczny	czarny	613/613/69	>> 938269
56	5600	4000	mleczny	szary	613/613/69	>> 939211
56	5850	4000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938283
56	5850	4000	pryzmatyczny	czarny	613/613/69	>> 938115

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	4650	3000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 939105
48	4650	3000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 938900
48	4950	3000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 939006
48	4950	3000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 938801
48	5000	4000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 938702
48	5000	4000	pryzmatyczny	biały	893/893/69	>> 939389
48	5000	4000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 938238

BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	5000	4000	mleczny	szary	893/893/69	>> 939396
48	5300	4000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 938603
48	5300	4000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 938016
86	8000	3000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 939181
86	8000	3000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 938986
86	8350	3000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 939051
86	8350	3000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 938856
86	8600	4000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 938788
86	8600	4000	mleczny	biały	893/893/69	>> 939365
86	8600	4000	mleczny	czarny	893/893/69	>> 938580
86	8600	4000	mleczny	szary	893/893/69	>> 939372
86	9000	4000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 938658
86	9000	4000	pryzmatyczny	czarny	893/893/69	>> 938122

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:210/2023

