


# BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	32.00 - 145.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3850 - 18575
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL; transparentny
<b>Kolor klosza:</b>	mleczny; transparentny
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny; szary
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40

## CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 52 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w czterech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach lub tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
65	7825	3000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938818</a>
65	7825	3000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939013</a>
65	7950	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939112</a>
65	7950	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938917</a>
65	8200	4000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938023</a>
65	8200	4000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938610</a>
65	8325	4000	mleczny	szary	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939310</a>
65	8325	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938245</a>
65	8325	4000	mleczny	biały	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939303</a>
65	8325	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938719</a>
116	13950	3000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938863</a>
116	13950	3000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939068</a>
116	14200	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938993</a>
116	14200	3000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939198</a>
116	14600	4000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938139</a>
116	14600	4000	transparentny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938665</a>
116	14850	4000	mleczny	szary	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939297</a>
116	14850	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938597</a>
116	14850	4000	transparentny	biały	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939280</a>
116	14850	4000	mleczny	czarny	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938795</a>

### BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
80	9625	3000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938825</a>
80	9625	3000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939020</a>
80	9800	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938924</a>
80	9800	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939129</a>
80	10075	4000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938030</a>
80	10075	4000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938627</a>
80	10250	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938726</a>
80	10250	4000	transparentny	biały	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939426</a>
80	10250	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938252</a>
80	10250	4000	mleczny	szary	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939433</a>
145	17425	3000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938870</a>

# BARIS SQUARE 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
145	17425	3000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939075</a>
145	17750	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939174</a>
145	17750	3000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938979</a>
145	18250	4000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938672</a>
145	18250	4000	transparentny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938146</a>
145	18575	4000	mleczny	szary	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939419</a>
145	18575	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938573</a>
145	18575	4000	mleczny	czarny	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938771</a>
145	18575	4000	mleczny	biały	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939402</a>

## BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	3000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938450</a>
32	3850	3000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938474</a>
32	3925	3000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938481</a>
32	3925	3000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938467</a>
32	4050	4000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938412</a>
32	4050	4000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938009</a>
32	4100	4000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938429</a>
32	4100	4000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938221</a>
56	6750	3000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938399</a>
56	6750	3000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938382</a>
56	6850	3000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938375</a>
56	6850	3000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938368</a>
56	7050	4000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938115</a>
56	7050	4000	transparentny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938283</a>
56	7175	4000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938290</a>
56	7175	4000	mleczny	czarny	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938269</a>
56	7175	4000	transparentny	biały	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 939204</a>
56	7175	4000	mleczny	szary	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 939211</a>

## BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	5775	3000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939006</a>
48	5775	3000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938801</a>
48	5875	3000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939105</a>
48	5875	3000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938900</a>
48	6050	4000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938603</a>
48	6050	4000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938016</a>
48	6150	4000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938238</a>

# BARIS SQUARE 52 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	6150	4000	mleczny	szary	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939396</a>
48	6150	4000	transparentny	biały	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939389</a>
48	6150	4000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938702</a>
86	10350	3000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939051</a>
86	10350	3000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938856</a>
86	10525	3000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939181</a>
86	10525	3000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938986</a>
86	10825	4000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938658</a>
86	10825	4000	transparentny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938122</a>
86	11025	4000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938788</a>
86	11025	4000	mleczny	biały	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939365</a>
86	11025	4000	mleczny	czarny	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938580</a>
86	11025	4000	mleczny	szary	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939372</a>

Data utworzenia karty: 02 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 210/2023

