

BARIS SQUARE 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	32.00 - 116.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3200 - 11700
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa energetyczna:	E; F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Rodzaj klosza:	OPAL; clear
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP20

CHARAKTERYSTYKA

Baris Square 40 Led to efektowna lampa zwieszana. Jej klasyczny kształt idealnie wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały bądź czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Lampa oferowana jest z dwoma rodzajami klosza – pryzmatycznym lub mlecznym. Dostępność lampy w trzech rozmiarach pozwala na projektowanie rozmieszczenia oświetlenia w indywidualnie dopasowany sposób. Lampy o różnych rozmiarach i zwieszane na różnej długości mogą tworzyć w pomieszczeniu nieograniczoną liczbę kompozycji świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego w pomieszczeniach reprezentacyjnych, hotelach, restauracjach, salach konferencyjnych. Unikalne wzornictwo i energooszczędne moduły LED dedykują również lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach.

BARIS SQUARE 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
65	6500	3000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 939167
65	6500	3000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 938962
65	6500	3000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 939044
65	6500	3000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 938849
65	7000	4000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 938764
65	7000	4000	mleczny	biały	1162/1162/52	>> 939266
65	7000	4000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 938566
65	7000	4000	mleczny	szary	1162/1162/52	>> 939273
65	7000	4000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 938641
65	7000	4000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 938108
116	10900	3000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 939150
116	10900	3000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 938955
116	10900	3000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 939099
116	10900	3000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 938894
116	11700	4000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 938757
116	11700	4000	pryzmatyczny	biały	1162/1162/52	>> 939242
116	11700	4000	mleczny	czarny	1162/1162/52	>> 938559
116	11700	4000	mleczny	szary	1162/1162/52	>> 939259
116	11700	4000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 938696
116	11700	4000	pryzmatyczny	czarny	1162/1162/52	>> 938214

Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3200	3000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938528
32	3200	3000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938504
32	3200	3000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938511
32	3200	3000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938498
32	3450	4000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938443
32	3450	4000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938405
32	3450	4000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938436
32	3450	4000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938085
56	5300	3000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938351
56	5300	4000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938337
56	5300	3000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938344

BARIS SQUARE 40 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	5300	4000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938320
56	5700	4000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938313
56	5700	4000	pryzmatyczny	biały	602/602/52	>> 939228
56	5700	4000	mleczny	czarny	602/602/52	>> 938276
56	5700	4000	mleczny	szary	602/602/52	>> 939235
56	5700	4000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938306
56	5700	4000	pryzmatyczny	czarny	602/602/52	>> 938191

Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kolor klosza	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	4800	3000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 939143
48	4800	3000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 938948
48	4800	3000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 939037
48	4800	3000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 938832
48	5150	4000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 938740
48	5150	4000	pryzmatyczny	biały	882/882/52	>> 939341
48	5150	4000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 938542
48	5150	4000	mleczny	szary	882/882/52	>> 939358
48	5150	4000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 938634
48	5150	4000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 938092
86	8150	3000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 939136
86	8150	3000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 938931
86	8150	3000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 939082
86	8150	3000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 938887
86	8750	4000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 938733
86	8750	4000	mleczny	biały	882/882/52	>> 939327
86	8750	4000	mleczny	czarny	882/882/52	>> 938535
86	8750	4000	mleczny	szary	882/882/52	>> 939334
86	8750	4000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 938689
86	8750	4000	pryzmatyczny	czarny	882/882/52	>> 938207

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:80/2022

