

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32.00 - 145.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3850 - 18575
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Type de diffuseur:	OPALE; transparent
Couleur du diffuseur:	laitier; transparent
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP40

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 52 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en quatre tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes ou lorsque la protection IP40 est requise.

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
65	7825	3000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 938818
65	7825	3000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 939013
65	7950	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 939112
65	7950	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938917
65	8200	4000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 938023
65	8200	4000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 938610
65	8325	4000	laitier	gris	1173/1173/69	>> 939310
65	8325	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938245
65	8325	4000	laitier	blanc	1173/1173/69	>> 939303
65	8325	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938719
116	13950	3000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 938863
116	13950	3000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 939068
116	14200	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938993
116	14200	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 939198
116	14600	4000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 938139
116	14600	4000	transparent	noir	1173/1173/69	>> 938665
116	14850	4000	laitier	gris	1173/1173/69	>> 939297
116	14850	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938597
116	14850	4000	transparent	blanc	1173/1173/69	>> 939280
116	14850	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938795

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	9625	3000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 938825
80	9625	3000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 939020
80	9800	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938924
80	9800	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 939129
80	10075	4000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 938030
80	10075	4000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 938627
80	10250	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938726
80	10250	4000	transparent	blanc	1453/1453/69	>> 939426
80	10250	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938252
80	10250	4000	laitier	gris	1453/1453/69	>> 939433

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
145	17425	3000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 938870
145	17425	3000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 939075
145	17750	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 939174
145	17750	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938979
145	18250	4000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 938672
145	18250	4000	transparent	noir	1453/1453/69	>> 938146
145	18575	4000	laitier	gris	1453/1453/69	>> 939419
145	18575	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938573
145	18575	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938771
145	18575	4000	laitier	blanc	1453/1453/69	>> 939402

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
32	3850	3000	transparent	noir	613/613/69	>> 938450
32	3850	3000	transparent	noir	613/613/69	>> 938474
32	3925	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938481
32	3925	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938467
32	4050	4000	transparent	noir	613/613/69	>> 938412
32	4050	4000	transparent	noir	613/613/69	>> 938009
32	4100	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938429
32	4100	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938221
56	6750	3000	transparent	noir	613/613/69	>> 938399
56	6750	3000	transparent	noir	613/613/69	>> 938382
56	6850	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938375
56	6850	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938368
56	7050	4000	transparent	noir	613/613/69	>> 938115
56	7050	4000	transparent	noir	613/613/69	>> 938283
56	7175	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938290
56	7175	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938269
56	7175	4000	transparent	blanc	613/613/69	>> 939204
56	7175	4000	laitier	gris	613/613/69	>> 939211

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	5775	3000	transparent	noir	893/893/69	>> 939006
48	5775	3000	transparent	noir	893/893/69	>> 938801
48	5875	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 939105
48	5875	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 938900

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	6050	4000	transparent	noir	893/893/69	>> 938603
48	6050	4000	transparent	noir	893/893/69	>> 938016
48	6150	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938238
48	6150	4000	laitier	gris	893/893/69	>> 939396
48	6150	4000	transparent	blanc	893/893/69	>> 939389
48	6150	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938702
86	10350	3000	transparent	noir	893/893/69	>> 939051
86	10350	3000	transparent	noir	893/893/69	>> 938856
86	10525	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 939181
86	10525	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 938986
86	10825	4000	transparent	noir	893/893/69	>> 938658
86	10825	4000	transparent	noir	893/893/69	>> 938122
86	11025	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938788
86	11025	4000	laitier	blanc	893/893/69	>> 939365
86	11025	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938580
86	11025	4000	laitier	gris	893/893/69	>> 939372

Date de création de la carte: 02 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 210/2023

