

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32.00 - 145.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3100 - 15100
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	E; F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Type de diffuseur:	OPALE; clair
Couleur du diffuseur:	laitier; prismatique
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP40

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 52 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en quatre tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes ou lorsque la protection IP40 est requise.

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
65	6300	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 939112
65	6300	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938917
65	6650	3000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 939013
65	6650	3000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 938818
65	6800	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938719
65	6800	4000	laitier	blanc	1173/1173/69	>> 939303
65	6800	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938245
65	6800	4000	laitier	gris	1173/1173/69	>> 939310
65	7150	4000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 938610
65	7150	4000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 938023
116	10800	3000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 939068
116	10800	3000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 938863
116	11250	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 939198
116	11250	3000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938993
116	11600	4000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 938665
116	11600	4000	prismatique	noir	1173/1173/69	>> 938139
116	12100	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938795
116	12100	4000	prismatique	blanc	1173/1173/69	>> 939280
116	12100	4000	laitier	noir	1173/1173/69	>> 938597
116	12100	4000	laitier	gris	1173/1173/69	>> 939297

BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	7750	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 939129
80	7750	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938924
80	8250	3000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 939020
80	8250	3000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 938825
80	8350	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938726
80	8350	4000	prismatique	blanc	1453/1453/69	>> 939426
80	8350	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938252
80	8350	4000	laitier	gris	1453/1453/69	>> 939433
80	8850	4000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 938627
80	8850	4000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 938030

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
145	13500	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 939174
145	13500	3000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938979
145	14050	3000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 939075
145	14050	3000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 938870
145	14500	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938771
145	14500	4000	laitier	blanc	1453/1453/69	>> 939402
145	14500	4000	laitier	noir	1453/1453/69	>> 938573
145	14500	4000	laitier	gris	1453/1453/69	>> 939419
145	15100	4000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 938672
145	15100	4000	prismatique	noir	1453/1453/69	>> 938146

BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
32	3100	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938481
32	3100	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938467
32	3300	3000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938474
32	3300	3000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938450
32	3350	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938429
32	3350	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938221
32	3550	4000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938412
32	3550	4000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938009
56	5200	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938375
56	5200	3000	laitier	noir	613/613/69	>> 938368
56	5450	3000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938399
56	5450	3000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938382
56	5600	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938290
56	5600	4000	prismatique	blanc	613/613/69	>> 939204
56	5600	4000	laitier	noir	613/613/69	>> 938269
56	5600	4000	laitier	gris	613/613/69	>> 939211
56	5850	4000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938283
56	5850	4000	prismatique	noir	613/613/69	>> 938115

BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	4650	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 939105
48	4650	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 938900
48	4950	3000	prismatique	noir	893/893/69	>> 939006
48	4950	3000	prismatique	noir	893/893/69	>> 938801

BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	5000	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938702
48	5000	4000	prismatique	blanc	893/893/69	>> 939389
48	5000	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938238
48	5000	4000	laitier	gris	893/893/69	>> 939396
48	5300	4000	prismatique	noir	893/893/69	>> 938603
48	5300	4000	prismatique	noir	893/893/69	>> 938016
86	8000	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 939181
86	8000	3000	laitier	noir	893/893/69	>> 938986
86	8350	3000	prismatique	noir	893/893/69	>> 939051
86	8350	3000	prismatique	noir	893/893/69	>> 938856
86	8600	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938788
86	8600	4000	laitier	blanc	893/893/69	>> 939365
86	8600	4000	laitier	noir	893/893/69	>> 938580
86	8600	4000	laitier	gris	893/893/69	>> 939372
86	9000	4000	prismatique	noir	893/893/69	>> 938658
86	9000	4000	prismatique	noir	893/893/69	>> 938122

Date de création de la carte: 08 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 210/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

