

# BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	32.00 - 116.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3200 - 11700
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E; F
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; klar
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; schwarz; weiss
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20

## CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.

# BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	6500	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939167</a>
65	6500	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938962</a>
65	6500	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939044</a>
65	6500	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938849</a>
65	7000	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938764</a>
65	7000	4000	milchig	weiss	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939266</a>
65	7000	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938566</a>
65	7000	4000	milchig	grau	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939273</a>
65	7000	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938641</a>
65	7000	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938108</a>
116	10900	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939150</a>
116	10900	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938955</a>
116	10900	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939099</a>
116	10900	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938894</a>
116	11700	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938757</a>
116	11700	4000	prismatisch	weiss	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939242</a>
116	11700	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938559</a>
116	11700	4000	milchig	grau	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939259</a>
116	11700	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938696</a>
116	11700	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938214</a>

### Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
32	3200	3000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938528</a>
32	3200	3000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938504</a>
32	3200	3000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938511</a>
32	3200	3000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938498</a>
32	3450	4000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938443</a>
32	3450	4000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938405</a>
32	3450	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938436</a>
32	3450	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938085</a>
56	5300	3000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938351</a>
56	5300	4000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938337</a>
56	5300	3000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938344</a>

# BARIS SQUARE 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	5300	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938320</a>
56	5700	4000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938313</a>
56	5700	4000	prismatisch	weiss	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 939228</a>
56	5700	4000	milchig	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938276</a>
56	5700	4000	milchig	grau	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 939235</a>
56	5700	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938306</a>
56	5700	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938191</a>

## Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	4800	3000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939143</a>
48	4800	3000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938948</a>
48	4800	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939037</a>
48	4800	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938832</a>
48	5150	4000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938740</a>
48	5150	4000	prismatisch	weiss	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939341</a>
48	5150	4000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938542</a>
48	5150	4000	milchig	grau	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939358</a>
48	5150	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938634</a>
48	5150	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938092</a>
86	8150	3000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939136</a>
86	8150	3000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938931</a>
86	8150	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939082</a>
86	8150	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938887</a>
86	8750	4000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938733</a>
86	8750	4000	milchig	weiss	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939327</a>
86	8750	4000	milchig	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938535</a>
86	8750	4000	milchig	grau	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939334</a>
86	8750	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938689</a>
86	8750	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938207</a>

Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 80/2022



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

