

BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	32.00 - 116.00
Lichtstrom [lm]*:	3200 - 11700
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Energieeffizienzklasse:	E; F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Typ Diffusor:	OPAL; klar
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau; schwarz; weiss
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP20

CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.

BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	6500	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 939167
65	6500	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 938962
65	6500	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 939044
65	6500	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 938849
65	7000	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 938764
65	7000	4000	milchig	weiss	1162/1162/52	>> 939266
65	7000	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 938566
65	7000	4000	milchig	grau	1162/1162/52	>> 939273
65	7000	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 938641
65	7000	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 938108
116	10900	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 939150
116	10900	3000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 938955
116	10900	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 939099
116	10900	3000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 938894
116	11700	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 938757
116	11700	4000	prismatisch	weiss	1162/1162/52	>> 939242
116	11700	4000	milchig	schwarz	1162/1162/52	>> 938559
116	11700	4000	milchig	grau	1162/1162/52	>> 939259
116	11700	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 938696
116	11700	4000	prismatisch	schwarz	1162/1162/52	>> 938214

Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
32	3200	3000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938528
32	3200	3000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938504
32	3200	3000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938511
32	3200	3000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938498
32	3450	4000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938443
32	3450	4000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938405
32	3450	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938436
32	3450	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938085
56	5300	3000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938351
56	5300	4000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938337
56	5300	3000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938344

BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	5300	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938320
56	5700	4000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938313
56	5700	4000	prismatisch	weiss	602/602/52	>> 939228
56	5700	4000	milchig	schwarz	602/602/52	>> 938276
56	5700	4000	milchig	grau	602/602/52	>> 939235
56	5700	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938306
56	5700	4000	prismatisch	schwarz	602/602/52	>> 938191

Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	4800	3000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 939143
48	4800	3000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 938948
48	4800	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 939037
48	4800	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 938832
48	5150	4000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 938740
48	5150	4000	prismatisch	weiss	882/882/52	>> 939341
48	5150	4000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 938542
48	5150	4000	milchig	grau	882/882/52	>> 939358
48	5150	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 938634
48	5150	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 938092
86	8150	3000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 939136
86	8150	3000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 938931
86	8150	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 939082
86	8150	3000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 938887
86	8750	4000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 938733
86	8750	4000	milchig	weiss	882/882/52	>> 939327
86	8750	4000	milchig	schwarz	882/882/52	>> 938535
86	8750	4000	milchig	grau	882/882/52	>> 939334
86	8750	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 938689
86	8750	4000	prismatisch	schwarz	882/882/52	>> 938207

Erstellungsdatum der Karte: 13 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 211/2023

