

# BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	32.00 - 116.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4275 - 16450
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C; D
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL; transparent
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; schwarz; weiss
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20

## CHARAKTERISTIK

Baris Square 40 Led ist eine auffällige Pendelleuchte. Seine klassische Form passt perfekt zum modernen Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird mit zwei Arten von Diffusoren angeboten - prismatisch oder milchig. Durch die Verfügbarkeit der Leuchte in drei Größen kann das Lichtarrangement individuell gestaltet werden. Mit unterschiedlich großen und unterschiedlich lang aufgehängten Lampen lassen sich unbegrenzt viele Lichtkompositionen in einem Raum schaffen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle in repräsentativen Räumen, Hotels, Restaurants und Konferenzsälen eingesetzt. Das einzigartige Design und die energiesparenden LED-Module prädestinieren die Leuchte auch für den Einsatz in modernen Bürogebäuden.

# BARIS SQUARE 40 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	8675	3000	milchig	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938962</a>
65	8675	3000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939167</a>
65	8850	3000	transparent	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938849</a>
65	8850	3000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939044</a>
65	9125	4000	milchig	grau		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939273</a>
65	9125	4000	milchig	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938566</a>
65	9125	4000	milchig	weiss		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939266</a>
65	9125	4000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938764</a>
65	9225	4000	transparent	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938108</a>
65	9225	4000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938641</a>
116	15475	3000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939150</a>
116	15475	3000	milchig	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938955</a>
116	15800	3000	transparent	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938894</a>
116	15800	3000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939099</a>
116	16275	4000	milchig	grau		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939259</a>
116	16275	4000	milchig	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938559</a>
116	16275	4000	milchig	weiss		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 939242</a>
116	16275	4000	milchig	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938757</a>
116	16450	4000	transparent	schwarz	ja	1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938696</a>
116	16450	4000	transparent	schwarz		1162/1162/52	<a href="#">&gt;&gt; 938214</a>

### Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
32	4275	3000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938528</a>
32	4275	3000	milchig	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938504</a>
32	4375	3000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938511</a>
32	4375	3000	transparent	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938498</a>
32	4500	4000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938443</a>
32	4500	4000	milchig	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938405</a>
32	4550	4000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938436</a>
32	4550	4000	transparent	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938085</a>
56	7475	4000	milchig	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938337</a>
56	7475	3000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938351</a>
56	7625	3000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938344</a>

# BARIS SQUARE 40 LED

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
56	7625	4000	transparent	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938320</a>
56	7875	4000	milchig	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938313</a>
56	7875	4000	milchig	weiss		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 939228</a>
56	7875	4000	milchig	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938276</a>
56	7875	4000	milchig	grau		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 939235</a>
56	7950	4000	transparent	schwarz	ja	602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938306</a>
56	7950	4000	transparent	schwarz		602/602/52	<a href="#">&gt;&gt; 938191</a>

## Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbe Diffusor	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	6400	3000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939143</a>
48	6400	3000	milchig	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938948</a>
48	6550	3000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939037</a>
48	6550	3000	transparent	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938832</a>
48	6750	4000	milchig	weiss		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939341</a>
48	6750	4000	milchig	grau		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939358</a>
48	6750	4000	milchig	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938542</a>
48	6750	4000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938740</a>
48	6800	4000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938634</a>
48	6800	4000	transparent	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938092</a>
86	11475	3000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939136</a>
86	11475	3000	milchig	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938931</a>
86	11725	3000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939082</a>
86	11725	3000	transparent	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938887</a>
86	12075	4000	milchig	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938733</a>
86	12075	4000	milchig	weiss		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939327</a>
86	12075	4000	milchig	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938535</a>
86	12075	4000	milchig	grau		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 939334</a>
86	12200	4000	transparent	schwarz	ja	882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938689</a>
86	12200	4000	transparent	schwarz		882/882/52	<a href="#">&gt;&gt; 938207</a>

Erstellungsdatum der Karte: 21 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 211/2023

