

BARIS SQUARE 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	32.00 - 116.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3200 - 11700
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	E; F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Type de diffuseur:	OPALE; clair
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc; gris; noir
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 40 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en trois tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes.

BARIS SQUARE 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Baris SQUARE 40 LED 1162/1162/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
65	6500	3000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 939167
65	6500	3000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 938962
65	6500	3000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 939044
65	6500	3000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 938849
65	7000	4000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 938764
65	7000	4000	laitier	blanc	1162/1162/52	>> 939266
65	7000	4000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 938566
65	7000	4000	laitier	gris	1162/1162/52	>> 939273
65	7000	4000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 938641
65	7000	4000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 938108
116	10900	3000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 939150
116	10900	3000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 938955
116	10900	3000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 939099
116	10900	3000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 938894
116	11700	4000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 938757
116	11700	4000	prismatique	blanc	1162/1162/52	>> 939242
116	11700	4000	laitier	noir	1162/1162/52	>> 938559
116	11700	4000	laitier	gris	1162/1162/52	>> 939259
116	11700	4000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 938696
116	11700	4000	prismatique	noir	1162/1162/52	>> 938214

Baris SQUARE 40 LED 602/602/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
32	3200	3000	laitier	noir	602/602/52	>> 938528
32	3200	3000	laitier	noir	602/602/52	>> 938504
32	3200	3000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938511
32	3200	3000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938498
32	3450	4000	laitier	noir	602/602/52	>> 938443
32	3450	4000	laitier	noir	602/602/52	>> 938405
32	3450	4000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938436
32	3450	4000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938085
56	5300	3000	laitier	noir	602/602/52	>> 938351
56	5300	4000	laitier	noir	602/602/52	>> 938337

BARIS SQUARE 40 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
56	5300	3000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938344
56	5300	4000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938320
56	5700	4000	laitier	noir	602/602/52	>> 938313
56	5700	4000	prismatique	blanc	602/602/52	>> 939228
56	5700	4000	laitier	noir	602/602/52	>> 938276
56	5700	4000	laitier	gris	602/602/52	>> 939235
56	5700	4000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938306
56	5700	4000	prismatique	noir	602/602/52	>> 938191

Baris SQUARE 40 LED 882/882/52mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Couleur du diffuseur	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	4800	3000	laitier	noir	882/882/52	>> 939143
48	4800	3000	laitier	noir	882/882/52	>> 938948
48	4800	3000	prismatique	noir	882/882/52	>> 939037
48	4800	3000	prismatique	noir	882/882/52	>> 938832
48	5150	4000	laitier	noir	882/882/52	>> 938740
48	5150	4000	prismatique	blanc	882/882/52	>> 939341
48	5150	4000	laitier	noir	882/882/52	>> 938542
48	5150	4000	laitier	gris	882/882/52	>> 939358
48	5150	4000	prismatique	noir	882/882/52	>> 938634
48	5150	4000	prismatique	noir	882/882/52	>> 938092
86	8150	3000	laitier	noir	882/882/52	>> 939136
86	8150	3000	laitier	noir	882/882/52	>> 938931
86	8150	3000	prismatique	noir	882/882/52	>> 939082
86	8150	3000	prismatique	noir	882/882/52	>> 938887
86	8750	4000	laitier	noir	882/882/52	>> 938733
86	8750	4000	laitier	blanc	882/882/52	>> 939327
86	8750	4000	laitier	noir	882/882/52	>> 938535
86	8750	4000	laitier	gris	882/882/52	>> 939334
86	8750	4000	prismatique	noir	882/882/52	>> 938689
86	8750	4000	prismatique	noir	882/882/52	>> 938207

Date de création de la carte: 22 juin 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.80/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl