

# TYTAN 2 LED UGR

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4100; 5300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	PC
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL7035
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Materiał optyki:</b>	PC
<b>Optyka:</b>	soczewka
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1152/85/80;

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa z linii NEXT GEN stanowiąca nową generację lamp edykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 132 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu przezroczystego klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Dodatkowo oprawa posiada bardzo niski wskaźnik UGR 9-13 co gwarantuje wysoki komfort pracy.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi, obiektach przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

# TYTAN 2 LED UGR

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TYTAN 2 LED UGR 31W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Przewód - typ	Indeks
31	4100			<a href="#">&gt;&gt; 355219</a>
31	4100	tak		<a href="#">&gt;&gt; 355233</a>
31	4100		5x1,5	<a href="#">&gt;&gt; 355257</a>
31	4100		5x2,5	<a href="#">&gt;&gt; 355295</a>

### TYTAN 2 LED UGR 45W


Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	DIMM DALI	Przewód - typ	Indeks
45	5300			<a href="#">&gt;&gt; 355226</a>
45	5300	tak		<a href="#">&gt;&gt; 355240</a>
45	5300		5x1,5	<a href="#">&gt;&gt; 355264</a>
45	5300		5x2,5	<a href="#">&gt;&gt; 355301</a>

# TYTAN 2 LED UGR

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">942358</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - moduł świetlny
908200	UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.)
<a href="#">941856</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - moduł świetlny
<a href="#">941375</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - moduł świetlny
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
<a href="#">941863</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - moduł świetlny
<a href="#">942365</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - moduł świetlny
<a href="#">941382</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - moduł świetlny
<a href="#">941887</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - moduł świetlny
<a href="#">941405</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - moduł świetlny
<a href="#">942389</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - moduł świetlny
<a href="#">941894</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - moduł świetlny
<a href="#">942396</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - moduł świetlny
<a href="#">941412</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - moduł świetlny
<a href="#">941870</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - moduł świetlny
<a href="#">942372</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - moduł świetlny
<a href="#">942402</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - moduł świetlny
<a href="#">941900</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - moduł świetlny
<a href="#">941429</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - moduł świetlny



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:166/2023

