TERRACO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	6.00; 8.00; 12.00; 17.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	240 - 1600
Klasa energetyczna:	E; F; G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70; 80
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał klosza:	PMMA
Kolor klosza:	biały; transparentny
Materiał korpusu:	aluminium; aluminium powlekane
Kolor korpusu:	biały (RAL 9016); czarny (RAL 9005); grafitowy RAL7024; szary RAL 9006
Odporność na uderzenia:	IK04
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100;
Moc nominalna [W]:	6.00; 12.00
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	RM12; RM8; RW10; RW5; ogólna

CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowić ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TERRACO LED 6W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Typ rozsyłu	Optyka	Kolor korpusu	Indeks
6	600	3000	70	DIR	RW10	biały (RAL 9016)	>> 774379
6	600	3000	70	DIR	RW10	czarny (RAL 9005)	>> 774515
6	600	3000	70	DIR	RW10	grafitowy RAL7024	>> 774591
6	600	3000	70	DIR	RW10	szary RAL 9006	>> 774430
6	700	4000	70	DIR	RW5	szary RAL 9006	>> 774492
6	700	4000	70	DIR	RW5	grafitowy RAL7024	>> 774652
6	700	4000	70	DIR	RW5	czarny (RAL 9005)	>> 774577
6	700	4000	70	DIR	RW5	biały (RAL 9016)	>> 774348
6	700	4000	70	DIR	RW10	biały (RAL 9016)	>> 774386
6	700	4000	70	DIR	RW10	czarny (RAL 9005)	>> 774546
6	700	4000	70	DIR	RW10	grafitowy RAL7024	>> 774621
6	700	4000	70	DIR	RW10	szary RAL 9006	>> 774461

TERRACO LED 8W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Typ rozsyłu	Optyka	Kolor korpusu	Indeks
8	240	4000	80	SIDE DIR	ogólna	czarny (RAL 9005)	>> 774201
8	250	4000	80	SIDE DIR	ogólna	grafitowy RAL7024	>> 774218
8	270	4000	80	SIDE DIR	ogólna	szary RAL 9006	>> 774225
8	440	4000	80	SIDE DIR	ogólna	biały (RAL 9016)	>> 774232

TERRACO LED 12W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Typ rozsyłu	Optyka	Kolor korpusu	Indeks
12	1400	3000	70	DIR	RM8	szary RAL 9006	>> 774454
12	1400	3000	70	DIR	RM8	grafitowy RAL7024	>> 774614
12	1400	3000	70	DIR	RM8	czarny (RAL 9005)	>> 774539
12	1400	3000	70	DIR	RM8	biały (RAL 9016)	>> 774409
12	1500	3000	70	DIR	RM12	biały (RAL 9016)	>> 774393

TERRACO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Typ rozsyłu	Optyka	Kolor korpusu	Indeks
12	1500	3000	70	DIR	RM12	czarny (RAL 9005)	>> 774553
12	1500	3000	70	DIR	RM12	grafitowy RAL7024	>> 774638
12	1500	3000	70	DIR	RM12	szary RAL 9006	>> 774478
12	1500	4000	70	DIR	RM8	biały (RAL 9016)	>> 774362
12	1500	4000	70	DIR	RM8	czarny (RAL 9005)	>> 774560
12	1500	4000	70	DIR	RM8	grafitowy RAL7024	>> 774645
12	1500	4000	70	DIR	RM8	szary RAL 9006	>> 774485
12	1600	4000	70	DIR	RM12	biały (RAL 9016)	>> 774355
12	1600	4000	70	DIR	RM12	czarny (RAL 9005)	>> 774584
12	1600	4000	70	DIR	RM12	grafitowy RAL7024	>> 774669
12	1600	4000	70	DIR	RM12	szary RAL 9006	>> 774508

TERRACO LED 17W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Typ rozsyłu	Optyka	Kolor korpusu	Indeks
17	640	4000	80	DIR	ogólna	grafitowy RAL7024	>> 774065
17	640	4000	80	DIR	ogólna	czarny (RAL 9005)	>> 774058
17	690	4000	80	DIR	ogólna	szary RAL 9006	>> 774072
17	1020	4000	80	DIR	ogólna	biały (RAL 9016)	>> 774041
17	370	4000	80	DIR/IND	ogólna	czarny (RAL 9005)	>> 995958
17	390	4000	80	DIR/IND	ogólna	grafitowy RAL7024	>> 995941
17	480	4000	80	DIR/IND	ogólna	szary RAL 9006	>> 995934
17	1020	4000	80	DIR/IND	ogólna	biały (RAL 9016)	>> 995965
17	630	4000	80	FRONT	ogólna	grafitowy RAL7024	>> 774157
17	630	4000	80	FRONT	ogólna	szary RAL 9006	>> 774133
17	640	4000	80	FRONT	ogólna	czarny (RAL 9005)	>> 774140
17	1100	4000	80	FRONT	ogólna	biały (RAL 9016)	>> 774126
17	510	4000	80	SIDE DIR/IND	ogólna	czarny (RAL 9005)	>> 774287
17	530	4000	80	SIDE DIR/IND	ogólna	grafitowy RAL7024	>> 774294
17	540	4000	80	SIDE DIR/IND	ogólna	szary RAL 9006	>> 774300

TERRACO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Typ rozsyłu	Optyka	Kolor korpusu	Indeks
17	870	4000	80	SIDE DIR/IND	ogólna	biały (RAL 9016)	>> 774317

Data utworzenia karty: 03 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 101/2025; 184/2023; 90/2025; 91/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl