TERRACO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	6.00; 8.00; 12.00; 17.00
Lichtstrom [lm]*:	240 - 1600
Energieeffizienzklasse:	E; F; G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70; 80
Material Diffusor:	PMMA
Farbe Diffusor:	transparent; weiss
Material Gehäuse:	Aluminium; beschichtetes Aluminium
Farbe Gehäuse:	graphit RAL7024; grau RAL 9006; schwarz (RAL 9005); weiß (RAL 9016)
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/100;
Leistung [W]:	6.00; 12.00
Material Optik:	PMMA
Optik:	RM12; RM8; RW10; RW5; allgemein

CHARAKTERISTIK

Terraco LED ist eine modernistische Leuchte, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: grau, graphit, weiß und schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade installiert, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Sie hat eine hohe Schutzart von IP54. Sie ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.

TERRACO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TERRACO LED 6W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
6	600	3000	70	DIR	RW10	weiß (RAL 9016)	>> 774379
6	600	3000	70	DIR	RW10	schwarz (RAL 9005)	>> 774515
6	600	3000	70	DIR	RW10	graphit RAL7024	>> 774591
6	600	3000	70	DIR	RW10	grau RAL 9006	>> 774430
6	700	4000	70	DIR	RW5	grau RAL 9006	>> 774492
6	700	4000	70	DIR	RW5	graphit RAL7024	>> 774652
6	700	4000	70	DIR	RW5	schwarz (RAL 9005)	>> 774577
6	700	4000	70	DIR	RW5	weiß (RAL 9016)	>> 774348
6	700	4000	70	DIR	RW10	weiß (RAL 9016)	>> 774386
6	700	4000	70	DIR	RW10	schwarz (RAL 9005)	>> 774546
6	700	4000	70	DIR	RW10	graphit RAL7024	>> 774621
6	700	4000	70	DIR	RW10	grau RAL 9006	>> 774461

TERRACO LED 8W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
8	240	4000	80	SIDE DIR	allgemein	schwarz (RAL 9005)	>> 774201
8	250	4000	80	SIDE DIR	allgemein	graphit RAL7024	>> 774218
8	270	4000	80	SIDE DIR	allgemein	grau RAL 9006	>> 774225
8	440	4000	80	SIDE DIR	allgemein	weiß (RAL 9016)	>> 774232

TERRACO LED 12W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
12	1400	3000	70	DIR	RM8	grau RAL 9006	>> 774454
12	1400	3000	70	DIR	RM8	graphit RAL7024	>> 774614
12	1400	3000	70	DIR	RM8	schwarz (RAL 9005)	>> 774539
12	1400	3000	70	DIR	RM8	weiß (RAL 9016)	>> 774409
12	1500	3000	70	DIR	RM12	weiß (RAL 9016)	>> 774393
12	1500	3000	70	DIR	RM12	schwarz (RAL 9005)	>> 774553
12	1500	3000	70	DIR	RM12	graphit RAL7024	>> 774638
12	1500	3000	70	DIR	RM12	grau RAL 9006	>> 774478
12	1500	4000	70	DIR	RM8	weiß (RAL 9016)	>> 774362
12	1500	4000	70	DIR	RM8	schwarz (RAL 9005)	>> 774560
12	1500	4000	70	DIR	RM8	graphit RAL7024	>> 774645
12	1500	4000	70	DIR	RM8	grau RAL 9006	>> 774485
12	1600	4000	70	DIR	RM12	weiß (RAL 9016)	>> 774355

TERRACO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
12	1600	4000	70	DIR	RM12	schwarz (RAL 9005)	>> 774584
12	1600	4000	70	DIR	RM12	graphit RAL7024	>> 774669
12	1600	4000	70	DIR	RM12	grau RAL 9006	>> 774508

TERRACO LED 17W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
17	640	4000	80	DIR	allgemein	graphit RAL7024	>> 774065
17	640	4000	80	DIR	allgemein	schwarz (RAL 9005)	>> 774058
17	690	4000	80	DIR	allgemein	grau RAL 9006	>> 774072
17	1020	4000	80	DIR	allgemein	weiß (RAL 9016)	>> 774041
17	370	4000	80	DIR/IND	allgemein	schwarz (RAL 9005)	>> 995958
17	390	4000	80	DIR/IND	allgemein	graphit RAL7024	>> 995941
17	480	4000	80	DIR/IND	allgemein	grau RAL 9006	>> 995934
17	1020	4000	80	DIR/IND	allgemein	weiß (RAL 9016)	>> 995965
17	630	4000	80	FRONT	allgemein	graphit RAL7024	>> 774157
17	630	4000	80	FRONT	allgemein	grau RAL 9006	>> 774133
17	640	4000	80	FRONT	allgemein	schwarz (RAL 9005)	>> 774140
17	1100	4000	80	FRONT	allgemein	weiß (RAL 9016)	>> 774126
17	510	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	schwarz (RAL 9005)	>> 774287
17	530	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	graphit RAL7024	>> 774294
17	540	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	grau RAL 9006	>> 774300
17	870	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	weiß (RAL 9016)	>> 774317

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 101/2025; 184/2023; 90/2025; 91/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl