TERRACO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	6.00; 8.00; 12.00; 17.00
Lichtstrom [lm]*:	240 - 1600
Energieeffizienzklasse:	E; F; G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70; 80
Material Diffusor:	PMMA
Farbe Diffusor:	transparent; weiss
Material Gehäuse:	Aluminium; beschichtetes Aluminium
Farbe Gehäuse:	graphit; grau; schwarz; weiss
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/100;
Leistung [W]:	6.00; 12.00
Material Optik:	PMMA
Optik:	RM12; RM8; RW10; RW5; allgemein

CHARAKTERISTIK

Terraco LED ist eine modernistische Leuchte, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: grau, graphit, weiß und schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade installiert, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Sie hat eine hohe Schutzart von IP54. Sie ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.

TERRACO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TERRACO LED 6W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
6	600	3000	70	DIR	RW10	weiss	>> 774379
6	600	3000	70	DIR	RW10	schwarz	>> 774515
6	600	3000	70	DIR	RW10	graphit	>> 774591
6	600	3000	70	DIR	RW10	grau	>> 774430
6	700	4000	70	DIR	RW10	weiss	>> 774386
6	700	4000	70	DIR	RW10	schwarz	>> 774546
6	700	4000	70	DIR	RW10	graphit	>> 774621
6	700	4000	70	DIR	RW10	grau	>> 774461
6	700	4000	70	DIR	RW5	weiss	>> 774348
6	700	4000	70	DIR	RW5	schwarz	>> 774577
6	700	4000	70	DIR	RW5	graphit	>> 774652
6	700	4000	70	DIR	RW5	grau	>> 774492

TERRACO LED 8W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
8	240	4000	80	SIDE DIR	allgemein	schwarz	>> 774201
8	250	4000	80	SIDE DIR	allgemein	graphit	>> 774218
8	270	4000	80	SIDE DIR	allgemein	grau	>> 774225
8	440	4000	80	SIDE DIR	allgemein	weiss	>> 774232

TERRACO LED 12W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
12	1400	3000	70	DIR	RM8	weiss	>> 774409
12	1400	3000	70	DIR	RM8	schwarz	>> 774539
12	1400	3000	70	DIR	RM8	graphit	>> 774614
12	1400	3000	70	DIR	RM8	grau	>> 774454
12	1500	3000	70	DIR	RM12	weiss	>> 774393
12	1500	3000	70	DIR	RM12	schwarz	>> 774553
12	1500	3000	70	DIR	RM12	graphit	>> 774638
12	1500	3000	70	DIR	RM12	grau	>> 774478
12	1500	4000	70	DIR	RM8	weiss	>> 774362
12	1500	4000	70	DIR	RM8	schwarz	>> 774560
12	1500	4000	70	DIR	RM8	graphit	>> 774645
12	1500	4000	70	DIR	RM8	grau	>> 774485
12	1600	4000	70	DIR	RM12	weiss	>> 774355

TERRACO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
12	1600	4000	70	DIR	RM12	schwarz	>> 774584
12	1600	4000	70	DIR	RM12	graphit	>> 774669
12	1600	4000	70	DIR	RM12	grau	>> 774508

TERRACO LED 17W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Verteilungstyp	Optik	Farbe Gehäuse	Index
17	640	4000	80	DIR	allgemein	schwarz	>> 774058
17	640	4000	80	DIR	allgemein	graphit	>> 774065
17	690	4000	80	DIR	allgemein	grau	>> 774072
17	1020	4000	80	DIR	allgemein	weiss	>> 774041
17	370	4000	80	DIR/IND	allgemein	schwarz	>> 995958
17	390	4000	80	DIR/IND	allgemein	graphit	>> 995941
17	480	4000	80	DIR/IND	allgemein	grau	>> 995934
17	1020	4000	80	DIR/IND	allgemein	weiss	>> 995965
17	630	4000	80	FRONT	allgemein	graphit	>> 774157
17	630	4000	80	FRONT	allgemein	grau	>> 774133
17	640	4000	80	FRONT	allgemein	schwarz	>> 774140
17	1100	4000	80	FRONT	allgemein	weiss	>> 774126
17	510	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	schwarz	>> 774287
17	530	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	graphit	>> 774294
17	540	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	grau	>> 774300
17	870	4000	80	SIDE DIR/IND	allgemein	weiss	>> 774317

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 101/2025; 184/2023; 90/2025; 91/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl