TERRACO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	6.00; 8.00; 12.00; 17.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	240 - 1600
Classe énergétique:	E; F; G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70; 80
Matériau du diffuseur:	PMMA
Couleur du diffuseur:	blanc; transparent
Matériau du corps:	aluminium; aluminium revêtu
Couleur du corps:	blanc (RAL 9016); graphite RAL7024; gris RAL 9006; noir (RAL 9005)
Résistance aux chocs:	IK04
Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/110/100;
Puissance nominale [W]:	6.00; 12.00
Matériel optique:	PMMA
Optique:	RM12; RM8; RW10; RW5; général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terraco LED est un luminaire moderniste qui se distingue par son design minimaliste intéressant. Le corps de la lampe en aluminium peint par poudrage est disponible en quatre versions de couleur : gris, graphite, blanc et noir. La multitude de versions avec différentes surfaces lumineuses permet de l'utiliser dans une variété d'endroits et de différentes manières : verticalement et horizontalement. Installé sur la façade d'un bâtiment, il peut briller vers le bas, vers le haut et sur les côtés. Il bénéficie d'un indice de protection élevé (IP54). Il est conçu pour être monté en surface.

APPLICATION

La lampe Terraco LED est particulièrement adaptée à l'éclairage des façades extérieures, des terrasses et des balcons. Ses petites dimensions augmentent sa gamme d'applications - il peut éclairer des alcôves ou des zones difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur le mur pour créer des arrangements lumineux intéressants. La lampe permet de réaliser un grand nombre de concepts d'éclairage intéressants. Il est utilisé pour éclairer l'architecture contemporaine.

TERRACO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TERRACO LED 6W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Type de diffusion	Optique	Couleur du corps	Référence
6	600	3000	70	DIR	RW10	blanc (RAL 9016)	>> 774379
6	600	3000	70	DIR	RW10	noir (RAL 9005)	>> 774515
6	600	3000	70	DIR	RW10	graphite RAL7024	>> 774591
6	600	3000	70	DIR	RW10	gris RAL 9006	>> 774430
6	700	4000	70	DIR	RW5	gris RAL 9006	>> 774492
6	700	4000	70	DIR	RW5	graphite RAL7024	>> 774652
6	700	4000	70	DIR	RW5	noir (RAL 9005)	>> 774577
6	700	4000	70	DIR	RW5	blanc (RAL 9016)	>> 774348
6	700	4000	70	DIR	RW10	blanc (RAL 9016)	>> 774386
6	700	4000	70	DIR	RW10	noir (RAL 9005)	>> 774546
6	700	4000	70	DIR	RW10	graphite RAL7024	>> 774621
6	700	4000	70	DIR	RW10	gris RAL 9006	>> 774461

TERRACO LED 8W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Type de diffusion	Optique	Couleur du corps	Référence
8	240	4000	80	SIDE DIR	général	noir (RAL 9005)	>> 774201
8	250	4000	80	SIDE DIR	général	graphite RAL7024	>> 774218
8	270	4000	80	SIDE DIR	général	gris RAL 9006	>> 774225
8	440	4000	80	SIDE DIR	général	blanc (RAL 9016)	>> 774232

TERRACO LED 12W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Type de diffusion	Optique	Couleur du corps	Référence
12	1400	3000	70	DIR	RM8	gris RAL 9006	>> 774454
12	1400	3000	70	DIR	RM8	graphite RAL7024	>> 774614
12	1400	3000	70	DIR	RM8	noir (RAL 9005)	>> 774539

TERRACO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Type de diffusion	Optique	Couleur du corps	Référence
12	1400	3000	70	DIR	RM8	blanc (RAL 9016)	>> 774409
12	1500	3000	70	DIR	RM12	blanc (RAL 9016)	>> 774393
12	1500	3000	70	DIR	RM12	noir (RAL 9005)	>> 774553
12	1500	3000	70	DIR	RM12	graphite RAL7024	>> 774638
12	1500	3000	70	DIR	RM12	gris RAL 9006	>> 774478
12	1500	4000	70	DIR	RM8	blanc (RAL 9016)	>> 774362
12	1500	4000	70	DIR	RM8	noir (RAL 9005)	>> 774560
12	1500	4000	70	DIR	RM8	graphite RAL7024	>> 774645
12	1500	4000	70	DIR	RM8	gris RAL 9006	>> 774485
12	1600	4000	70	DIR	RM12	blanc (RAL 9016)	>> 774355
12	1600	4000	70	DIR	RM12	noir (RAL 9005)	>> 774584
12	1600	4000	70	DIR	RM12	graphite RAL7024	>> 774669
12	1600	4000	70	DIR	RM12	gris RAL 9006	>> 774508

TERRACO LED 17W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Type de diffusion	Optique	Couleur du corps	Référence
17	640	4000	80	DIR	général	graphite RAL7024	>> 774065
17	640	4000	80	DIR	général	noir (RAL 9005)	>> 774058
17	690	4000	80	DIR	général	gris RAL 9006	>> 774072
17	1020	4000	80	DIR	général	blanc (RAL 9016)	>> 774041
17	370	4000	80	DIR/IND	général	noir (RAL 9005)	>> 995958
17	390	4000	80	DIR/IND	général	graphite RAL7024	>> 995941
17	480	4000	80	DIR/IND	général	gris RAL 9006	>> 995934
17	1020	4000	80	DIR/IND	général	blanc (RAL 9016)	>> 995965
17	630	4000	80	FRONT	général	graphite RAL7024	>> 774157
17	630	4000	80	FRONT	général	gris RAL 9006	>> 774133
17	640	4000	80	FRONT	général	noir (RAL 9005)	>> 774140
17	1100	4000	80	FRONT	général	blanc (RAL 9016)	>> 774126

TERRACO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Type de diffusion	Optique	Couleur du corps	Référence
17	510	4000	80	SIDE DIR/IND	général	noir (RAL 9005)	>> 774287
17	530	4000	80	SIDE DIR/IND	général	graphite RAL7024	>> 774294
17	540	4000	80	SIDE DIR/IND	général	gris RAL 9006	>> 774300
17	870	4000	80	SIDE DIR/IND	général	blanc (RAL 9016)	>> 774317

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 101/2025; 184/2023; 90/2025; 91/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl