

# INDUSTRY SLIM LED ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	55.00; 69.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	8400; 8500; 9000; 10500; 11400
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B; C
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	105; 120; 46x117
<b>Material Optik:</b>	PC
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1177/50/75;

## CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led Endura - versiegelte Aluminiumleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, was diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich macht. Sie zeichnet sich durch einen großen Betriebstemperaturbereich von -40° bis +60° (auch als +50°-Version erhältlich) Celsius sowie eine sehr hohe Dichtigkeit nach IP66 aus. Diese Dichtigkeit verdankt sie ihrem durchdachten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer strapazierfähigen Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Dadurch wird neben der erreichten Dichtigkeit auch das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt. Die Dichtheit der Leuchte wird durch die Stopfbuchse gewährleistet, die die Dichtung fest verschraubt und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ist für die Hänge- oder Anbaumontage geeignet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Beleuchtung von Industrie- und Lagerhallen konzipiert, dank ihrer geringen Größe auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die Industry Slim Led-Leuchte ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit strahlend, eng strahlend und speziell für Hochregallager sowie mit fünf verschiedenen Abdeckungen, darunter eine blendfreie Abdeckung.

# INDUSTRY SLIM LED ENDURA

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### Industry Slim LED Endura 105°

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Diffusor	Betriebstemperatur [°C]	DIMM DALI	Kabeltyp	Index
55	8400	105	milchig	von -40 bis +60			<a href="#">&gt;&gt; 945441</a>
55	8400	105	milchig	von -40 bis +60	ja		<a href="#">&gt;&gt; 945458</a>
55	8400	105	milchig	von -40 bis +60		LS2,5	<a href="#">&gt;&gt; 945472</a>
55	8400	105	milchig	von -40 bis +60		LS2	<a href="#">&gt;&gt; 945465</a>
69	10500	105	milchig	von -40 bis +50			<a href="#">&gt;&gt; 945601</a>
69	10500	105	milchig	von -40 bis +50	ja		<a href="#">&gt;&gt; 945618</a>
69	10500	105	milchig	von -40 bis +50		LS2,5	<a href="#">&gt;&gt; 945632</a>
69	10500	105	milchig	von -40 bis +50		LS2	<a href="#">&gt;&gt; 945625</a>

### Industry Slim LED Endura 120°

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Diffusor	Betriebstemperatur [°C]	DIMM DALI	Kabeltyp	Index
55	9000	120	clear	von -40 bis +60			<a href="#">&gt;&gt; 945403</a>
55	9000	120	clear	von -40 bis +60	ja		<a href="#">&gt;&gt; 945410</a>
55	9000	120	clear	von -40 bis +60		LS2,5	<a href="#">&gt;&gt; 945434</a>
55	9000	120	clear	von -40 bis +60		LS2	<a href="#">&gt;&gt; 945427</a>
69	11400	120	clear	von -40 bis +50			<a href="#">&gt;&gt; 945564</a>
69	11400	120	clear	von -40 bis +50	ja		<a href="#">&gt;&gt; 945571</a>
69	11400	120	clear	von -40 bis +50		LS2,5	<a href="#">&gt;&gt; 945595</a>
69	11400	120	clear	von -40 bis +50		LS2	<a href="#">&gt;&gt; 945588</a>

### Industry Slim LED Endura 46x117°

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Diffusor	Betriebstemperatur [°C]	DIMM DALI	Kabeltyp	Index
55	8500	46x117	clear	von -40 bis +60			<a href="#">&gt;&gt; 945489</a>
55	8500	46x117	clear	von -40 bis +60	ja		<a href="#">&gt;&gt; 945496</a>
55	8500	46x117	clear	von -40 bis +60		LS2,5	<a href="#">&gt;&gt; 945519</a>
55	8500	46x117	clear	von -40 bis +60		LS2	<a href="#">&gt;&gt; 945502</a>
69	10600	46x117	clear	von -40 bis +50			<a href="#">&gt;&gt; 945649</a>
69	10600	46x117	clear	von -40 bis +50	ja		<a href="#">&gt;&gt; 945656</a>
69	10600	46x117	clear	von -40 bis +50		LS2,5	<a href="#">&gt;&gt; 945670</a>
69	10600	46x117	clear	von -40 bis +50		LS2	<a href="#">&gt;&gt; 945663</a>

Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 110/2022; 163/2023