

BARIS 40 LED CLUE IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	18.00 - 50.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300 - 5900
Klasa energetyczna:	D; E
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Materiał klosza:	PC; PS
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1180; 53/40/1480;

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza ośnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwieszę o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED CLUE IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

BARIS 40 LED CLUE IoT biały

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	2300	3000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931949
18	2300	4000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931796
18	2300	3000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931642
18	2300	4000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931499
27	3300	3000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931932
27	3300	4000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931789
27	3300	3000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931635
27	3300	4000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931482
39	4450	3000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931925
39	4450	4000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931772
39	4450	3000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931628
39	4450	4000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931475
44	5100	3000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931918
44	5100	4000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931765
44	5100	3000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931611
44	5100	4000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931468
50	5900	3000	PS	OPAL	53/40/1180	>> 931901
50	5900	4000	PS	OPAL	53/40/1180	>> 931758
50	5900	3000	PS	PRM	53/40/1180	>> 931604
50	5900	4000	PS	PRM	53/40/1180	>> 931451

BARIS 40 LED CLUE IoT czarny

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	2300	3000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931895
18	2300	4000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931741
18	2300	3000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931598
18	2300	4000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931444
27	3300	3000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931888
27	3300	4000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931734
27	3300	3000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931581
27	3300	4000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931437
39	4450	3000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931871
39	4450	4000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931727
39	4450	3000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931574

BARIS 40 LED CLUE IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
39	4450	4000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931420
44	5100	3000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931864
44	5100	4000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931710
44	5100	3000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931567
44	5100	4000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931413
50	5900	3000	PS	OPAL	53/40/1180	>> 931857
50	5900	4000	PS	OPAL	53/40/1180	>> 931703
50	5900	3000	PS	PRM	53/40/1180	>> 931550
50	5900	4000	PS	PRM	53/40/1180	>> 930980

BARIS 40 LED CLUE IoT szary

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	2300	4000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931840
18	2300	3000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931994
18	2300	4000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931543
18	2300	3000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931697
27	3300	3000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931987
27	3300	4000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931833
27	3300	3000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931680
27	3300	4000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931536
39	4450	3000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931970
39	4450	4000	PC	OPAL	53/40/1180	>> 931826
39	4450	3000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931673
39	4450	4000	PC	PRM	53/40/1180	>> 931529
44	5100	3000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931963
44	5100	4000	PS	OPAL	53/40/1480	>> 931819
44	5100	3000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931666
44	5100	4000	PS	PRM	53/40/1480	>> 931512
50	5900	3000	PS	OPAL	53/40/1180	>> 931956
50	5900	4000	PS	OPAL	53/40/1180	>> 931802
50	5900	3000	PS	PRM	53/40/1180	>> 931659
50	5900	4000	PS	PRM	53/40/1180	>> 931505

Data utworzenia karty: 03 luty 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:06/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl