RQ N LED AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	13.00 - 22.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1350 - 2550
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	83.00 - 106.00
Klasa energetyczna:	E; F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Kąt świecenia [°]:	120

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Pierścień przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

RQ N LED AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Funkcja korytarzowa	Radiowy czujnik ruchu	Moduł awaryjny - czas pracy [h]	Autotest	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	1350	175	3000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574122
13	1450	175	4000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574139
13	1450	175	5000			3	tak	tak	340/115	>> 574085
13	1450	175	4000			3	tak	tak	340/115	>> 574078
14	1410	175	3000		tak	3	tak		340/115	>> 574184
14	1410	175	3000	tak	tak	3		tak	340/115	>> 574245
14	1410	175	3000			3		tak	340/115	>> 574214
14	1410	175	3000			3	tak		340/115	>> 574153
14	1520	175	5000			3		tak	340/115	>> 574238
14	1520	175	5000		tak	3	tak		340/115	>> 574207
14	1520	175	5000	tak	tak	3		tak	340/115	>> 574269
14	1520	175	5000			3	tak		340/115	>> 574177
14	1520	175	4000		tak	3	tak		340/115	>> 574191
14	1520	175	4000	tak	tak	3		tak	340/115	>> 574252
14	1520	175	4000			3		tak	340/115	>> 574221
14	1520	175	4000			3	tak		340/115	>> 574160
18	1750	175	3000			3	tak		340/115	>> 574306
18	1750	175	3000			3	tak	tak	340/115	>> 574368
18	1750	175	3000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574399
18	1750	175	3000		tak	3	tak		340/115	>> 574337
18	1900	175	4000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574405
18	1900	175	5000		tak	3	tak		340/115	>> 574351
18	1900	175	5000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574412
18	1900	175	5000			3	tak	tak	340/115	>> 574382
18	1900	175	4000		tak	3	tak		340/115	>> 574344
18	1900	175	4000			3	tak	tak	340/115	>> 574375
18	1900	175	5000			3	tak		340/115	>> 574320
18	1900	175	4000			3	tak		340/115	>> 574313
22	2350	175	5000			3	tak	tak	340/115	>> 574535
22	2350	175	3000		tak	3	tak		340/115	>> 574481
22	2350	175	3000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574542
22	2350	175	3000			3	tak	tak	340/115	>> 574511
22	2350	175	3000			3	tak		340/115	>> 574450
22	2550	175	4000			3	tak		340/115	>> 574467

RQ N LED AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


22	2550	175	4000			3	tak	tak	340/115	>> 574528
22	2550	175	4000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574559
22	2550	175	4000		tak	3	tak		340/115	>> 574498
22	2550	175	5000			3	tak		340/115	>> 574474
22	2550	175	5000	tak	tak	3	tak	tak	340/115	>> 574566
22	2550	175	5000		tak	3	tak		340/115	>> 574504

RQ N LED AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
120DL118	Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1.5 biały mat RAL 9003 malowany wandaloodporny



Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1.5 biały mat RAL 9003 malowany wandaloodporny (120DL118)

Data utworzenia karty: 26 sierpień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 12/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl