

# OCULUS LED MINI F

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	104.00 - 146.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	16300 - 23800
<b>Klasa energetyczna:</b>	B; C
<b>Klasa ochrony:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	122/320;
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany

## CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła od modułu LED. Zewnętrzna, odseparowana od korpusu komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla układu zasilania. Dzięki temu możliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max 60°C. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: max 154 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. Klosz i system optyczny stanowią nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliwęglanu PC. Dostępne 3 dedykowane rozsyły światła: 55°, 75°, 105°. Dostępna jest również wersja GLASS z szybą hartowaną (bez soczewek) i rozsyłem 105°. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego). Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:  
- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej  
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

# OCULUS LED MINI F

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### OCULUS LED MINI F PC

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
104	17200	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967818/F</a>
146	23800	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967955/F</a>
146	23000	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967948/F</a>
146	23000	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967931/F</a>
126	21400	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967887/F</a>
141	21200	105	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967719/F</a>
126	20700	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967870/F</a>
126	20700	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967863/F</a>
141	20500	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967702/F</a>
141	20500	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967696/F</a>
104	16600	75	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967801/F</a>
104	16600	55	PC	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967795/F</a>

### OCULUS LED MINI F szkło hartowane

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Materiał klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
126	19400	105	szkło hartowane	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967894/F</a>
104	16300	105	szkło hartowane	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967825/F</a>
146	22600	105	szkło hartowane	122/320	<a href="#">&gt;&gt; 967962/F</a>

# OCULUS LED MINI F

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu HD01R
WSEL415	Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR
964862	OCULUS LED - siatka ochronna
963674	OCULUS LED - czujnik ruchu RCR/PIR DALI
964893	OCULUS LED - uchwyty NT - brak kompatybilności z wersją 294W Dali
	OCULUS LED - uchwyty uniwersalne - brak kompatybilności z wersją 294W Dali
<a href="#">964244</a>	OCULUS LED - czujnik ruchu RCR



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)




Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR (WSEL415)




OCULUS LED - siatka ochronna (964862)



OCULUS LED DALI - czujnik PIR (963674)



OCULUS LED - uchwyty NT (964893)



OCULUS LED - uchwyty uniwersalne (964886)



OCULUS LED - czujnik RCR i zmierzchowy (964244)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:144/2022; 34/2024