DIONE LED PLUS IOT

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



-

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED

Puissance nominale [W]: 25.00 - 30.00

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 2700 - 3400

Fréquence [Hz]: 50-60

Classe énergétique:

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 3000

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du diffuseur: blanc

Matériau du corps: ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafonnier à LED rond monté en surface avec un panneau LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour amélorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grand efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IKIO. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, possibilité de câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur intégré dans le panneau à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnire est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement ; il utilise les micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec contrôle DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTI-VANDAL.

Caractéristiques IoT

Variantes disponibles

Tot BT RCR HYT DALI: module Bluetooth HYT contrôlé par l'application Lena Lighting Clue, capteur de mouvement et de lumière RCR, pilote DALI permettant la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.



DIONE LED PLUS IOT

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
25	2700	RCR RF	340/115	<u>>> 943607</u>
30	3400	RCR RF	340/115	<u>>> 943591</u>

Date de création de la carte: 22 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



