

OCULUS LED F MINI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|---------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 104.00 - 146.00 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 16300 - 23800 |
| Classe énergétique: | B; C |
| Classe de protection: | I |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Degré d'étanchéité: | IP65 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 122/320; |
| Méthode de montage: | en saillie, en suspension |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED est une lampe HIGH-BAY de la ligne NEXT GEN, représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre, utilise les processus naturels de conduction et de convection, ce qui a un effet positif sur la gestion thermique de la lampe. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. Une chambre de pilotage externe, séparée du corps, garantit des conditions de fonctionnement thermique optimales pour le système d'alimentation. Cela permet de faire fonctionner la lampe à une température ambiante de 60C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à une efficacité lumineuse très élevée : max. 154 lm/W. Cela permet d'atteindre le niveau d'éclairage requis et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Le diffuseur et le système optique sont de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55, 75, 105. Une version VERRE avec verre trempé (sans lentille) et une distribution de 105 est également disponible.

Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m terminé par un connecteur mâle et femelle supplémentaire pour une installation facile et efficace.

Sa conception est adaptée au montage en suspension et, grâce à l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également au montage en surface (au plafond et au mur).

Une version avec détecteur de mouvement radio RCR est disponible :

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- Réglage pratique des paramètres via la télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

La lampe est conçue pour un montage suspendu (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est idéal pour une utilisation dans les usines et les halls de production ainsi que dans les entrepôts à grande échelle et les centres logistiques.

OCULUS LED F MINI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

OCULUS LED F MINI PC

| Puissance nominale [W] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Angle d'éclairage [°] | Matériau du diffuseur | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 104 | 16600 | 55 | PC | 122/320 | >> 967795/F |
| 104 | 16600 | 75 | PC | 122/320 | >> 967801/F |
| 104 | 17200 | 105 | PC | 122/320 | >> 967818/F |
| 141 | 20500 | 55 | PC | 122/320 | >> 967696/F |
| 141 | 20500 | 75 | PC | 122/320 | >> 967702/F |
| 126 | 20700 | 55 | PC | 122/320 | >> 967863/F |
| 126 | 20700 | 75 | PC | 122/320 | >> 967870/F |
| 141 | 21200 | 105 | PC | 122/320 | >> 967719/F |
| 126 | 21400 | 105 | PC | 122/320 | >> 967887/F |
| 146 | 23000 | 55 | PC | 122/320 | >> 967931/F |
| 146 | 23000 | 75 | PC | 122/320 | >> 967948/F |
| 146 | 23800 | 105 | PC | 122/320 | >> 967955/F |

OCULUS LED F MINI verre trempé

| Puissance nominale [W] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Angle d'éclairage [°] | Matériau du diffuseur | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 104 | 16300 | 105 | verre trempé | 122/320 | >> 967825/F |
| 126 | 19400 | 105 | verre trempé | 122/320 | >> 967894/F |
| 146 | 22600 | 105 | verre trempé | 122/320 | >> 967962/F |

OCULUS LED F MINI

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM |
|-----------|---|
| | OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR |
| | OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali |
| 964893 | OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali |
| 964862 | OCULUS LED - grille de protection |
| 963674 | OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI |
| WSEL438 | Télécommande pour capteur de mouvement HD01R |
| WSEL415 | WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR |




OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964886)



OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964893)



OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI (963674)



Télécommande pour capteur de mouvement HD01R (WSEL438)



WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR (WSEL415)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:144/2022; 34/2024