### **OCULUS LED F MINI**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale [W]: 104.00 - 146.00

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 16300 - 23800

B: C Classe énergétique:

Classe de protection:

4000 Température de couleur [K]:

Résistance aux chocs: **IK08** 

Degré d'étanchéité: IP65

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 122/320;

en saillie, en suspention Méthode de montage:

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

OCULUS LED est une lampe HIGH-BAY de la ligne NEXT GEN, représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre, utilise les processus naturels de conduction et de convection, ce qui a un effet positif sur la gestion thermique de la lampe. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. Une chambre de pilotage externe, séparée du corps, garantit des conditions de fonctionnement thermique optimales pour le système d'alimentation. Cela permet de faire fonctionner la lampe à une température ambiante de 60C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à une efficacité lumineuse très élevée : max. 154 lm/W. Cela permet d'atteindre le niveau d'éclairement requis et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Le diffuseur et le système optique sont de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55, 75, 105. Une version VERRE avec verre trempé (sans lentille) et une distribution de 105 est également disponible. Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m terminé par un connecteur mâle et femelle

supplémentaire pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée au montage en suspension et, grâce à l'utilisation d'accessoires

supplémentaires, également au montage en surface (au plafond et au mur).

- Une version avec détecteur de mouvement radio RCR est disponible :
  permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
  Réglage pratique des paramètres via la télécommande (à acheter séparément).

### **APPLICATION**

La lampe est conçue pour un montage suspendu (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est idéal pour une utilisation dans les usines et les halls de production ainsi que dans les entrepôts à grande échelle et les centres logistiques.



# **OCULUS LED F MINI**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **VERSIONS DISPONIBLES**



#### OCULUS LED F MINI PC

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Matériau du diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
104	16600	55	PC	122/320	>> 967795/F
104	16600	75	PC	122/320	>> 967801/F
104	17200	105	PC	122/320	>> 967818/F
141	20500	55	PC	122/320	>> 967696/F
141	20500	75	PC	122/320	>> 967702/F
126	20700	55	PC	122/320	>> 967863/F
126	20700	75	PC	122/320	>> 967870/F
141	21200	105	PC	122/320	>> 967719/F
126	21400	105	PC	122/320	>> 967887/F
146	23000	55	PC	122/320	>> 967931/F
146	23000	75	PC	122/320	>> 967948/F
146	23800	105	PC	122/320	>> 967955/F

#### OCULUS LED F MINI verre trempé

Puissance nominale [W]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Matériau du diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
104	16300	105	verre trempé	122/320	>> 967825/F
126	19400	105	verre trempé	122/320	>> 967894/F
146	22600	105	verre trempé	122/320	>> 967962/F



## **OCULUS LED F MINI**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**


Référence	NOM	
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R	
	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR	
	OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali	
964893	OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali	
964862	OCULUS LED - grille de protection	
963674	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI	
WSEL415	WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR	




Télécommande pour capteur de mouvement HD01R (WSEL438)




OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - support universelmanque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964886)




OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964893)



OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI (963674)



WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR (WSEL415)

Date de création de la carte:19 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

