

RQ 220 LED N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 17.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1800 - 2100 |
| Klasa energetyczna: | D; E |
| Klasa ochrony: | II |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Rodzaj klosza: | MAT; OPAL; PRM |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Kolor korpusu: | biały |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 227/227/86; 232/232/100; |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Stopień szczelności: | IP20; IP44 |

CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

RQ 220 LED N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Rodzaj klosza | Stopień szczelności | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 17 | 1800 | 3000 | OPAL | IP44 | | 232/232/100 | >> 947278 |
| 17 | 1800 | 3000 | OPAL | IP44 | tak | 232/232/100 | >> 947285 |
| 17 | 1800 | 3000 | MAT | IP20 | | 227/227/86 | >> 947193 |
| 17 | 1800 | 3000 | MAT | IP20 | tak | 227/227/86 | >> 947216 |
| 17 | 1900 | 4000 | OPAL | IP44 | | 232/232/100 | >> 947308 |
| 17 | 1900 | 4000 | OPAL | IP44 | tak | 232/232/100 | >> 947315 |
| 17 | 1900 | 4000 | MAT | IP20 | | 227/227/86 | >> 947131 |
| 17 | 1900 | 4000 | MAT | IP20 | tak | 227/227/86 | >> 947155 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | IP44 | | 232/232/100 | >> 947339 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | IP44 | tak | 232/232/100 | >> 947346 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | IP20 | | 227/227/86 | >> 947162 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | IP20 | tak | 227/227/86 | >> 947186 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | IP44 | tak | 232/232/100 | >> 947377 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | IP44 | tak | 232/232/100 | >> 947506 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | IP20 | | 227/227/86 | >> 947223 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | IP20 | tak | 227/227/86 | >> 947254 |

RQ 220 LED N

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 947353 | Zawiesz RQ220 fi100 biały ON/OFF. DALI |

Data utworzenia karty: 10 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 11/2023; 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl