

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	14.00 - 146.00
Lichtstrom [lm]*:	1950 - 23100
Energieeffizienzklasse:	A; B; C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Material Gehäuse:	Stahl; beschichtetes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	RAL9010; weiss
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Anbau-, Hänge-
ENEC-Zertifikat:	0331/ENEC/23
HACCP:	852/2004

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Linea S LED IP40 Lichtmodul 14W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
14	2050	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 855023
14	2050	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855269
14	1950	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850387
14	1950	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850622
14	2100	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975455
14	2100	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983580
14	2000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848063
14	2000	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848308
14	2000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858222
14	2000	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858468
14	2050	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857348
14	2050	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857584
14	2100	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975233
14	2100	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981975
14	2050	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852701
14	2050	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852947
14	2100	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975677
14	2100	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975899

Linea S LED IP40 Lichtmodul 18W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	2650	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 855016
18	2650	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855252
18	2550	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850370
18	2550	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850615
18	2700	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975448
18	2700	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983573
18	2600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848056
18	2600	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848292
18	2600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858215
18	2600	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858451
18	2650	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857331
18	2650	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857577
18	2700	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975226

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	2700	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981968
18	2650	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852695
18	2650	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852930
18	2700	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975660
18	2700	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975882

Linea S LED IP40 Lichtmodul 19W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	2850	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855139
19	2850	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855351
19	2750	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850493
19	2750	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850714
19	2900	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975561
19	2900	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983672
19	2750	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848179
19	2750	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848391
19	2750	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858338
19	2750	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858550
19	2850	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857454
19	2850	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857676
19	2900	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975349
19	2900	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983696
19	2850	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852817
19	2850	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 853036
19	2900	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975783
19	2900	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975981

Linea S LED IP40 Lichtmodul 26W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26	4000	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 855009
26	4000	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855146
26	4600	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850363
26	4600	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850509
26	4100	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975431
26	4100	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981838
26	3950	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848049
26	3950	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848186
26	3950	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858208
26	3950	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858345
26	4000	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857324

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
26	4000	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857461
26	4100	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975219
26	4100	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981722
26	4000	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852688
26	4000	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852824
26	4100	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975653
26	4100	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975875

Linea S LED IP40 Lichtmodul 27W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	4000	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855122
27	4000	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855344
27	3850	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850486
27	3850	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850707
27	4100	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975554
27	4100	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983665
27	3950	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848162
27	3950	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848384
27	3950	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858321
27	3950	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858543
27	4000	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857447
27	4000	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857669
27	4100	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975332
27	4100	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981760
27	4000	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852800
27	4000	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 853029
27	4100	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975776
27	4100	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981876

Linea S LED IP40 Lichtmodul 31W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	4900	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854996
31	4900	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855245
31	4750	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850356
31	4750	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850608
31	5000	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975424
31	5000	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983566
31	4800	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848032
31	4800	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848285
31	4800	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858192

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	4800	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858444
31	4900	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857317
31	4900	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857560
31	5000	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975202
31	5000	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981746
31	4900	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852671
31	4900	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852923
31	5000	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975646
31	5000	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975868

Linea S LED IP40 Lichtmodul 33W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33	5100	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 980350
33	5100	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 980756
33	5450	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980343
33	5450	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980749
33	5050	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980336
33	5050	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980732

Linea S LED IP40 Lichtmodul 34W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	5500	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855115
34	5500	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855337
34	5300	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850479
34	5300	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850691
34	5600	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975547
34	5600	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983658
34	5400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848155
34	5400	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848377
34	5400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858314
34	5400	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858536
34	5500	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857430
34	5500	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857652
34	5600	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975325
34	5600	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981777
34	5500	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852794
34	5500	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 853012
34	5600	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975769
34	5600	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975974

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Linea S LED IP40 Lichtmodul 40W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
40	6300	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854989
40	6300	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855238
40	6050	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850349
40	6050	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850592
40	6400	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975417
40	6400	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983559
40	6150	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848025
40	6150	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848278
40	6150	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858185
40	6150	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858437
40	6300	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857300
40	6300	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857553
40	6400	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975196
40	6400	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981739
40	6300	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852664
40	6300	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852916
40	6400	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975639
40	6400	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975851

Linea S LED IP40 Lichtmodul 46W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
46	7100	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 980398
46	7100	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 980794
46	7600	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980381
46	7600	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980787
46	7050	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980374
46	7050	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980770

Linea S LED IP40 Lichtmodul 47W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
47	7850	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854972
47	7850	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855153
47	8350	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855108
47	8350	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855320
47	7600	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850332
47	7600	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850516
47	8050	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850462
47	8050	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850684

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
47	8000	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975400
47	8000	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981845
47	8500	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975530
47	8500	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983641
47	7700	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848018
47	7700	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848193
47	8200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848148
47	8200	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848360
47	7700	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858178
47	7700	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858352
47	8200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858307
47	8200	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858529
47	7850	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857294
47	7850	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857478
47	8350	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857423
47	8350	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857645
47	8000	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975189
47	8000	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981951
47	8500	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975318
47	8500	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981791
47	7850	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852657
47	7850	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852831
47	8350	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852787
47	8350	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 853005
47	8000	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975622
47	8000	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975844
47	8500	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975752
47	8500	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981883

Linea S LED IP40 Lichtmodul 48W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	7500	46x117	Korridor-		IP40	1764/53/26	>> 980169
48	7500	46x117	Korridor-	ja	IP40	1764/53/26	>> 980558
48	8000	120	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980152
48	8000	120	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980541
48	7400	105	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980145
48	7400	105	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980534

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Linea S LED IP40 Lichtmodul 57W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
57	9350	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854965
57	9350	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855221
57	9000	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850325
57	9000	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850585
57	9500	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975394
57	9500	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983542
57	9150	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 848001
57	9150	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848261
57	9150	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858161
57	9150	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858420
57	9350	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857287
57	9350	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857546
57	9500	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975172
57	9500	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981944
57	9350	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852640
57	9350	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852909
57	9500	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975615
57	9500	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975837

Linea S LED IP40 Lichtmodul 61W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
61	10100	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854958
61	10100	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855214
61	9750	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850318
61	9750	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850578
61	10300	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975387
61	10300	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983535
61	9900	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 847998
61	9900	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848254
61	9900	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858154
61	9900	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858413
61	10100	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857270
61	10100	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857539
61	10300	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975165
61	10300	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981753
61	10100	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852633
61	10100	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852893

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
61	10300	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975608
61	10300	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975820

Linea S LED IP40 Lichtmodul 63W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
63	9900	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855092
63	9900	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855313
63	9550	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850455
63	9550	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850677
63	10100	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975523
63	10100	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983634
63	9700	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848131
63	9700	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848353
63	9700	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858291
63	9700	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858512
63	9900	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857416
63	9900	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857638
63	10100	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975301
63	10100	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981784
63	9900	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852770
63	9900	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852992
63	10100	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975745
63	10100	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975967

Linea S LED IP40 Lichtmodul 65W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	9600	46x117	Korridor-		IP40	1764/53/26	>> 980206
65	9600	46x117	Korridor-	ja	IP40	1764/53/26	>> 980596
65	10200	120	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980190
65	10200	120	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980589
65	9500	105	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980183
65	9500	105	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980572

Linea S LED IP40 Lichtmodul 67W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
67	10400	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 980510
67	10400	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 980831
67	11100	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980503
67	11100	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980824
67	10300	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980497

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
67	10300	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980817

Linea S LED IP40 Lichtmodul 70W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	11900	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855085
70	11900	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855160
70	11450	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850448
70	11450	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850523
70	12100	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975516
70	12100	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981852
70	11650	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848124
70	11650	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848209
70	11650	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858284
70	11650	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858369
70	11900	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857409
70	11900	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857485
70	12100	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975295
70	12100	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981807
70	11900	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852763
70	11900	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852848
70	12100	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975738
70	12100	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975950

Linea S LED IP40 Lichtmodul 71W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	11600	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854941
71	11600	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855207
71	11200	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850301
71	11200	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850561
71	11800	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975370
71	11800	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983528
71	11350	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 847981
71	11350	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848247
71	11350	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858147
71	11350	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858406
71	11600	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857263
71	11600	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857522
71	11800	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975158
71	11800	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981937
71	11600	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852626

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
71	11600	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852886
71	11800	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975592
71	11800	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975813

Linea S LED IP40 Lichtmodul 73W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
73	10800	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 980435
73	10800	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 980879
73	11500	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980312
73	11500	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980862
73	10700	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980411
73	10700	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980855

Linea S LED IP40 Lichtmodul 77W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
77	11700	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 980046
77	11700	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 980916
77	12500	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980466
77	12500	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980909
77	11600	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980459
77	11600	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 980893

Linea S LED IP40 Lichtmodul 80W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
80	13100	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854934
80	13100	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855191
80	12600	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850295
80	12600	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850554
80	13300	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975363
80	13300	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983511
80	12800	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 847974
80	12800	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848230
80	12800	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858130
80	12800	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858390
80	13100	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857256
80	13100	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857515
80	13300	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975141
80	13300	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981920
80	13100	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852619
80	13100	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852879

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
80	13300	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975585
80	13300	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975806

Linea S LED IP40 Lichtmodul 82W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
82	13650	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855078
82	13650	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855177
82	13200	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850431
82	13200	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850530
82	13900	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975509
82	13900	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981869
82	13400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848117
82	13400	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848216
82	13400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858277
82	13400	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858376
82	13650	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857393
82	13650	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857492
82	13900	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975288
82	13900	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981814
82	13650	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852756
82	13650	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852855
82	13900	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975721
82	13900	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975943

Linea S LED IP40 Lichtmodul 88W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
88	14550	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855061
88	14550	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855306
88	14050	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850424
88	14050	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850660
88	14800	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975493
88	14800	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983627
88	14250	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848100
88	14250	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848346
88	14250	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858260
88	14250	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858505
88	14550	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857386
88	14550	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857621
88	14800	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975271
88	14800	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981821

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
88	14550	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852749
88	14550	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852985
88	14800	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975714
88	14800	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975936

Linea S LED IP40 Lichtmodul 91W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
91	14650	35/67	CN		IP40	1176/67/50	>> 854927
91	14650	35/67	CN	ja	IP40	1176/67/50	>> 855184
91	14150	butterfly	DAN		IP40	1176/67/50	>> 850288
91	14150	butterfly	DAN	ja	IP40	1176/67/50	>> 850547
91	14900	90	MW		IP40	1176/67/50	>> 975356
91	14900	90	MW	ja	IP40	1176/67/50	>> 983504
91	14350	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/67/50	>> 847967
91	14350	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1176/67/50	>> 848223
91	14350	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/67/50	>> 858123
91	14350	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1176/67/50	>> 858383
91	14650	65	SN		IP40	1176/67/50	>> 857249
91	14650	65	SN	ja	IP40	1176/67/50	>> 857508
91	14900	80	SW		IP40	1176/67/50	>> 975134
91	14900	80	SW	ja	IP40	1176/67/50	>> 981913
91	14650	30	VN		IP40	1176/67/50	>> 852602
91	14650	30	VN	ja	IP40	1176/67/50	>> 852862
91	14900	105	VW		IP40	1176/67/50	>> 975578
91	14900	105	VW	ja	IP40	1176/67/50	>> 975790

Linea S LED IP40 Lichtmodul 92W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
92	14000	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 981043
92	14000	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 981128
92	14900	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 981005
92	14900	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 981081
92	13800	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 980053
92	13800	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 981104

Linea S LED IP40 Lichtmodul 94W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
94	14500	46x117	Korridor-		IP40	1176/53/26	>> 981050
94	14500	46x117	Korridor-	ja	IP40	1176/53/26	>> 981135
94	15500	120	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 981012

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
94	15500	120	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 981098
94	14400	105	symmetrisch		IP40	1176/53/26	>> 981036
94	14400	105	symmetrisch	ja	IP40	1176/53/26	>> 981111

Linea S LED IP40 Lichtmodul 96W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
96	14000	46x117	Korridor-		IP40	1764/53/26	>> 980244
96	14000	46x117	Korridor-	ja	IP40	1764/53/26	>> 980633
96	15000	120	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980237
96	15000	120	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980626
96	13900	105	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980220
96	13900	105	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980619

Linea S LED IP40 Lichtmodul 107W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
107	17400	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855054
107	17400	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855290
107	16800	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850417
107	16800	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850653
107	17700	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975486
107	17700	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983610
107	17050	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848094
107	17050	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848339
107	17050	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858253
107	17050	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858499
107	17400	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857379
107	17400	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857614
107	17700	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975264
107	17700	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983689
107	17400	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852732
107	17400	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852978
107	17700	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975707
107	17700	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975929

Linea S LED IP40 Lichtmodul 109W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
109	16400	46x117	Korridor-		IP40	1764/53/26	>> 980282
109	16400	46x117	Korridor-	ja	IP40	1764/53/26	>> 980671
109	17500	120	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980275
109	17500	120	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980664

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
109	16200	105	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980268
109	16200	105	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980657

Linea S LED IP40 Lichtmodul 122W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
122	19700	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855047
122	19700	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855283
122	19000	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850400
122	19000	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850646
122	20000	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975479
122	20000	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983603
122	19300	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848087
122	19300	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848322
122	19300	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858246
122	19300	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858482
122	19700	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857362
122	19700	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857607
122	20000	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975257
122	20000	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981999
122	19700	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852725
122	19700	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852961
122	20000	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975691
122	20000	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975912

Linea S LED IP40 Lichtmodul 139W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
139	22150	35/67	CN		IP40	1764/67/50	>> 855030
139	22150	35/67	CN	ja	IP40	1764/67/50	>> 855276
139	21350	butterfly	DAN		IP40	1764/67/50	>> 850394
139	21350	butterfly	DAN	ja	IP40	1764/67/50	>> 850639
139	22500	90	MW		IP40	1764/67/50	>> 975462
139	22500	90	MW	ja	IP40	1764/67/50	>> 983597
139	21700	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/67/50	>> 848070
139	21700	asymmetric left	SA-L	ja	IP40	1764/67/50	>> 848315
139	21700	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/67/50	>> 858239
139	21700	asymmetric right	SA-R	ja	IP40	1764/67/50	>> 858475
139	22150	65	SN		IP40	1764/67/50	>> 857355
139	22150	65	SN	ja	IP40	1764/67/50	>> 857591
139	22500	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975240
139	22500	80	SW	ja	IP40	1764/67/50	>> 981982

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
139	22150	30	VN		IP40	1764/67/50	>> 852718
139	22150	30	VN	ja	IP40	1764/67/50	>> 852954
139	22500	105	VW		IP40	1764/67/50	>> 975684
139	22500	105	VW	ja	IP40	1764/67/50	>> 975905


Linea S LED IP40 Lichtmodul 146W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	DIMM DALI	IP-Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
146	21600	46x117	Korridor-		IP40	1764/53/26	>> 980473
146	21600	46x117	Korridor-	ja	IP40	1764/53/26	>> 980718
146	23100	120	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980428
146	23100	120	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980701
146	21400	105	symmetrisch		IP40	1764/53/26	>> 980305
146	21400	105	symmetrisch	ja	IP40	1764/53/26	>> 980695


LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN




105D




120D




46X117D




CN




DAN




MW




SA-L




SA-R




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
981173	LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m
980077	LINEA S LED-Hänger 3m
981425	LINEA S LED Kettenaufhängung
981418	LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5
980961	LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m
980954	Linea S LED Aufputzmontagehalterung
980930	LINEA S LED Blende PVC 1176mm
981258	LINEA S LED 588mm Universalmodul 4P
981159	LINEA S LED - Blende PVC 1764mm
981401	LINEA S LED IP40 Anschlussblende
980985	LINEA S LED Metallgitter 588mm
980947	LINEA S LED Metallgitter 1176mm
980039	LINEA S LED Maskenbildner 1764mm
980992	LINEA S LED - PVC-Gitter 588mm
980060	LINEA S LED – Endkappe IP40 steckbar
981166	LINEA S LED – Endkappe IP40 zum Schrauben
980084	LINEA S LED-Netzteil 5P
981906	LINEA S LED 588mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
980978	Linea S LED-Netzteil 7P
981715	LINEA S LED 1176mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981388	LINEA S LED-Netzteil 11P
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W



LINEA S LED-Hängeleuchte
1.5m (981173)



LINEA S LED
Kettenaufhängung (981425)



Linea S LED
Aufputzmontagehalterung (980954)



LINEA S LED Blende PVC
1176mm (980930)

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



LINEA S LED - Blende PVC
1764mm (981159)



LINEA S LED Metallgitter
588mm (980985)



LINEA S LED Metallgitter
1176mm (980947)



LINEA S LED Maskenbildner
1764mm (980039)



LINEA S LED - PVC-Gitter
588mm (980992)



LINEA S LED - Endkappe IP40
steckbar (980060)




LINEA S LED-Netzteil 5P (980084)




Linea S LED-Netzteil 7P (980978)




LINEA S LED-Netzteil 11P (981388)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSC
2W 1h NM AT (981234)




LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W
1h NM AT (981227)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSO
2W 1h NM AT (981241)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS
840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
WEISS 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS
840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
WEISS 840 20W (981296)

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Der Linea S LED wurde mit neuen Lichtverteilungen ausgestattet:

SW - Standard-Weitwinkelobjektiv (konventioneller Winkel 80D), weit verbreitet in kommerziellen Einrichtungen, Industriehallen und sogar – aufgrund des niedrigen Blendungsindex $UGR < 19$ – in den Bürobereichen der Einrichtung. Es gewährleistet eine hohe Lichteffektivität und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der Norm EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex, Beleuchtungsintensität und hohe Gleichmäßigkeit der Oberfläche von Gängen und Regalen zu erfüllen. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen Beleuchtungskörper in einer Höhe von 3-8 m montiert sind.

MW - Mittelweitwinkelobjektiv (konventioneller Winkel 90D), weit verbreitet in kommerziellen Einrichtungen, Industriehallen und sogar – aufgrund des niedrigen Blendungsindex $UGR < 19$ – in den Bürobereichen der Einrichtung. Es gewährleistet eine hohe Lichteffektivität und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der Norm EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex, Beleuchtungsintensität und hohe Gleichmäßigkeit der Oberfläche von Gängen und Regalen zu erfüllen. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen Beleuchtungskörper in einer Höhe von 3-6 m montiert sind.

VW - sehr breite Linse (105D konventioneller Winkel) mit breiter Anwendung in offenen Räumen und niedrigen Lagern. Sie bietet eine hohe Lichtausbeute und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex ($UGR < 22$, $UGR < 25$), Beleuchtungsstärke und hohe Gleichmäßigkeit zu erfüllen, wenn das System in niedrigen Räumen installiert wird. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 2,5-5 m montiert sind.

SN - Standard-Schmallinse (Standard Narrow, konventioneller Winkel 65D) für die Allgemeinbeleuchtung in offenen Bereichen in Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten und sogar – aufgrund des niedrigen Blendungsindex $UGR < 19$ – in den Bürobereichen der Anlage. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen Beleuchtungskörper in einer Höhe von 8-12 m montiert werden.

VN - sehr schmale Linse (sehr schmaler, konventioneller Winkel 30D) für die Beleuchtung von Freiflächen in Einrichtungen, in denen die Montagehöhe der Leuchten 13 m überschreitet. Besonders empfohlen für Räumlichkeiten, in denen die Leuchten in 13-20 m Höhe montiert sind.

CN - corridor narrow lens (corridor narrow, konventioneller Winkel 35/67D) für die Kommunikationsbeleuchtung in Industriehallen und Regalgassen in Hochregallagern. Besonders geeignet für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 7-12 m montiert sind.

DAN - Schmetterlingslinse, doppelt asymmetrisch schmal, für die Regalbeleuchtung in Einzelhandelseinrichtungen, wo das Licht unbedingt auf die ausgestellten Waren gerichtet werden muss. Besonders empfohlen für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-4,5 m montiert sind.


SA-L - Einseitige asymmetrische Linse (einfach asymmetrisch, links - Ansicht von der Versorgungsseite) für die einseitige Beleuchtung von Regalflächen in Verkaufsräumen, Schildern, Werbeflächen an Gebäudewänden, Beleuchtung von Arbeitsflächen unter Bedingungen, bei denen es nicht möglich ist, die Leuchten direkt darüber zu positionieren. Besonders geeignet für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-4,5 m montiert sind.

SA-R - asymmetrische Einzellinse, rechts - Ansicht von der Versorgungsseite, zur einseitigen Beleuchtung von Regalflächen in Verkaufsräumen, Schildern, Werbeflächen an Gebäudewänden, Beleuchtung von Arbeitsflächen, wenn die Leuchten nicht direkt darüber angebracht werden können. Besonders geeignet für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-4,5 m montiert sind.

Erstellungsdatum der Karte: 22 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 09/2023; 172/2023; 465/2023

