LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	15.00 - 146.00
Lichtstrom [lm]*:	2050 - 25000
Energieeffizienzklasse:	A; B; C; E; G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Diffusor:	PC
Material Gehäuse:	Stahl; verzinkter beschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL9010; weiss
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Anbau-, Hänge-
ENEC-Zertifikat:	0331/ENEC/23
HACCP:	852/2004

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Linea S LED IP40 Lichtmodul 15W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	2700	35/67	CN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855023
15	2700	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855269
15	2650	25x80	CW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276415
15	2650	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276422
15	2550	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850387
15	2550	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850622
15	2550	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850387/2
15	2550	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850622/2
15	2650		DAN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208386
15	2650		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208621
15	2650		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208386/2
15	2650		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208621/2
15	2700	90	MW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975455
15	2700	90	MW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983580
15	2700	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975455/2
15	2700	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983580/2
15	2599		MW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157158
15	2599		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157394
15	2550		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157158/2
15	2550		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157394/2
15	2600	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848063
15	2600	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848308
15	2600	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848063/2
15	2600	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848308/2
15	2600		SA-L MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258619
15	2600		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258862
15	2600		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258619/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	2600		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258862/2
15	2600	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858222
15	2600	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858468
15	2600	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858222/2
15	2600	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858468/2
15	2600		SA-R MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201851
15	2600		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202612
15	2600		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201851/2
15	2600		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202612/2
15	2700	65	SN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857348
15	2700	65	SN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857584
15	2600		SN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197062
15	2600		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197307
15	2700	80	SW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975233
15	2700	80	SW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981975
15	2700	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975233/2
15	2700	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981975/2
15	2550		SW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163173
15	2550		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163418
15	2550		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163173/2
15	2550		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163418/2
15	2700	30	VN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852701
15	2700	30	VN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852947
15	2700	105	VW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975677
15	2700	105	VW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975899
15	2700	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975677/2
15	2700	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975899/2
15	2550		VW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176883
15	2550		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184314
15	2550		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176883/2
15	2550		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184314/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Linea S LED IP40 Lichtmodul 19W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3400	35/67	CN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855016
19	3400	35/67	CN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855252
19	3350	25x80	CW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276439
19	3350	25x80	CW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276446
19	3250	butterfly	DAN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850370
19	3250	butterfly	DAN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850615
19	3250	butterfly	DAN	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850370/2
19	3250	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850615/2
19	3350		DAN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208379
19	3350		DAN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208614
19	3350		DAN MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208379/2
19	3350		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208614/2
19	3400	90	MW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975448
19	3400	90	MW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 983573
19	3400	90	MW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975448/2
19	3400	90	MW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 983573/2
19	3273		MW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157141
19	3273		MW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157387
19	3250		MW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157141/2
19	3250		MW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157387/2
19	3300	asymmetric left	SA-L			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848056
19	3300	asymmetric left	SA-L		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848292
19	3300	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848056/2
19	3300	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848292/2
19	3250		SA-L MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258602
19	3250		SA-L MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258855
19	3250		SA-L MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258602/2
19	3250		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258855/2
19	3300	asymmetric right	SA-R			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858215
19	3300	asymmetric right	SA-R		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858451

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3300	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858215/2
19	3300	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858451/2
19	3250		SA-R MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201844
19	3250		SA-R MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 202599
19	3250		SA-R MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201844/2
19	3250		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 202599/2
19	3400	65	SN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857331
19	3400	65	SN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857577
19	3250		SN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197055
19	3250		SN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197291
19	3400	80	SW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975226
19	3400	80	SW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981968
19	3400	80	SW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975226/2
19	3400	80	SW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981968/2
19	3250		SW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163166
19	3250		SW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163401
19	3250		SW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163166/2
19	3250		SW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163401/2
19	3400	30	VN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852695
19	3400	30	VN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852930
19	3400	105	VW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975660
19	3400	105	VW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975882
19	3400	105	VW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975660/2
19	3400	105	VW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975882/2
19	3250		VW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176876
19	3250		VW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184307
19	3250		VW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176876/2
19	3250		VW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184307/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 20W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	3600	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855139

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	3600	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855351
20	3550	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276675
20	3550	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276682
20	3400	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850493
20	3400	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850714
20	3400	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850493/2
20	3400	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850714/2
20	3550		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208492
20	3550		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208713
20	3550		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208492/2
20	3550		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208713/2
20	3600	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975561
20	3600	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983672
20	3600	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975561/2
20	3600	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983672/2
20	3465		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157264
20	3465		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157486
20	3450		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157264/2
20	3450		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157486/2
20	3500	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848179
20	3500	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848391
20	3500	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848179/2
20	3500	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848391/2
20	3450		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258732
20	3450		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258954
20	3450		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258732/2
20	3450		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258954/2
20	3500	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858338
20	3500	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858550
20	3500	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858338/2
20	3500	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858550/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	3450		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201967
20	3450		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202711
20	3450		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201967/2
20	3450		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202711/2
20	3600	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857454
20	3600	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857676
20	3450		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197178
20	3450		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197390
20	3600	80	SW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975349
20	3600	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983696
20	3600	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975349/2
20	3600	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983696/2
20	3450		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163289
20	3450		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163500
20	3450		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163289/2
20	3450		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163500/2
20	2050	22-55	symmetrisch	Linse		von -20 bis +25		>> 981272
20	3600	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852817
20	3600	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 853036
20	3600	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975783
20	3600	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975981
20	3600	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975783/2
20	3600	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975981/2
20	3450		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176999
20	3450		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184406
20	3450		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176999/2
20	3450		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184406/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 23W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
23	4150	35/67	CN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855009
23	4150	35/67	CN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855146
23	4050	25x80	CW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276453

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
23	4050	25x80	CW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276460
23	3950	butterfly	DAN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850363
23	3950	butterfly	DAN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850509
23	3950	butterfly	DAN	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850363/2
23	3950	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850509/2
23	4100		DAN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208362
23	4100		DAN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208508
23	4100		DAN MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208362/2
23	4100		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208508/2
23	4150	90	MW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975431
23	4150	90	MW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981838
23	4150	90	MW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975431/2
23	4150	90	MW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981838/2
23	3994		MW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157134
23	3994		MW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157271
23	3950		MW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157134/2
23	3950		MW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157271/2
23	4000	asymmetric left	SA-L			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848049
23	4000	asymmetric left	SA-L		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848186
23	4000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848049/2
23	4000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848186/2
23	4000		SA-L MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258596
23	4000		SA-L MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258749
23	4000		SA-L MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258596/2
23	4000		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258749/2
23	4000	asymmetric right	SA-R			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858208
23	4000	asymmetric right	SA-R		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858345
23	4000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858208/2
23	4000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858345/2
23	4000		SA-R MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201837
23	4000		SA-R MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201974

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
23	4000		SA-R MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201837/2
23	4000		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201974/2
23	4150	65	SN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857324
23	4150	65	SN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857461
23	4000		SN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197048
23	4000		SN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197185
23	4150	80	SW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975219
23	4150	80	SW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981722
23	4150	80	SW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975219/2
23	4150	80	SW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981722/2
23	3950		SW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163159
23	3950		SW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163296
23	3950		SW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163159/2
23	3950		SW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163296/2
23	4150	30	VN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852688
23	4150	30	VN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852824
23	4150	105	VW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975653
23	4150	105	VW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975875
23	4150	105	VW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975653/2
23	4150	105	VW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975875/2
23	3950		VW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176869
23	3950		VW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184192
23	3950		VW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176869/2
23	3950		VW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184192/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 29W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	5200	35/67	CN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 854996
29	5200	35/67	CN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855245
29	5200	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855122
29	5200	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855344
29	5100	25x80	CW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276477
29	5100	25x80	CW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276484

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	5100	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276699
29	5100	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276705
29	4950	butterfly	DAN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850356
29	4950	butterfly	DAN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850608
29	4950	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850486
29	4950	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850707
29	4950	butterfly	DAN	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850356/2
29	4950	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850608/2
29	4950	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850486/2
29	4950	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850707/2
29	5100		DAN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208355
29	5100		DAN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208607
29	5100		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208485
29	5100		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208706
29	5100		DAN MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208355/2
29	5100		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208607/2
29	5100		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208485/2
29	5100		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208706/2
29	5200	90	MW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975424
29	5200	90	MW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 983566
29	5200	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975554
29	5200	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983665
29	5200	90	MW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975424/2
29	5200	90	MW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 983566/2
29	5200	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975554/2
29	5200	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983665/2
29	5005		MW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157127
29	5005		MW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157370
29	5005		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157257
29	5005		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157479
29	4950		MW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157127/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	4950		MW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157370/2
29	4950		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157257/2
29	4950		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157479/2
29	5000	asymmetric left	SA-L			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848032
29	5000	asymmetric left	SA-L		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848285
29	5000	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848162
29	5000	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848384
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848032/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848285/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848162/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848384/2
29	5000		SA-L MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258589
29	5000		SA-L MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258848
29	5000		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258725
29	5000		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258947
29	5000		SA-L MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258589/2
29	5000		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258848/2
29	5000		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258725/2
29	5000		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258947/2
29	5000	asymmetric right	SA-R			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858192
29	5000	asymmetric right	SA-R		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858444
29	5000	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858321
29	5000	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858543
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858192/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858444/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858321/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858543/2
29	5000		SA-R MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201820
29	5000		SA-R MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 202582
29	5000		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201950

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	5000		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202698
29	5000		SA-R MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201820/2
29	5000		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 202582/2
29	5000		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201950/2
29	5000		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202698/2
29	5200	65	SN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857317
29	5200	65	SN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857560
29	5200	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857447
29	5200	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857669
29	5000		SN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197031
29	5000		SN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197284
29	5000		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197161
29	5000		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197383
29	5200	80	SW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975202
29	5200	80	SW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981746
29	5200	80	SW			von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975332
29	5200	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981760
29	5200	80	SW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975202/2
29	5200	80	SW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981746/2
29	5200	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975332/2
29	5200	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981760/2
29	4950		SW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163142
29	4950		SW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163395
29	4950		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163272
29	4950		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163494
29	4950		SW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163142/2
29	4950		SW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163395/2
29	4950		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163272/2
29	4950		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163494/2
29	5200	30	VN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852671
29	5200	30	VN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852923
29	5200	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852800

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
29	5200	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 853029
29	5200	105	VW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975646
29	5200	105	VW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975868
29	5200	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975776
29	5200	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981876
29	5200	105	VW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975646/2
29	5200	105	VW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975868/2
29	5200	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975776/2
29	5200	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981876/2
29	4950		VW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176852
29	4950		VW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184291
29	4950		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176982
29	4950		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184390
29	4950		VW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176852/2
29	4950		VW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184291/2
29	4950		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176982/2
29	4950		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184390/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 33W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33	5100	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980350
33	5100	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980756
33	5450	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980343
33	5450	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980749
33	5050	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980336
33	5050	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980732

Linea S LED IP40 Lichtmodul 35W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	6200	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855115
35	6200	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855337
35	6100	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276712
35	6100	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276729
35	5900	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850479

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	5900	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850691
35	5900	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850479/2
35	5900	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850691/2
35	6100		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208478
35	6100		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208690
35	6100		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208478/2
35	6100		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208690/2
35	6200	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975547
35	6200	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983658
35	6200	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975547/2
35	6200	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983658/2
35	5968		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157240
35	5968		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157462
35	5900		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157240/2
35	5900		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157462/2
35	6000	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848155
35	6000	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848377
35	6000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848155/2
35	6000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848377/2
35	5950		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258718
35	5950		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258930
35	5950		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258718/2
35	5950		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258930/2
35	6000	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858314
35	6000	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858536
35	6000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858314/2
35	6000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858536/2
35	5950		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201943
35	5950		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202681
35	5950		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201943/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	5950		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202681/2
35	6200	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857430
35	6200	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857652
35	5950		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197154
35	5950		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197376
35	6200	80	SW			von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975325
35	6200	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981777
35	6200	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975325/2
35	6200	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981777/2
35	5900		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163265
35	5900		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163487
35	5900		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163265/2
35	5900		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163487/2
35	6200	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852794
35	6200	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 853012
35	6200	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975769
35	6200	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975974
35	6200	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975769/2
35	6200	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975974/2
35	5900		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176975
35	5900		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184383
35	5900		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176975/2
35	5900		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184383/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 40W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
40	4100	22-55	symmetrisch	Linse		von -20 bis +25		>> 981296

Linea S LED IP40 Lichtmodul 43W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
43	7700	35/67	CN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 854989
43	7700	35/67	CN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855238
43	7550	25x80	CW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276491

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
43	7550	25x80	CW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276507
43	7300	butterfly	DAN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850349
43	7300	butterfly	DAN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850592
43	7300	butterfly	DAN	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850349/2
43	7300	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850592/2
43	7600		DAN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208348
43	7600		DAN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208591
43	7600		DAN MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208348/2
43	7600		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208591/2
43	7700	90	MW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975417
43	7700	90	MW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 983559
43	7700	90	MW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975417/2
43	7700	90	MW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 983559/2
43	7411		MW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157110
43	7411		MW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157363
43	7350		MW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157110/2
43	7350		MW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157363/2
43	7400	asymmetric left	SA-L			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848025
43	7400	asymmetric left	SA-L		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848278
43	7400	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848025/2
43	7400	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848278/2
43	7400		SA-L MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258572
43	7400		SA-L MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258831
43	7400		SA-L MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258572/2
43	7400		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258831/2
43	7400	asymmetric right	SA-R			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858185
43	7400	asymmetric right	SA-R		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858437
43	7400	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858185/2
43	7400	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858437/2
43	7400		SA-R MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201745
43	7400		SA-R MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 202575

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
43	7400		SA-R MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201745/2
43	7400		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 202575/2
43	7700	65	SN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857300
43	7700	65	SN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857553
43	7400		SN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197024
43	7400		SN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197277
43	7700	80	SW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975196
43	7700	80	SW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981739
43	7700	80	SW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975196/2
43	7700	80	SW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981739/2
43	7350		SW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163135
43	7350		SW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163388
43	7350		SW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163135/2
43	7350		SW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163388/2
43	7700	30	VN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852664
43	7700	30	VN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852916
43	7700	105	VW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975639
43	7700	105	VW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975851
43	7700	105	VW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975639/2
43	7700	105	VW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975851/2
43	7350		VW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176845
43	7350		VW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184284
43	7350		VW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176845/2
43	7350		VW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184284/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 44W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	8600	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855108
44	8600	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855320
44	8450	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276736
44	8450	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276743
44	8200	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850462
44	8200	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850684

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	8200	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850462/2
44	8200	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850684/2
44	8450		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208461
44	8450		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208683
44	8450		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208461/2
44	8450		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208683/2
44	8600	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975530
44	8600	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983641
44	8600	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975530/2
44	8600	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983641/2
44	8278		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157233
44	8278		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157455
44	8200		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157233/2
44	8200		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157455/2
44	8300	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848148
44	8300	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848360
44	8300	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848148/2
44	8300	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848360/2
44	8300		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258701
44	8300		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258923
44	8300		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258701/2
44	8300		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258923/2
44	8300	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858307
44	8300	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858529
44	8300	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858307/2
44	8300	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858529/2
44	8300		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201936
44	8300		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202674
44	8300		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201936/2
44	8300		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202674/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	8600	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857423
44	8600	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857645
44	8300		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197147
44	8300		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197369
44	8600	80	SW			von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975318
44	8600	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981791
44	8600	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975318/2
44	8600	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981791/2
44	8200		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163258
44	8200		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163470
44	8200		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163258/2
44	8200		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163470/2
44	8600	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852787
44	8600	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 853005
44	8600	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975752
44	8600	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981883
44	8600	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975752/2
44	8600	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981883/2
44	8200		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176968
44	8200		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184376
44	8200		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176968/2
44	8200		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184376/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 46W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
46	7100	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980398
46	7100	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980794
46	7600	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980381
46	7600	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980787
46	7050	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980374
46	7050	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980770

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Linea S LED IP40 Lichtmodul 48W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	9300	35/67	CN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 854972
48	9300	35/67	CN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 855153
48	9100	25x80	CW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276514
48	9100	25x80	CW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 276521
48	8900	butterfly	DAN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850332
48	8900	butterfly	DAN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850516
48	8900	butterfly	DAN	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850332/2
48	8900	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 850516/2
48	9150		DAN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208331
48	9150		DAN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208515
48	9150		DAN MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208331/2
48	9150		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 208515/2
48	7500	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980169
48	7500	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980558
48	9300	90	MW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975400
48	9300	90	MW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981845
48	9300	90	MW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975400/2
48	9300	90	MW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981845/2
48	8952		MW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157103
48	8952		MW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157288
48	8850		MW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157103/2
48	8850		MW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 157288/2
48	9000	asymmetric left	SA-L			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848018
48	9000	asymmetric left	SA-L		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848193
48	9000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848018/2
48	9000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 848193/2
48	8950		SA-L MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258565
48	8950		SA-L MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258756
48	8950		SA-L MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258565/2
48	8950		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 258756/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	9000	asymmetric right	SA-R			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858178
48	9000	asymmetric right	SA-R		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858352
48	9000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858178/2
48	9000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 858352/2
48	8950		SA-R MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201738
48	8950		SA-R MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201981
48	8950		SA-R MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201738/2
48	8950		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 201981/2
48	9300	65	SN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857294
48	9300	65	SN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 857478
48	8950		SN MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 195990
48	8950		SN MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 197192
48	9300	80	SW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975189
48	9300	80	SW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981951
48	9300	80	SW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975189/2
48	9300	80	SW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981951/2
48	8850		SW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163128
48	0		SW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 159053
48	8850		SW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 163128/2
48			SW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 159053/2
48	8000	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980152
48	8000	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980541
48	7400	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980145
48	7400	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980534
48	9300	30	VN			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852657
48	9300	30	VN		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 852831
48	9300	105	VW			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975622
48	9300	105	VW		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975844
48	9300	105	VW	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975622/2
48	9300	105	VW	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 975844/2
48	8850		VW MAT			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176838
48	8850		VW MAT		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184208

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	8850		VW MAT	2 Reihen		von -20 bis +35	1176/53/26	>> 176838/2
48	8850		VW MAT	2 Reihen	ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 184208/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 58W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
58	11100	35/67	CN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 854965
58	11100	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855221
58	10900	25x80	CW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276316
58	10900	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276323
58	10600	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850325
58	10600	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850585
58	10600	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850325/2
58	10600	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850585/2
58	10950		DAN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208324
58	10950		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208584
58	10950		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208324/2
58	10950		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208584/2
58	11100	90	MW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975394
58	11100	90	MW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983542
58	11100	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975394/2
58	11100	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983542/2
58	10684		MW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157097
58	10684		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157356
58	10600		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157097/2
58	10600		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157356/2
58	10700	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848001
58	10700	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848261
58	10700	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848001/2
58	10700	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848261/2
58	10700		SA-L MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258558
58	10700		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258824

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
58	10700		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258558/2
58	10700		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258824/2
58	10700	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858161
58	10700	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858420
58	10700	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858161/2
58	10700	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858420/2
58	10700		SA-R MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201721
58	10700		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202568
58	10700		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201721/2
58	10700		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202568/2
58	11100	65	SN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857287
58	11100	65	SN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857546
58	10700		SN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 195983
58	10700		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197260
58	11100	80	SW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975172
58	11100	80	SW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981944
58	11100	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975172/2
58	11100	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981944/2
58	10600		SW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163111
58	10600		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163371
58	10600		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163111/2
58	10600		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163371/2
58	11100	30	VN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852640
58	11100	30	VN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852909
58	11100	105	VW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975615
58	11100	105	VW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975837
58	11100	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975615/2
58	11100	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975837/2
58	10600		VW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176821
58	10600		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184277
58	10600		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176821/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
58	10600		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184277/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 63W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
63	12000	35/67	CN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 854958
63	12000	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855214
63	11750	25x80	CW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276330
63	11750	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276347
63	11400	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850318
63	11400	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850578
63	11400	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850318/2
63	11400	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850578/2
63	11800		DAN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208317
63	11800		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208577
63	12300		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208737
63	11800		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208317/2
63	11800		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208577/2
63	12300		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208737/2
63	12000	90	MW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975387
63	12000	90	MW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983535
63	12000	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975387/2
63	12000	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983535/2
63	11550		MW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157080
63	11550		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157349
63	12032		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157509
63	11450		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157080/2
63	11450		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157349/2
63	11900		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157509/2
63	11600	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847998
63	11600	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848254
63	11600	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847998/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
63	11600	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848254/2
63	11550		SA-L MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258541
63	11550		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258817
63	12050		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258978
63	11550		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258541/2
63	11550		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258817/2
63	12050		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258978/2
63	11600	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858154
63	11600	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858413
63	11600	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858154/2
63	11600	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858413/2
63	11550		SA-R MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201714
63	11550		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202551
63	12050		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202735
63	11550		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201714/2
63	11550		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202551/2
63	12050		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202735/2
63	12000	65	SN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857270
63	12000	65	SN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857539
63	11550		SN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 195976
63	11550		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197253
63	12050		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197413
63	12000	80	SW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975165
63	12000	80	SW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981753
63	12000	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975165/2
63	12000	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981753/2
63	11450		SW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163104
63	11450		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163364
63	11900		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163524
63	11450		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163104/2
63	11450		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163364/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
63	11900		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163524/2
63	12000	30	VN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852633
63	12000	30	VN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852893
63	12000	105	VW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975608
63	12000	105	VW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975820
63	12000	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975608/2
63	12000	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975820/2
63	11450		VW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176814
63	11450		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184260
63	11900		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184420
63	11450		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176814/2
63	11450		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184260/2
63	11900		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184420/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 65W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
65	9600	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980206
65	9600	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980596
65	10200	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980190
65	10200	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980589
65	9500	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980183
65	9500	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980572

Linea S LED IP40 Lichtmodul 66W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
66	12300	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855092
66	12300	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855313
66	12150	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276538
66	12150	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276545
66	11800	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850455
66	11800	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850677
66	11800	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850455/2
66	11800	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850677/2
66	12200		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208454

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
66	12200		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208676
66	12200		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208454/2
66	12200		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208676/2
66	12400	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975523
66	12400	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983634
66	12400	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975523/2
66	12400	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983634/2
66	11935		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157226
66	11935		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157448
66	11800		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157226/2
66	11800		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157448/2
66	12000	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848131
66	12000	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848353
66	12000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848131/2
66	12000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848353/2
66	11950		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258695
66	11950		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258916
66	11950		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258695/2
66	11950		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258916/2
66	12000	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858291
66	12000	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858512
66	12000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858291/2
66	12000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858512/2
66	11950		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201929
66	11950		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202667
66	11950		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201929/2
66	11950		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202667/2
66	12300	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857416
66	12300	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857638
66	11950		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197130
66	11950		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197352

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
66	12400	80	SW			von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975301
66	12400	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981784
66	12400	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975301/2
66	12400	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981784/2
66	11800		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163241
66	11800		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163463
66	11800		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163241/2
66	11800		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163463/2
66	12300	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852770
66	12300	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852992
66	12400	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975745
66	12400	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975967
66	12400	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975745/2
66	12400	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975967/2
66	11800		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176951
66	11800		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184369
66	11800		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176951/2
66	11800		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184369/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 67W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
67	10400	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980510
67	10400	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980831
67	11100	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980503
67	11100	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980824
67	10300	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980497
67	10300	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980817

Linea S LED IP40 Lichtmodul 70W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	13800	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855085
70	13800	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855160
70	13650	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276552
70	13650	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276569

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	13200	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850448
70	13200	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850523
70	13200	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850448/2
70	13200	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850523/2
70	13700		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208447
70	13700		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208522
70	13700		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208447/2
70	13700		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208522/2
70	13900	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975516
70	13900	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981852
70	13900	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975516/2
70	13900	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981852/2
70	13379		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157219
70	13379		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157295
70	13250		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157219/2
70	13250		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157295/2
70	13400	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848124
70	13400	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848209
70	13400	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848124/2
70	13400	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848209/2
70	13400		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258688
70	13400		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258763
70	13400		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258688/2
70	13400		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258763/2
70	13400	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858284
70	13400	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858369
70	13400	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858284/2
70	13400	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858369/2
70	13400		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201912
70	13400		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201998

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	13400		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201912/2
70	13400		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201998/2
70	13800	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857409
70	13800	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857485
70	13400		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197123
70	13400		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197208
70	13900	80	SW			von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975295
70	13900	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981807
70	13900	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/67/50	>> 975295/2
70	13900	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981807/2
70	13250		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163234
70	13250		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163319
70	13250		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163234/2
70	13250		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163319/2
70	13800	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852763
70	13800	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852848
70	13900	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975738
70	13900	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975950
70	13900	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975738/2
70	13900	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975950/2
70	13250		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176944
70	13250		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184215
70	13250		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176944/2
70	13250		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184215/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 73W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
73	13600	35/67	CN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 854941
73	13600	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855207
73	13450	25x80	CW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276354
73	13450	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276361
73	13000	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850301
73	13000	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850561

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
73	13000	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850301/2
73	13000	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850561/2
73	13500		DAN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208300
73	13500		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208560
73	13500		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208300/2
73	13500		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208560/2
73	10800	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980435
73	10800	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980879
73	13700	90	MW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975370
73	13700	90	MW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983528
73	13700	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975370/2
73	13700	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983528/2
73	13187		MW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157073
73	13187		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157332
73	13050		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157073/2
73	13050		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157332/2
73	13200	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847981
73	13200	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848247
73	13200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847981/2
73	13200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848247/2
73	13200		SA-L MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258534
73	13200		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258800
73	13200		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258534/2
73	13200		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258800/2
73	13200	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858147
73	13200	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858406
73	13200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858147/2
73	13200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858406/2
73	13200		SA-R MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201707
73	13200		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202544

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
73	13200		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201707/2
73	13200		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202544/2
73	13600	65	SN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857263
73	13600	65	SN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857522
73	13200		SN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 195969
73	13200		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197246
73	13700	80	SW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975158
73	13700	80	SW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981937
73	13700	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975158/2
73	13700	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981937/2
73	13050		SW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163098
73	13050		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163357
73	13050		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163098/2
73	13050		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163357/2
73	11500	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980312
73	11500	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980862
73	10700	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980411
73	10700	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980855
73	13600	30	VN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852626
73	13600	30	VN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852886
73	13700	105	VW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975592
73	13700	105	VW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975813
73	13700	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975592/2
73	13700	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975813/2
73	13050		VW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176807
73	13050		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184253
73	13050		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176807/2
73	13050		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184253/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 77W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
77	14100		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208720

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
77	14100		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208720/2
77	11700	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980046
77	11700	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980916
77	13764		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157493
77	13650		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157493/2
77	13750		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258961
77	13750		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258961/2
77	13750		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202728
77	13750		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202728/2
77	13750		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197406
77	13650		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163517
77	13650		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163517/2
77	12500	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980466
77	12500	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980909
77	11600	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980459
77	11600	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980893
77	13650		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184413
77	13650		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184413/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 80W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
80	15050	35/67	CN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 854934
80	15050	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855191
80	14850	25x80	CW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276378
80	14850	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276385
80	14500	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850295
80	14500	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850554
80	14500	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850295/2
80	14500	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850554/2
80	14900		DAN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208294
80	14900		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208553
80	14900		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208294/2
80	14900		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208553/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
80	15150	90	MW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975363
80	15150	90	MW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983511
80	15150	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975363/2
80	15150	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983511/2
80	14582		MW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157066
80	14582		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157325
80	14450		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157066/2
80	14450		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157325/2
80	14600	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847974
80	14600	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848230
80	14600	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847974/2
80	14600	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848230/2
80	14600		SA-L MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258527
80	14600		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258794
80	14600		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258527/2
80	14600		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258794/2
80	14600	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858130
80	14600	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858390
80	14600	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858130/2
80	14600	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858390/2
80	14600		SA-R MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201691
80	14600		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202537
80	14600		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201691/2
80	14600		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202537/2
80	15050	65	SN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857256
80	15050	65	SN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857515
80	14600		SN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 195952
80	14600		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197239
80	15150	80	SW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975141
80	15150	80	SW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981920
80	15150	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975141/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
80	15150	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981920/2
80	14450		SW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163081
80	14450		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163340
80	14450		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163081/2
80	14450		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163340/2
80	15050	30	VN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852619
80	15050	30	VN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852879
80	15150	105	VW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975585
80	15150	105	VW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975806
80	15150	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975585/2
80	15150	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975806/2
80	14450		VW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176791
80	14450		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184246
80	14450		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176791/2
80	14450		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184246/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 82W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
82	15700	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855078
82	15700	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855177
82	15500	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276576
82	15500	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276583
82	15000	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850431
82	15000	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850530
82	15000	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850431/2
82	15000	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850530/2
82	15550		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208430
82	15550		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208539
82	15550		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208430/2
82	15550		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208539/2
82	15800	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975509
82	15800	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981869

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
82	15800	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975509/2
82	15800	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981869/2
82	15208		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157202
82	15208		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157301
82	15050		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157202/2
82	15050		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157301/2
82	15200	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848117
82	15200	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848216
82	15200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848117/2
82	15200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848216/2
82	15200		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258671
82	15200		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258770
82	15200		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258671/2
82	15200		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258770/2
82	15200	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858277
82	15200	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858376
82	15200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858277/2
82	15200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858376/2
82	15200		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201905
82	15200		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202513
82	15200		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201905/2
82	15200		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202513/2
82	15700	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857393
82	15700	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857492
82	15200		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197116
82	15200		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197215
82	15800	80	SW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975288
82	15800	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981814
82	15800	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975288/2
82	15800	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981814/2
82	15050		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163227

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
82	15050		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163326
82	15050		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163227/2
82	15050		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163326/2
82	15700	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852756
82	15700	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852855
82	15800	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975721
82	15800	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975943
82	15800	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975721/2
82	15800	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975943/2
82	15050		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176937
82	15050		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184222
82	15050		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176937/2
82	15050		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184222/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 88W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
88	16900	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855061
88	16900	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855306
88	16700	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276590
88	16700	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276606
88	16200	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850424
88	16200	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850660
88	16200	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850424/2
88	16200	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850660/2
88	16750		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208423
88	16750		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208669
88	16750		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208423/2
88	16750		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208669/2
88	17000	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975493
88	17000	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983627
88	17000	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975493/2
88	17000	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983627/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
88	16363		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157196
88	16363		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157431
88	16200		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157196/2
88	16200		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157431/2
88	16400	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848100
88	16400	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848346
88	16400	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848100/2
88	16400	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848346/2
88	16350		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258664
88	16350		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258909
88	16350		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258664/2
88	16350		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258909/2
88	16400	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858260
88	16400	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858505
88	16400	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858260/2
88	16400	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858505/2
88	16350		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201899
88	16350		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202650
88	16350		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201899/2
88	16350		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202650/2
88	16900	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857386
88	16900	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857621
88	16350		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197109
88	16350		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197345
88	17000	80	SW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975271
88	17000	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981821
88	17000	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975271/2
88	17000	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981821/2
88	16200		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163210
88	16200		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163456
88	16200		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163210/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
88	16200		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163456/2
88	16900	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852749
88	16900	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852985
88	17000	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975714
88	17000	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975936
88	17000	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975714/2
88	17000	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975936/2
88	16200		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176920
88	16200		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184352
88	16200		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176920/2
88	16200		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184352/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 92W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
92	16700	35/67	CN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 854927
92	16700	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 855184
92	16500	25x80	CW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276392
92	16500	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 276408
92	16000	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850288
92	16000	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850547
92	16000	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850288/2
92	16000	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 850547/2
92	16550		DAN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208287
92	16550		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208546
92	16550		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208287/2
92	16550		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 208546/2
92	14000	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981043
92	14000	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981128
92	16800	90	MW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975356
92	16800	90	MW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983504
92	16800	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975356/2
92	16800	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 983504/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
92	16171		MW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157059
92	16171		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157318
92	16000		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157059/2
92	16000		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 157318/2
92	16200	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847967
92	16200	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848223
92	16200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 847967/2
92	16200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 848223/2
92	16200		SA-L MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258510
92	16200		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258787
92	16200		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258510/2
92	16200		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 258787/2
92	16200	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858123
92	16200	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858383
92	16200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858123/2
92	16200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 858383/2
92	16200		SA-R MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201684
92	16200		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202520
92	16200		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 201684/2
92	16200		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 202520/2
92	16700	65	SN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857249
92	16700	65	SN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 857508
92	16200		SN MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 195945
92	16200		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 197222
92	16800	80	SW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975134
92	16800	80	SW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981913
92	16800	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975134/2
92	16800	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 981913/2
92	16000		SW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163074
92	16000		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163333
92	16000		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163074/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
92	16000		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 163333/2
92	14900	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981005
92	14900	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981081
92	13800	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 980053
92	13800	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981104
92	16700	30	VN			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852602
92	16700	30	VN		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 852862
92	16800	105	VW			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975578
92	16800	105	VW		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975790
92	16800	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975578/2
92	16800	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 975790/2
92	16000		VW MAT			von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176784
92	16000		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184239
92	16000		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1176/53/26	>> 176784/2
92	16000		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1176/53/26	>> 184239/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 94W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
94	14500	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981050
94	14500	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981135
94	15500	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981012
94	15500	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981098
94	14400	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981036
94	14400	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1176/53/26	>> 981111

Linea S LED IP40 Lichtmodul 96W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
96	14000	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980244
96	14000	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980633
96	15000	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980237
96	15000	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980626
96	13900	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980220
96	13900	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980619

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Linea S LED IP40 Lichtmodul 100W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
100	18800	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855054
100	18800	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855290
100	18550	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276613
100	18550	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276620
100	18000	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850417
100	18000	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850653
100	18000	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850417/2
100	18000	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850653/2
100	18600		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208416
100	18600		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208652
100	18600		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208416/2
100	18600		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208652/2
100	18900	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975486
100	18900	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983610
100	18900	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975486/2
100	18900	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983610/2
100	18192		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157189
100	18192		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157424
100	18000		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157189/2
100	18000		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157424/2
100	18200	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848094
100	18200	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848339
100	18200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848094/2
100	18200	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848339/2
100	18200		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258640
100	18200		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258893
100	18200		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258640/2
100	18200		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258893/2
100	18200	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858253
100	18200	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858499

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
100	18200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858253/2
100	18200	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858499/2
100	18200		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201882
100	18200		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202643
100	18200		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201882/2
100	18200		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202643/2
100	18800	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857379
100	18800	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857614
100	18200		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197093
100	18200		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197338
100	18900	80	SW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975264
100	18900	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983689
100	18900	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975264/2
100	18900	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983689/2
100	18000		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163203
100	18000		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163449
100	18000		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163203/2
100	18000		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163449/2
100	18800	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852732
100	18800	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852978
100	18900	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975707
100	18900	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975929
100	18900	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975707/2
100	18900	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975929/2
100	18000		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176913
100	18000		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184345
100	18000		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176913/2
100	18000		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184345/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 109W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
109	16400	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980282

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
109	16400	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980671
109	17500	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980275
109	17500	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980664
109	16200	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980268
109	16200	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980657

Linea S LED IP40 Lichtmodul 117W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
117	21700	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855047
117	21700	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855283
117	21400	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276637
117	21400	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276644
117	20800	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850400
117	20800	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850646
117	20800	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850400/2
117	20800	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850646/2
117	21450		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208409
117	21450		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208645
117	21450		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208409/2
117	21450		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208645/2
117	21800	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975479
117	21800	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983603
117	21800	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975479/2
117	21800	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983603/2
117	20983		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157172
117	20983		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157417
117	20800		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157172/2
117	20800		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157417/2
117	21000	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848087
117	21000	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848322
117	21000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848087/2
117	21000	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848322/2
117	21000		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258633

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
117	21000		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258886
117	21000		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258633/2
117	21000		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258886/2
117	21000	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858246
117	21000	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858482
117	21000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858246/2
117	21000	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858482/2
117	21000		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201875
117	21000		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202636
117	21000		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201875/2
117	21000		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202636/2
117	21700	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857362
117	21700	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857607
117	21000		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197086
117	21000		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197321
117	21800	80	SW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975257
117	21800	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981999
117	21800	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975257/2
117	21800	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981999/2
117	20800		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163197
117	20800		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163432
117	20800		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163197/2
117	20800		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163432/2
117	21700	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852725
117	21700	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852961
117	21800	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975691
117	21800	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975912
117	21800	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975691/2
117	21800	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975912/2
117	20800		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176906
117	20800		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184338

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
117	20800		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176906/2
117	20800		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184338/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 135W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
135	24900	35/67	CN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855030
135	24900	35/67	CN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 855276
135	24550	25x80	CW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276651
135	24550	25x80	CW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 276668
135	23800	butterfly	DAN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850394
135	23800	butterfly	DAN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850639
135	23800	butterfly	DAN	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850394/2
135	23800	butterfly	DAN	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 850639/2
135	24650		DAN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208393
135	24650		DAN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208638
135	24650		DAN MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208393/2
135	24650		DAN MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 208638/2
135	25000	90	MW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975462
135	25000	90	MW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983597
135	25000	90	MW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975462/2
135	25000	90	MW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 983597/2
135	24063		MW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157165
135	24063		MW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157400
135	23850		MW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157165/2
135	23850		MW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 157400/2
135	24100	asymmetric left	SA-L			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848070
135	24100	asymmetric left	SA-L		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848315
135	24100	asymmetric left	SA-L	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848070/2
135	24100	asymmetric left	SA-L	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 848315/2
135	24100		SA-L MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258626
135	24100		SA-L MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258879

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
135	24100		SA-L MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258626/2
135	24100		SA-L MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 258879/2
135	24100	asymmetric right	SA-R			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858239
135	24100	asymmetric right	SA-R		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858475
135	24100	asymmetric right	SA-R	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858239/2
135	24100	asymmetric right	SA-R	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 858475/2
135	24100		SA-R MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201868
135	24100		SA-R MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202629
135	24100		SA-R MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 201868/2
135	24100		SA-R MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 202629/2
135	24900	65	SN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857355
135	24900	65	SN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 857591
135	24100		SN MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197079
135	24100		SN MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 197314
135	25000	80	SW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975240
135	25000	80	SW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981982
135	25000	80	SW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975240/2
135	25000	80	SW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 981982/2
135	23850		SW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163180
135	23850		SW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163425
135	23850		SW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163180/2
135	23850		SW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 163425/2
135	24900	30	VN			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852718
135	24900	30	VN		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 852954
135	25000	105	VW			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975684
135	25000	105	VW		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975905
135	25000	105	VW	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975684/2
135	25000	105	VW	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 975905/2
135	23850		VW MAT			von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176890
135	23850		VW MAT		ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184321
135	23850		VW MAT	2 Reihen		von -25 bis +35	1764/53/26	>> 176890/2

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
135	23850		VW MAT	2 Reihen	ja	von -25 bis +35	1764/53/26	>> 184321/2

Linea S LED IP40 Lichtmodul 146W

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Verteilungstyp	Optik	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
146	21600	46x117	Korridor-			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980473
146	21600	46x117	Korridor-		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980718
146	23100	120	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980428
146	23100	120	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980701
146	21400	105	symmetrisch			von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980305
146	21400	105	symmetrisch		ja	von -20 bis +35	1764/53/26	>> 980695

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



105D



120D



46X117D



CN



DAN



MW



SA-L



SA-R



SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
981173	LINEA S LED - Aufhängung 1.5m
981425	LINEA S LED - Kettenaufhängung
	LINEA S LED - Aufhängung 3m
981418	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m
980961	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m
980954	LINEA S LED - Deckenhalter
981258	LINEA S LED 588mm Universalmodul 4P
980930	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1176mm
981401	LINEA S LED - Abdeckkappe der Verbindung IP40
981159	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1764mm
980985	LINEA S LED - Metallabdeckung 588mm
980947	LINEA S LED - Metallabdeckung 1176mm
980039	LINEA S LED - Metallabdeckung 1764mm
980992	LINEA S LED - PVC-Gitter 588mm
980060	LINEA S LED - Endkappe IP40 steckbar
981166	LINEA S LED - Endkappe IP40 zum Einschrauben
980084	LINEA S LED - Einspeisung 5P
981906	LINEA S LED 588mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
980978	LINEA S LED - Einspeisung 7P
981715	LINEA S LED 1176mm Modul IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981388	LINEA S LED - Einspeisung 11P
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. WEISS 840 20W



LINEA S LED - Aufhängung 1.5m (981173)



LINEA S LED - Kettenaufhängung (981425)



LINEA S LED - Deckenhalter (980954)



LINEA S LED - PVC Abdeckung 1176mm (980930)

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



LINEA S LED - PVC Abdeckung
1764mm (981159)



LINEA S LED - Metallabdeckung
588mm (980985)



LINEA S LED - Metallabdeckung
1176mm (980947)



LINEA S LED - Metallabdeckung
1764mm (980039)



LINEA S LED - PVC-Gitter
588mm (980992)



LINEA S LED - Endkappe IP40
steckbar (980060)



LINEA S LED - Einspeisung
5P (980084)



LINEA S LED - Einspeisung
7P (980978)



LINEA S LED - Einspeisung 11P (981388)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSC
2W 1h NM AT (981234)



LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W
1h NM AT (981227)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSO
2W 1h NM AT (981241)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS
840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
WEISS 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. WEISS
840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
WEISS 840 20W (981296)

LINEA S LED IP40 LICHTMODUL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Der Linea S LED wurde mit neuen Lichtverteilungen ausgestattet:

SW - Standard-Weitwinkelobjektiv (konventioneller Winkel 80D), weit verbreitet in kommerziellen Einrichtungen, Industriehallen und sogar – aufgrund des niedrigen Blendungsindex UGR<19 – in den Bürobereichen der Einrichtung. Es gewährleistet eine hohe Lichteffektivität und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der Norm EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex, Beleuchtungsintensität und hohe Gleichmäßigkeit der Oberfläche von Gängen und Regalen zu erfüllen. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen Beleuchtungskörper in einer Höhe von 3-8 m montiert sind.
MW - Mittelweitwinkelobjektiv (konventioneller Winkel 90D), weit verbreitet in kommerziellen Einrichtungen, Industriehallen und sogar – aufgrund des niedrigen Blendungsindex UGR<19 – in den Bürobereichen der Einrichtung. Es gewährleistet eine hohe Lichteffektivität und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der Norm EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex, Beleuchtungsintensität und hohe Gleichmäßigkeit der Oberfläche von Gängen und Regalen zu erfüllen. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen Beleuchtungskörper in einer Höhe von 3-6 m montiert sind.
VW - sehr breite Linse (105D konventioneller Winkel) mit breiter Anwendung in offenen Räumen und niedrigen Lagern. Sie bietet eine hohe Lichtausbeute und trägt dazu bei, die strengsten Anforderungen der EN 12464-1 in Bezug auf Blendungsindex (UGR<22, UGR<25), Beleuchtungsstärke und hohe Gleichmäßigkeit zu erfüllen, wenn das System in niedrigen Räumen installiert wird. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 2,5-5 m montiert sind.
SN - Standard-Schmallinse (Standard Narrow, konventioneller Winkel 65D) für die Allgemeinbeleuchtung in offenen Bereichen in Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten und sogar – aufgrund des niedrigen Blendungsindex UGR<19 – in den Bürobereichen der Anlage. Besonders empfehlenswert für Räume, in denen Beleuchtungskörper in einer Höhe von 8-12 m montiert werden.
VN - sehr schmale Linse (sehr schmaler, konventioneller Winkel 30D) für die Beleuchtung von Freiflächen in Einrichtungen, in denen die Montagehöhe der Leuchten 13 m überschreitet. Besonders empfohlen für Räumlichkeiten, in denen die Leuchten in 13-20 m Höhe montiert sind.
CN - corridor narrow lens (corridor narrow, konventioneller Winkel 35/67D) für die Kommunikationsbeleuchtung in Industriehallen und Regalgassen in Hochregallagern. Besonders geeignet für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 7-12 m montiert sind.
DAN - Schmetterlingslinse, doppelt asymmetrisch schmal, für die Regalbeleuchtung in Einzelhandelseinrichtungen, wo das Licht unbedingt auf die ausgestellten Waren gerichtet werden muss. Besonders empfohlen für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-4,5 m montiert sind.
SA-L - Einseitige asymmetrische Linse (einfach asymmetrisch, links - Ansicht von der Versorgungsseite) für die einseitige Beleuchtung von Regalflächen in Verkaufsräumen, Schildern, Werbeflächen an Gebäudewänden, Beleuchtung von Arbeitsflächen unter Bedingungen, bei denen es nicht möglich ist, die Leuchten direkt darüber zu positionieren. Besonders geeignet für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-4,5 m montiert sind.
SA-R - asymmetrische Einzellinse, rechts - Ansicht von der Versorgungsseite, zur einseitigen Beleuchtung von Regalflächen in Verkaufsräumen, Schildern, Werbeflächen an Gebäudewänden, Beleuchtung von Arbeitsflächen, wenn die Leuchten nicht direkt darüber angebracht werden können. Besonders geeignet für Räume, in denen die Leuchten in einer Höhe von 3-4,5 m montiert sind.

Erstellungsdatum der Karte: 23 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 46/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



