LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	15.00 - 146.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050 - 25000
Classe énergétique:	A; B; C; E; G
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du diffuseur:	PC
Matériau du corps:	acier; acier galvanisé
Couleur du corps:	RAL9010; blanc
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Certificat ENEC:	0331/ENEC/23
HACCP:	852/2004

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED est un système de ligne lumineuse monté en surface et suspendu, représentant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le système de connexion innovant et le câblage en boucle permettent l'assemblage rapide des luminaires dans une ligne d'éclairage et le remplacement flexible des modules d'éclairage pour répondre aux besoins actuels. Le design utilisé permet un montage et un raccordement électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, assure la solidité et la robustesse du luminaire, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Linea S LED IP40 module d'éclairage 15W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
15	2700	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 855023
15	2700	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855269
15	2650	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276415
15	2650	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276422
15	2550	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850387
15	2550	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850622
15	2550	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850387/2
15	2550	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850622/2
15	2650		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208386
15	2650		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208621
15	2650		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208386/2
15	2650		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208621/2
15	2700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975455
15	2700	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983580
15	2700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975455/2
15	2700	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983580/2
15	2599		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157158
15	2599		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157394
15	2550		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157158/2
15	2550		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157394/2
15	2600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848063
15	2600	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848308
15	2600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848063/2
15	2600	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848308/2
15	2600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258619
15	2600		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258862
15	2600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258619/2
15	2600		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258862/2
15	2600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858222
15	2600	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858468
15	2600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858222/2
15	2600	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858468/2
15	2600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201851

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
15	2600		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202612
15	2600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201851/2
15	2600		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202612/2
15	2700	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857348
15	2700	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857584
15	2600		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197062
15	2600		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197307
15	2700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975233
15	2700	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981975
15	2700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975233/2
15	2700	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981975/2
15	2550		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163173
15	2550		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163418
15	2550		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163173/2
15	2550		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163418/2
15	2700	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852701
15	2700	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852947
15	2700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975677
15	2700	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975899
15	2700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975677/2
15	2700	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975899/2
15	2550		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176883
15	2550		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184314
15	2550		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176883/2
15	2550		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184314/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 19W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3400	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 855016
19	3400	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855252
19	3350	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276439
19	3350	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276446
19	3250	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850370
19	3250	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850615
19	3250	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850370/2
19	3250	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850615/2
19	3350		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208379
19	3350		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208614

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3350		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208379/2
19	3350		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208614/2
19	3400	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975448
19	3400	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983573
19	3400	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975448/2
19	3400	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983573/2
19	3273		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157141
19	3273		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157387
19	3250		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157141/2
19	3250		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157387/2
19	3300	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848056
19	3300	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848292
19	3300	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848056/2
19	3300	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848292/2
19	3250		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258602
19	3250		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258855
19	3250		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258602/2
19	3250		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258855/2
19	3300	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858215
19	3300	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858451
19	3300	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858215/2
19	3300	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858451/2
19	3250		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201844
19	3250		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202599
19	3250		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201844/2
19	3250		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202599/2
19	3400	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857331
19	3400	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857577
19	3250		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197055
19	3250		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197291
19	3400	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975226
19	3400	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981968
19	3400	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975226/2
19	3400	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981968/2
19	3250		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163166
19	3250		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163401
19	3250		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163166/2
19	3250		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163401/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	3400	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852695
19	3400	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852930
19	3400	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975660
19	3400	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975882
19	3400	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975660/2
19	3400	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975882/2
19	3250		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176876
19	3250		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184307
19	3250		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176876/2
19	3250		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184307/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 20W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	3600	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855139
20	3600	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855351
20	3550	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276675
20	3550	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276682
20	3400	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850493
20	3400	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850714
20	3400	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850493/2
20	3400	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850714/2
20	3550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208492
20	3550		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208713
20	3550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208492/2
20	3550		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208713/2
20	3600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975561
20	3600	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983672
20	3600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975561/2
20	3600	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983672/2
20	3465		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157264
20	3465		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157486
20	3450		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157264/2
20	3450		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157486/2
20	3500	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848179
20	3500	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848391
20	3500	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848179/2
20	3500	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848391/2
20	3450		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258732

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	3450		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258954
20	3450		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258732/2
20	3450		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258954/2
20	3500	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858338
20	3500	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858550
20	3500	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858338/2
20	3500	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858550/2
20	3450		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201967
20	3450		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202711
20	3450		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201967/2
20	3450		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202711/2
20	3600	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857454
20	3600	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857676
20	3450		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197178
20	3450		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197390
20	3600	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975349
20	3600	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983696
20	3600	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975349/2
20	3600	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983696/2
20	3450		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163289
20	3450		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163500
20	3450		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163289/2
20	3450		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163500/2
20	2050	22-55	symétrique				>> 981272
20	3600	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852817
20	3600	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 853036
20	3600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975783
20	3600	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975981
20	3600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975783/2
20	3600	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975981/2
20	3450		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176999
20	3450		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184406
20	3450		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176999/2
20	3450		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184406/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 23W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4150	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 855009

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4150	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855146
23	4050	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276453
23	4050	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276460
23	3950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850363
23	3950	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850509
23	3950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850363/2
23	3950	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850509/2
23	4100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208362
23	4100		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208508
23	4100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208362/2
23	4100		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208508/2
23	4150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975431
23	4150	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981838
23	4150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975431/2
23	4150	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981838/2
23	3994		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157134
23	3994		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157271
23	3950		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157134/2
23	3950		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157271/2
23	4000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848049
23	4000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848186
23	4000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848049/2
23	4000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848186/2
23	4000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258596
23	4000		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258749
23	4000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258596/2
23	4000		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258749/2
23	4000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858208
23	4000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858345
23	4000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858208/2
23	4000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858345/2
23	4000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201837
23	4000		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 201974
23	4000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201837/2
23	4000		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 201974/2
23	4150	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857324
23	4150	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857461
23	4000		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197048

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4000		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197185
23	4150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975219
23	4150	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981722
23	4150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975219/2
23	4150	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981722/2
23	3950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163159
23	3950		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163296
23	3950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163159/2
23	3950		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163296/2
23	4150	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852688
23	4150	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852824
23	4150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975653
23	4150	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975875
23	4150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975653/2
23	4150	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975875/2
23	3950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176869
23	3950		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184192
23	3950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176869/2
23	3950		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184192/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 29W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	5200	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854996
29	5200	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855245
29	5200	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855122
29	5200	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855344
29	5100	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276477
29	5100	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276484
29	5100	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276699
29	5100	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276705
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850356
29	4950	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850608
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850486
29	4950	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850707
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850356/2
29	4950	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850608/2
29	4950	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850486/2
29	4950	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850707/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	5100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208355
29	5100		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208607
29	5100		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208355/2
29	5100		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208607/2
29	5100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208485
29	5100		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208706
29	5100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208485/2
29	5100		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208706/2
29	5200	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975424
29	5200	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983566
29	5200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975554
29	5200	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983665
29	5200	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975424/2
29	5200	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983566/2
29	5200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975554/2
29	5200	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983665/2
29	5005		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157127
29	5005		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157370
29	4950		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157127/2
29	4950		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157370/2
29	5005		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157257
29	5005		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157479
29	4950		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157257/2
29	4950		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157479/2
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848032
29	5000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848285
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848162
29	5000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848384
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848032/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848285/2
29	5000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848162/2
29	5000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848384/2
29	5000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258589
29	5000		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258848
29	5000		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258589/2
29	5000		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258848/2
29	5000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258725
29	5000		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258947

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	5000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258725/2
29	5000		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258947/2
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858192
29	5000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858444
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858321
29	5000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858543
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858192/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858444/2
29	5000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858321/2
29	5000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858543/2
29	5000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201820
29	5000		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202582
29	5000		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201820/2
29	5000		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202582/2
29	5000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201950
29	5000		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202698
29	5000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201950/2
29	5000		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202698/2
29	5200	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857317
29	5200	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857560
29	5200	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857447
29	5200	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857669
29	5000		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197031
29	5000		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197284
29	5000		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197161
29	5000		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197383
29	5200	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975202
29	5200	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981746
29	5200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975332
29	5200	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981760
29	5200	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975202/2
29	5200	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981746/2
29	5200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975332/2
29	5200	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981760/2
29	4950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163142
29	4950		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163395
29	4950		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163142/2
29	4950		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163395/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	4950		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163272
29	4950		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163494
29	4950		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163272/2
29	4950		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163494/2
29	5200	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852671
29	5200	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852923
29	5200	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852800
29	5200	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 853029
29	5200	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975646
29	5200	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975868
29	5200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975776
29	5200	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981876
29	5200	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975646/2
29	5200	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975868/2
29	5200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975776/2
29	5200	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981876/2
29	4950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176852
29	4950		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184291
29	4950		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176852/2
29	4950		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184291/2
29	4950		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176982
29	4950		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184390
29	4950		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176982/2
29	4950		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184390/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 33W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33	5100	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 980350
33	5100	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 980756
33	5450	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980343
33	5450	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980749
33	5050	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980336
33	5050	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980732

Linea S LED IP40 module d'éclairage 35W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	6200	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855115
35	6200	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855337

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	6100	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276712
35	6100	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276729
35	5900	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850479
35	5900	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850691
35	5900	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850479/2
35	5900	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850691/2
35	6100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208478
35	6100		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208690
35	6100		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208478/2
35	6100		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208690/2
35	6200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975547
35	6200	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983658
35	6200	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975547/2
35	6200	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983658/2
35	5968		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157240
35	5968		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157462
35	5900		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157240/2
35	5900		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157462/2
35	6000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848155
35	6000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848377
35	6000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848155/2
35	6000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848377/2
35	5950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258718
35	5950		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258930
35	5950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258718/2
35	5950		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258930/2
35	6000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858314
35	6000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858536
35	6000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858314/2
35	6000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858536/2
35	5950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201943
35	5950		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202681
35	5950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201943/2
35	5950		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202681/2
35	6200	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857430
35	6200	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857652
35	5950		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197154
35	5950		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197376

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	6200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975325
35	6200	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981777
35	6200	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975325/2
35	6200	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981777/2
35	5900		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163265
35	5900		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163487
35	5900		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163265/2
35	5900		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163487/2
35	6200	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852794
35	6200	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 853012
35	6200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975769
35	6200	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975974
35	6200	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975769/2
35	6200	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975974/2
35	5900		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176975
35	5900		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184383
35	5900		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176975/2
35	5900		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184383/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 40W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
40	4100	22-55	symétrique				>> 981296

Linea S LED IP40 module d'éclairage 43W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	7700	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854989
43	7700	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855238
43	7550	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276491
43	7550	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276507
43	7300	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850349
43	7300	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850592
43	7300	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850349/2
43	7300	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850592/2
43	7600		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208348
43	7600		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208591
43	7600		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208348/2
43	7600		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208591/2
43	7700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975417

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	7700	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983559
43	7700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975417/2
43	7700	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983559/2
43	7411		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157110
43	7411		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157363
43	7350		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157110/2
43	7350		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157363/2
43	7400	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848025
43	7400	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848278
43	7400	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848025/2
43	7400	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848278/2
43	7400		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258572
43	7400		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258831
43	7400		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258572/2
43	7400		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258831/2
43	7400	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858185
43	7400	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858437
43	7400	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858185/2
43	7400	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858437/2
43	7400		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201745
43	7400		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202575
43	7400		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201745/2
43	7400		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202575/2
43	7700	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857300
43	7700	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857553
43	7400		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 197024
43	7400		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197277
43	7700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975196
43	7700	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981739
43	7700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975196/2
43	7700	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981739/2
43	7350		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163135
43	7350		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163388
43	7350		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163135/2
43	7350		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163388/2
43	7700	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852664
43	7700	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852916
43	7700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975639

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	7700	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975851
43	7700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975639/2
43	7700	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975851/2
43	7350		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176845
43	7350		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184284
43	7350		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176845/2
43	7350		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184284/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 44W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	8600	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855108
44	8600	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855320
44	8450	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276736
44	8450	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276743
44	8200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850462
44	8200	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850684
44	8200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850462/2
44	8200	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850684/2
44	8450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208461
44	8450		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208683
44	8450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208461/2
44	8450		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208683/2
44	8600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975530
44	8600	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983641
44	8600	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975530/2
44	8600	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983641/2
44	8278		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157233
44	8278		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157455
44	8200		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157233/2
44	8200		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157455/2
44	8300	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848148
44	8300	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848360
44	8300	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848148/2
44	8300	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848360/2
44	8300		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258701
44	8300		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258923
44	8300		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258701/2
44	8300		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258923/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	8300	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858307
44	8300	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858529
44	8300	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858307/2
44	8300	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858529/2
44	8300		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201936
44	8300		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202674
44	8300		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201936/2
44	8300		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202674/2
44	8600	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857423
44	8600	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857645
44	8300		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197147
44	8300		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197369
44	8600	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975318
44	8600	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981791
44	8600	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975318/2
44	8600	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981791/2
44	8200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163258
44	8200		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163470
44	8200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163258/2
44	8200		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163470/2
44	8600	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852787
44	8600	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 853005
44	8600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975752
44	8600	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981883
44	8600	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975752/2
44	8600	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981883/2
44	8200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176968
44	8200		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184376
44	8200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176968/2
44	8200		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184376/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 46W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
46	7100	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 980398
46	7100	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 980794
46	7600	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980381
46	7600	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980787
46	7050	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980374

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
46	7050	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980770

Linea S LED IP40 module d'éclairage 48W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	9300	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854972
48	9300	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855153
48	9100	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276514
48	9100	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276521
48	8900	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850332
48	8900	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850516
48	8900	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850332/2
48	8900	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850516/2
48	9150		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208331
48	9150		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208515
48	9150		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208331/2
48	9150		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208515/2
48	7500	46x117	de corridor		IP40	1764/53/26	>> 980169
48	7500	46x117	de corridor	oui	IP40	1764/53/26	>> 980558
48	9300	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975400
48	9300	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981845
48	9300	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975400/2
48	9300	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981845/2
48	8952		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157103
48	8952		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157288
48	8850		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157103/2
48	8850		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157288/2
48	9000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848018
48	9000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848193
48	9000	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848018/2
48	9000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848193/2
48	8950		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258565
48	8950		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258756
48	8950		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258565/2
48	8950		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258756/2
48	9000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858178
48	9000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858352
48	9000	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858178/2
48	9000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858352/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	8950		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201738
48	8950		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 201981
48	8950		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201738/2
48	8950		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 201981/2
48	9300	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857294
48	9300	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857478
48	8950		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195990
48	8950		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197192
48	9300	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975189
48	9300	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981951
48	9300	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975189/2
48	9300	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981951/2
48	8850		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163128
48	0		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 159053
48	8850		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163128/2
48			SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 159053/2
48	8000	120	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980152
48	8000	120	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980541
48	7400	105	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980145
48	7400	105	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980534
48	9300	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852657
48	9300	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852831
48	9300	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975622
48	9300	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975844
48	9300	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975622/2
48	9300	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975844/2
48	8850		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176838
48	8850		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184208
48	8850		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176838/2
48	8850		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184208/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 58W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	11100	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854965
58	11100	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855221
58	10900	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276316
58	10900	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276323
58	10600	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850325

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	10600	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850585
58	10600	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850325/2
58	10600	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850585/2
58	10950		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208324
58	10950		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208584
58	10950		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208324/2
58	10950		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208584/2
58	11100	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975394
58	11100	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983542
58	11100	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975394/2
58	11100	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983542/2
58	10684		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157097
58	10684		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157356
58	10600		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157097/2
58	10600		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157356/2
58	10700	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848001
58	10700	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848261
58	10700	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 848001/2
58	10700	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848261/2
58	10700		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258558
58	10700		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258824
58	10700		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258558/2
58	10700		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258824/2
58	10700	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858161
58	10700	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858420
58	10700	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858161/2
58	10700	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858420/2
58	10700		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201721
58	10700		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202568
58	10700		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201721/2
58	10700		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202568/2
58	11100	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857287
58	11100	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857546
58	10700		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195983
58	10700		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197260
58	11100	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975172
58	11100	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981944
58	11100	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975172/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	11100	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981944/2
58	10600		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163111
58	10600		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163371
58	10600		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163111/2
58	10600		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163371/2
58	11100	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852640
58	11100	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852909
58	11100	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975615
58	11100	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975837
58	11100	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975615/2
58	11100	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975837/2
58	10600		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176821
58	10600		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184277
58	10600		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176821/2
58	10600		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184277/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 63W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
63	12000	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854958
63	12000	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855214
63	11750	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276330
63	11750	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276347
63	11400	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850318
63	11400	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850578
63	11400	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850318/2
63	11400	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850578/2
63	11800		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208317
63	11800		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208577
63	11800		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208317/2
63	11800		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208577/2
63	12300		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208737
63	12300		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208737/2
63	12000	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975387
63	12000	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983535
63	12000	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975387/2
63	12000	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983535/2
63	11550		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157080
63	11550		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157349

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
63	11450		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157080/2
63	11450		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157349/2
63	12032		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157509
63	11900		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157509/2
63	11600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847998
63	11600	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848254
63	11600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847998/2
63	11600	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848254/2
63	11550		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258541
63	11550		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258817
63	11550		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258541/2
63	11550		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258817/2
63	12050		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258978
63	12050		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258978/2
63	11600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858154
63	11600	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858413
63	11600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858154/2
63	11600	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858413/2
63	11550		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201714
63	11550		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202551
63	11550		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201714/2
63	11550		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202551/2
63	12050		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202735
63	12050		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202735/2
63	12000	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857270
63	12000	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857539
63	11550		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195976
63	11550		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197253
63	12050		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197413
63	12000	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975165
63	12000	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981753
63	12000	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975165/2
63	12000	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981753/2
63	11450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163104
63	11450		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163364
63	11450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163104/2
63	11450		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163364/2
63	11900		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163524

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
63	11900		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163524/2
63	12000	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852633
63	12000	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852893
63	12000	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975608
63	12000	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975820
63	12000	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975608/2
63	12000	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975820/2
63	11450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176814
63	11450		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184260
63	11450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176814/2
63	11450		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184260/2
63	11900		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184420
63	11900		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184420/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 65W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
65	9600	46x117	de corridor		IP40	1764/53/26	>> 980206
65	9600	46x117	de corridor	oui	IP40	1764/53/26	>> 980596
65	10200	120	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980190
65	10200	120	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980589
65	9500	105	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980183
65	9500	105	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980572

Linea S LED IP40 module d'éclairage 66W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
66	12300	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855092
66	12300	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855313
66	12150	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276538
66	12150	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276545
66	11800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850455
66	11800	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850677
66	11800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850455/2
66	11800	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850677/2
66	12200		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208454
66	12200		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208676
66	12200		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208454/2
66	12200		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208676/2
66	12400	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975523

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
66	12400	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983634
66	12400	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975523/2
66	12400	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983634/2
66	11935		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157226
66	11935		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157448
66	11800		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157226/2
66	11800		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157448/2
66	12000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848131
66	12000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848353
66	12000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848131/2
66	12000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848353/2
66	11950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258695
66	11950		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258916
66	11950		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258695/2
66	11950		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258916/2
66	12000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858291
66	12000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858512
66	12000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858291/2
66	12000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858512/2
66	11950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201929
66	11950		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202667
66	11950		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201929/2
66	11950		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202667/2
66	12300	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857416
66	12300	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857638
66	11950		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197130
66	11950		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197352
66	12400	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975301
66	12400	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981784
66	12400	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975301/2
66	12400	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981784/2
66	11800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163241
66	11800		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163463
66	11800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163241/2
66	11800		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163463/2
66	12300	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852770
66	12300	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852992
66	12400	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975745

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
66	12400	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975967
66	12400	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975745/2
66	12400	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975967/2
66	11800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176951
66	11800		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184369
66	11800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176951/2
66	11800		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184369/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 67W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
67	10400	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 980510
67	10400	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 980831
67	11100	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980503
67	11100	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980824
67	10300	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980497
67	10300	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980817

Linea S LED IP40 module d'éclairage 70W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	13800	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855085
70	13800	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855160
70	13650	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276552
70	13650	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276569
70	13200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850448
70	13200	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850523
70	13200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850448/2
70	13200	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850523/2
70	13700		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208447
70	13700		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208522
70	13700		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208447/2
70	13700		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208522/2
70	13900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975516
70	13900	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981852
70	13900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975516/2
70	13900	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981852/2
70	13379		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157219
70	13379		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157295
70	13250		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157219/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	13250		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157295/2
70	13400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848124
70	13400	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848209
70	13400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848124/2
70	13400	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848209/2
70	13400		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258688
70	13400		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258763
70	13400		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258688/2
70	13400		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258763/2
70	13400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858284
70	13400	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858369
70	13400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858284/2
70	13400	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858369/2
70	13400		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201912
70	13400		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 201998
70	13400		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201912/2
70	13400		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 201998/2
70	13800	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857409
70	13800	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857485
70	13400		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197123
70	13400		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197208
70	13900	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975295
70	13900	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981807
70	13900	80	SW		IP40	1764/67/50	>> 975295/2
70	13900	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981807/2
70	13250		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163234
70	13250		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163319
70	13250		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163234/2
70	13250		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163319/2
70	13800	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852763
70	13800	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852848
70	13900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975738
70	13900	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975950
70	13900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975738/2
70	13900	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975950/2
70	13250		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176944
70	13250		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184215
70	13250		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176944/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	13250		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184215/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 73W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
73	13600	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854941
73	13600	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855207
73	13450	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276354
73	13450	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276361
73	13000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850301
73	13000	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850561
73	13000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850301/2
73	13000	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850561/2
73	13500		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208300
73	13500		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208560
73	13500		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208300/2
73	13500		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208560/2
73	10800	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 980435
73	10800	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 980879
73	13700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975370
73	13700	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983528
73	13700	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975370/2
73	13700	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983528/2
73	13187		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157073
73	13187		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157332
73	13050		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157073/2
73	13050		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157332/2
73	13200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847981
73	13200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848247
73	13200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847981/2
73	13200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848247/2
73	13200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258534
73	13200		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258800
73	13200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258534/2
73	13200		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258800/2
73	13200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858147
73	13200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858406
73	13200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858147/2
73	13200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858406/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
73	13200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201707
73	13200		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202544
73	13200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201707/2
73	13200		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202544/2
73	13600	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857263
73	13600	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857522
73	13200		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195969
73	13200		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197246
73	13700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975158
73	13700	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981937
73	13700	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975158/2
73	13700	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981937/2
73	13050		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163098
73	13050		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163357
73	13050		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163098/2
73	13050		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163357/2
73	11500	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980312
73	11500	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980862
73	10700	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980411
73	10700	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980855
73	13600	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852626
73	13600	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852886
73	13700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975592
73	13700	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975813
73	13700	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975592/2
73	13700	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975813/2
73	13050		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176807
73	13050		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184253
73	13050		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176807/2
73	13050		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184253/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 77W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
77	14100		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208720
77	14100		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208720/2
77	11700	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 980046
77	11700	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 980916
77	13764		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157493

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
77	13650		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157493/2
77	13750		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258961
77	13750		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258961/2
77	13750		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202728
77	13750		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202728/2
77	13750		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197406
77	13650		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163517
77	13650		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163517/2
77	12500	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980466
77	12500	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980909
77	11600	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980459
77	11600	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 980893
77	13650		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184413
77	13650		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184413/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 80W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	15050	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854934
80	15050	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855191
80	14850	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276378
80	14850	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276385
80	14500	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850295
80	14500	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850554
80	14500	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850295/2
80	14500	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850554/2
80	14900		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208294
80	14900		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208553
80	14900		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208294/2
80	14900		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208553/2
80	15150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975363
80	15150	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983511
80	15150	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975363/2
80	15150	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983511/2
80	14582		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157066
80	14582		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157325
80	14450		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157066/2
80	14450		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157325/2
80	14600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847974

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	14600	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848230
80	14600	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847974/2
80	14600	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848230/2
80	14600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258527
80	14600		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258794
80	14600		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258527/2
80	14600		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258794/2
80	14600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858130
80	14600	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858390
80	14600	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858130/2
80	14600	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858390/2
80	14600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201691
80	14600		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202537
80	14600		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201691/2
80	14600		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202537/2
80	15050	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857256
80	15050	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857515
80	14600		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195952
80	14600		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197239
80	15150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975141
80	15150	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981920
80	15150	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975141/2
80	15150	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981920/2
80	14450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163081
80	14450		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163340
80	14450		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163081/2
80	14450		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163340/2
80	15050	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852619
80	15050	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852879
80	15150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975585
80	15150	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975806
80	15150	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975585/2
80	15150	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975806/2
80	14450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176791
80	14450		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184246
80	14450		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176791/2
80	14450		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184246/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Linea S LED IP40 module d'éclairage 82W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
82	15700	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855078
82	15700	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855177
82	15500	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276576
82	15500	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276583
82	15000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850431
82	15000	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850530
82	15000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850431/2
82	15000	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850530/2
82	15550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208430
82	15550		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208539
82	15550		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208430/2
82	15550		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208539/2
82	15800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975509
82	15800	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981869
82	15800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975509/2
82	15800	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981869/2
82	15208		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157202
82	15208		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157301
82	15050		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157202/2
82	15050		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157301/2
82	15200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848117
82	15200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848216
82	15200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848117/2
82	15200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848216/2
82	15200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258671
82	15200		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258770
82	15200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258671/2
82	15200		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258770/2
82	15200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858277
82	15200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858376
82	15200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858277/2
82	15200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858376/2
82	15200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201905
82	15200		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202513
82	15200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201905/2
82	15200		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202513/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
82	15700	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857393
82	15700	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857492
82	15200		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197116
82	15200		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197215
82	15800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975288
82	15800	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981814
82	15800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975288/2
82	15800	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981814/2
82	15050		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163227
82	15050		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163326
82	15050		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163227/2
82	15050		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163326/2
82	15700	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852756
82	15700	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852855
82	15800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975721
82	15800	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975943
82	15800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975721/2
82	15800	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975943/2
82	15050		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176937
82	15050		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184222
82	15050		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176937/2
82	15050		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184222/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 88W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	16900	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855061
88	16900	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855306
88	16700	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276590
88	16700	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276606
88	16200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850424
88	16200	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850660
88	16200	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850424/2
88	16200	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850660/2
88	16750		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208423
88	16750		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208669
88	16750		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208423/2
88	16750		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208669/2
88	17000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975493

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	17000	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983627
88	17000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975493/2
88	17000	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983627/2
88	16363		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157196
88	16363		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157431
88	16200		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157196/2
88	16200		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157431/2
88	16400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848100
88	16400	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848346
88	16400	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848100/2
88	16400	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848346/2
88	16350		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258664
88	16350		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258909
88	16350		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258664/2
88	16350		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258909/2
88	16400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858260
88	16400	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858505
88	16400	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858260/2
88	16400	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858505/2
88	16350		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201899
88	16350		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202650
88	16350		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201899/2
88	16350		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202650/2
88	16900	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857386
88	16900	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857621
88	16350		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197109
88	16350		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197345
88	17000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975271
88	17000	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981821
88	17000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975271/2
88	17000	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981821/2
88	16200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163210
88	16200		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163456
88	16200		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163210/2
88	16200		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163456/2
88	16900	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852749
88	16900	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852985
88	17000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975714

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	17000	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975936
88	17000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975714/2
88	17000	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975936/2
88	16200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176920
88	16200		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184352
88	16200		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176920/2
88	16200		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184352/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 92W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
92	16700	35/67	CN		IP40	1176/53/26	>> 854927
92	16700	35/67	CN	oui	IP40	1176/53/26	>> 855184
92	16500	25x80	CW		IP40	1176/53/26	>> 276392
92	16500	25x80	CW	oui	IP40	1176/53/26	>> 276408
92	16000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850288
92	16000	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850547
92	16000	butterfly	DAN		IP40	1176/53/26	>> 850288/2
92	16000	butterfly	DAN	oui	IP40	1176/53/26	>> 850547/2
92	16550		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208287
92	16550		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208546
92	16550		DAN MAT		IP40	1176/53/26	>> 208287/2
92	16550		DAN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 208546/2
92	14000	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 981043
92	14000	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 981128
92	16800	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975356
92	16800	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983504
92	16800	90	MW		IP40	1176/53/26	>> 975356/2
92	16800	90	MW	oui	IP40	1176/53/26	>> 983504/2
92	16171		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157059
92	16171		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157318
92	16000		MW MAT		IP40	1176/53/26	>> 157059/2
92	16000		MW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 157318/2
92	16200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847967
92	16200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848223
92	16200	asymmetric left	SA-L		IP40	1176/53/26	>> 847967/2
92	16200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1176/53/26	>> 848223/2
92	16200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258510
92	16200		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258787

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
92	16200		SA-L MAT		IP40	1176/53/26	>> 258510/2
92	16200		SA-L MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 258787/2
92	16200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858123
92	16200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858383
92	16200	asymmetric right	SA-R		IP40	1176/53/26	>> 858123/2
92	16200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1176/53/26	>> 858383/2
92	16200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201684
92	16200		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202520
92	16200		SA-R MAT		IP40	1176/53/26	>> 201684/2
92	16200		SA-R MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 202520/2
92	16700	65	SN		IP40	1176/53/26	>> 857249
92	16700	65	SN	oui	IP40	1176/53/26	>> 857508
92	16200		SN MAT		IP40	1176/53/26	>> 195945
92	16200		SN MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 197222
92	16800	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975134
92	16800	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981913
92	16800	80	SW		IP40	1176/53/26	>> 975134/2
92	16800	80	SW	oui	IP40	1176/53/26	>> 981913/2
92	16000		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163074
92	16000		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163333
92	16000		SW MAT		IP40	1176/53/26	>> 163074/2
92	16000		SW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 163333/2
92	14900	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 981005
92	14900	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 981081
92	13800	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 980053
92	13800	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 981104
92	16700	30	VN		IP40	1176/53/26	>> 852602
92	16700	30	VN	oui	IP40	1176/53/26	>> 852862
92	16800	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975578
92	16800	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975790
92	16800	105	VW		IP40	1176/53/26	>> 975578/2
92	16800	105	VW	oui	IP40	1176/53/26	>> 975790/2
92	16000		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176784
92	16000		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184239
92	16000		VW MAT		IP40	1176/53/26	>> 176784/2
92	16000		VW MAT	oui	IP40	1176/53/26	>> 184239/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Linea S LED IP40 module d'éclairage 94W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
94	14500	46x117	de corridor		IP40	1176/53/26	>> 981050
94	14500	46x117	de corridor	oui	IP40	1176/53/26	>> 981135
94	15500	120	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 981012
94	15500	120	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 981098
94	14400	105	symétrique		IP40	1176/53/26	>> 981036
94	14400	105	symétrique	oui	IP40	1176/53/26	>> 981111

Linea S LED IP40 module d'éclairage 96W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
96	14000	46x117	de corridor		IP40	1764/53/26	>> 980244
96	14000	46x117	de corridor	oui	IP40	1764/53/26	>> 980633
96	15000	120	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980237
96	15000	120	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980626
96	13900	105	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980220
96	13900	105	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980619

Linea S LED IP40 module d'éclairage 100W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	18800	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855054
100	18800	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855290
100	18550	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276613
100	18550	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276620
100	18000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850417
100	18000	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850653
100	18000	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850417/2
100	18000	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850653/2
100	18600		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208416
100	18600		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208652
100	18600		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208416/2
100	18600		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208652/2
100	18900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975486
100	18900	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983610
100	18900	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975486/2
100	18900	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983610/2
100	18192		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157189
100	18192		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157424

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	18000		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157189/2
100	18000		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157424/2
100	18200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848094
100	18200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848339
100	18200	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848094/2
100	18200	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848339/2
100	18200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258640
100	18200		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258893
100	18200		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258640/2
100	18200		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258893/2
100	18200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858253
100	18200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858499
100	18200	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858253/2
100	18200	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858499/2
100	18200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201882
100	18200		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202643
100	18200		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201882/2
100	18200		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202643/2
100	18800	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857379
100	18800	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857614
100	18200		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197093
100	18200		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197338
100	18900	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975264
100	18900	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983689
100	18900	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975264/2
100	18900	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983689/2
100	18000		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163203
100	18000		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163449
100	18000		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163203/2
100	18000		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163449/2
100	18800	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852732
100	18800	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852978
100	18900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975707
100	18900	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975929
100	18900	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975707/2
100	18900	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975929/2
100	18000		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176913
100	18000		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184345

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	18000		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176913/2
100	18000		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184345/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 109W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
109	16400	46x117	de corridor		IP40	1764/53/26	>> 980282
109	16400	46x117	de corridor	oui	IP40	1764/53/26	>> 980671
109	17500	120	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980275
109	17500	120	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980664
109	16200	105	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980268
109	16200	105	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980657

Linea S LED IP40 module d'éclairage 117W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
117	21700	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855047
117	21700	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855283
117	21400	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276637
117	21400	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276644
117	20800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850400
117	20800	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850646
117	20800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850400/2
117	20800	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850646/2
117	21450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208409
117	21450		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208645
117	21450		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208409/2
117	21450		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208645/2
117	21800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975479
117	21800	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983603
117	21800	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975479/2
117	21800	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983603/2
117	20983		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157172
117	20983		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157417
117	20800		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157172/2
117	20800		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157417/2
117	21000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848087
117	21000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848322
117	21000	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848087/2
117	21000	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848322/2

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
117	21000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258633
117	21000		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258886
117	21000		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258633/2
117	21000		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258886/2
117	21000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858246
117	21000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858482
117	21000	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858246/2
117	21000	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858482/2
117	21000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201875
117	21000		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202636
117	21000		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201875/2
117	21000		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202636/2
117	21700	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857362
117	21700	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857607
117	21000		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197086
117	21000		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197321
117	21800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975257
117	21800	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981999
117	21800	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975257/2
117	21800	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981999/2
117	20800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163197
117	20800		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163432
117	20800		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163197/2
117	20800		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163432/2
117	21700	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852725
117	21700	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852961
117	21800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975691
117	21800	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975912
117	21800	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975691/2
117	21800	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975912/2
117	20800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176906
117	20800		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184338
117	20800		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176906/2
117	20800		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184338/2

Linea S LED IP40 module d'éclairage 135W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
135	24900	35/67	CN		IP40	1764/53/26	>> 855030

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
135	24900	35/67	CN	oui	IP40	1764/53/26	>> 855276
135	24550	25x80	CW		IP40	1764/53/26	>> 276651
135	24550	25x80	CW	oui	IP40	1764/53/26	>> 276668
135	23800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850394
135	23800	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850639
135	23800	butterfly	DAN		IP40	1764/53/26	>> 850394/2
135	23800	butterfly	DAN	oui	IP40	1764/53/26	>> 850639/2
135	24650		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208393
135	24650		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208638
135	24650		DAN MAT		IP40	1764/53/26	>> 208393/2
135	24650		DAN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 208638/2
135	25000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975462
135	25000	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983597
135	25000	90	MW		IP40	1764/53/26	>> 975462/2
135	25000	90	MW	oui	IP40	1764/53/26	>> 983597/2
135	24063		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157165
135	24063		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157400
135	23850		MW MAT		IP40	1764/53/26	>> 157165/2
135	23850		MW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 157400/2
135	24100	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848070
135	24100	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848315
135	24100	asymmetric left	SA-L		IP40	1764/53/26	>> 848070/2
135	24100	asymmetric left	SA-L	oui	IP40	1764/53/26	>> 848315/2
135	24100		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258626
135	24100		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258879
135	24100		SA-L MAT		IP40	1764/53/26	>> 258626/2
135	24100		SA-L MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 258879/2
135	24100	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858239
135	24100	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858475
135	24100	asymmetric right	SA-R		IP40	1764/53/26	>> 858239/2
135	24100	asymmetric right	SA-R	oui	IP40	1764/53/26	>> 858475/2
135	24100		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201868
135	24100		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202629
135	24100		SA-R MAT		IP40	1764/53/26	>> 201868/2
135	24100		SA-R MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 202629/2
135	24900	65	SN		IP40	1764/53/26	>> 857355
135	24900	65	SN	oui	IP40	1764/53/26	>> 857591
135	24100		SN MAT		IP40	1764/53/26	>> 197079

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
135	24100		SN MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 197314
135	25000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975240
135	25000	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981982
135	25000	80	SW		IP40	1764/53/26	>> 975240/2
135	25000	80	SW	oui	IP40	1764/53/26	>> 981982/2
135	23850		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163180
135	23850		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163425
135	23850		SW MAT		IP40	1764/53/26	>> 163180/2
135	23850		SW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 163425/2
135	24900	30	VN		IP40	1764/53/26	>> 852718
135	24900	30	VN	oui	IP40	1764/53/26	>> 852954
135	25000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975684
135	25000	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975905
135	25000	105	VW		IP40	1764/53/26	>> 975684/2
135	25000	105	VW	oui	IP40	1764/53/26	>> 975905/2
135	23850		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176890
135	23850		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184321
135	23850		VW MAT		IP40	1764/53/26	>> 176890/2
135	23850		VW MAT	oui	IP40	1764/53/26	>> 184321/2


Linea S LED IP40 module d'éclairage 146W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	DIMM DALI	Degré d'étanchéité	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
146	21600	46x117	de corridor		IP40	1764/53/26	>> 980473
146	21600	46x117	de corridor	oui	IP40	1764/53/26	>> 980718
146	23100	120	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980428
146	23100	120	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980701
146	21400	105	symétrique		IP40	1764/53/26	>> 980305
146	21400	105	symétrique	oui	IP40	1764/53/26	>> 980695


LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




105D




120D




46X117D




CN




DAN




MW




SA-L




SA-R




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
	LINEA S Suspension LED 3m
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
981258	LINEA S LED 588mm module universel 4P
980930	LINEA S LED fascia PVC 1176mm
981401	LINEA S LED Lunette de connexion
981159	LINEA S LED - fascia PVC 1764mm
980985	LINEA S LED grille métallique 588mm
980947	LINEA S LED grille métallique 1176mm
980039	LINEA S LED grille 1764mm
980992	LINEA S LED - Grille en PVC 588mm
980060	LINEA S LED – embout IP40 push-in
981166	LINEA S LED – embout IP40 pour vis
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
981906	LINEA S LED 588mm Module IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
981715	LINEA S LED 1176mm Module IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BLANC 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BLANC 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BLANC 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BLANC 840 20W




LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)




Support de montage en surface Linea S LED (980954)



LINEA S LED fascia PVC 1176mm (980930)

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



LINEA S LED - fascia PVC 1764mm (981159)




LINEA S LED grille métallique 588mm (980985)



LINEA S LED grille métallique 1176mm (980947)




LINEA S LED grille 1764mm (980039)




LINEA S LED - Grille en PVC 588mm (980992)




LINEA S LED – embout IP40 push-in (980060)




LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)




Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)




LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT (981234)




LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT (981227)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT (981241)




LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BLANC 840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BLANC 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BLANC 840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BLANC 840 20W (981296)

LINEA S LED IP40 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

La Linea S LED a été équipée de nouvelles distributions lumineuses :

SW - objectif grand format standard (angle conventionnel 80D) largement utilisé dans les installations commerciales, les halls industriels et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR<19 - dans les parties de bureaux de l'installation. Il garantit une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement, d'intensité d'éclairage et de grande uniformité de la surface des allées et des étagères. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 8 m.
MW - objectif moyen large (angle conventionnel 90D) largement utilisé dans les installations commerciales, les halls industriels et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR<19 - dans les parties de bureaux de l'installation. Il garantit une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement, d'intensité d'éclairage et de grande uniformité de la surface des allées et des étagères. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 6 m.
VW - lentille très large (105D angle conventionnel) avec une large application dans les espaces ouverts et les entrepôts bas. Elle offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement (UGR<22, UGR<25), d'éclairement et d'uniformité élevée lorsque le système est installé dans des espaces bas. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 2,5 à 5 mètres.
SN - lentille étroite standard (standard étroite, angle conventionnel 65D) pour l'éclairage général dans les zones ouvertes des halls industriels et d'entrepôts, des ateliers et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR<19 - dans les parties de bureaux de l'installation. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 8 à 12 m.
VN - lentille très étroite (très étroite, angle conventionnel 30D) pour l'éclairage des espaces ouverts dans les locaux où la hauteur de montage des luminaires dépasse 13m. Particulièrement recommandée pour les locaux où les luminaires sont montés à des hauteurs de 13 à 20 m.
CN - lentille étroite pour corridor (corridor étroit, angle conventionnel 35/67D) pour l'éclairage de communication dans les halls industriels et les allées de rayonnages dans les entrepôts à haut niveau de stockage. Particulièrement adaptée aux pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 7 à 12 m.
DAN - lentille papillon, double asymétrique étroite, pour l'éclairage des rayons dans les magasins où il est essentiel de diriger la lumière sur les produits exposés. Particulièrement recommandé pour les locaux où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.
SA-L - Lentille asymétrique simple (asymétrique simple, vue de gauche) pour l'éclairage unilatéral des rayons dans les magasins, des enseignes, des surfaces publicitaires sur les murs des bâtiments, l'éclairage des surfaces de travail dans des conditions où il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus d'elles. Particulièrement adapté aux pièces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.
SA-R - lentille asymétrique simple, droite - vue du côté de l'alimentation, pour l'éclairage unilatéral des rayons dans les espaces commerciaux, des enseignes, des surfaces publicitaires sur les murs d'un bâtiment, l'éclairage des zones de travail dans des conditions où il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus d'elles. Particulièrement adapté aux espaces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.

Date de création de la carte: 23 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 46/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



