

# ALTEZZO L 100 K

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Źródło światła:</b>                 | moduł LED   |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 5.00        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 600 - 650   |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | D           |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | I           |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000; 4000  |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80         |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>              | 110         |
| <b>Typ rozsyłu:</b>                    | ogólny      |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC          |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium   |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | RAL7016     |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>         | 40/100/250; |
| <b>Wymiary montażowe [mm]:</b>         | 70x22       |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK08        |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP65        |
| <b>Certyfikat CE:</b>                  | 183/2023    |

## CHARAKTERYSTYKA

Kinkiet Altezzo L 100 K jest uzupełnieniem całej linii oświetlenia zewnętrznego z serii Altezzo. Charakteryzuje się klasycznym, prostym kształtem i dobrymi parametrami świetlnymi oraz mechanicznymi. Dostępny jest z dwoma temperaturami barwowymi światła 3000 K i 4000 K.

## ZASTOSOWANIE

Duża szczelność IP65 i uderzenioodporność IK08 kinkietu pozwala na jego zastosowanie zewnętrzne. Sprawdzi się jako oświetlenie elewacji i otoczenia budynków. Wraz z pozostałymi produktami z linii Altezzo zapewni dobre, przyjazne dla oczu i sprzyjające bezpieczeństwu oświetlenie oraz spójność aranżacyjną na osiedlach, w parkach i ogrodach.

# ALTEZZO L 100 K

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | Kąt świecenia [°] | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks                          |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 5                          | 650                            | 4000                    | 110               | 40/100/250             | <a href="#">&gt;&gt; 984341</a> |
| 5                          | 600                            | 3000                    | 110               | 40/100/250             | <a href="#">&gt;&gt; 984358</a> |

Data utworzenia karty: 22 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:17/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl