

ALTEZZO L 100

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	6.00 - 12.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	650 - 1400
Klasa energetyczna:	D; E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał klosza:	PC
Optyka:	soczewka
Kolor korpusu:	RAL7016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	600/100/40/200; 900/100/40/200; 1200/100/40/200; 1500/100/40/200; 235/140/1200

CHARAKTERYSTYKA

Altezzo L 100 to rodzina lamp zewnętrznych o nowoczesnym designie. Oferujemy je w czterech wymiarach – o wysokości od 600 mm do 1500 mm. Ich wytrzymałość na uderzenia (IK08) i kompaktowy profil (100 mm x 40 mm) z aluminium w kolorze grafitowym (RAL 7016). Moduł świetlny stanowią diody led o trwałości nawet do 196 000 h, z soczewkami z PMMA i wytrzymałym kloszem z poliwęglanu.

ZASTOSOWANIE

Szeroka rozpiętość strumieni świetlnych w serii lamp Altezzo L 100 pozwala na projektowanie energooszczędnego oświetlenia w ilości wymaganej normą, zarówno w alejkach spacerowych oraz otoczeniu budynków. Wersje o mniejszych mocach sprawdzą się w parkach i ogrodach do podświetlania małej architektury. Lampy przeznaczone są do pracy w niskich i wysokich temperaturach od -30°C do +50 °C oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością IP65.

SZCZEGÓŁY

Dobór fundamentu do słupa oświetleniowego, zgodnie z Prawem Budowlanym, spoczywa na projektancie, z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant zobowiązany jest również do sprawdzenia standardowego rozwiązania z oferty producenta oświetlenia, gdyż zna on m.in. warunki gruntowo-wodne na projektowanym terenie. Jeśli dedykowany fundament nie zapewnia warunków bezpiecznych, określonych w projekcie, należy dobrać odpowiedni, spoza oferty producenta oświetlenia, o rozstawie kotew 180x180 – 220x220mm. Standardowo, w przypadku **Altezzo L100**, wykorzystywane są uniwersalne fundamenty 13kg pod lampy ogrodowe lub fundamenty FBO 35/7,5 M6 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych.

ALTEZZO L 100

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

ALTEZZO L 100 1200/100/40/200mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kąt świecenia [°]	Funkcja korytarzowa	PIR	DIMM DALI	Sterowanie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
6	650	3000	AS					1200/100/40/200	>> 984266
6	700	3000	110					1200/100/40/200	>> 984105
6	700	4000	AS					1200/100/40/200	>> 984181
6	750	4000	110					1200/100/40/200	>> 984020
6	750	4000	110					1200/100/40/200	>> 984327
12	1250	3000	AS					1200/100/40/200	>> 984303
12	1300	3000	110					1200/100/40/200	>> 984143
12	1350	4000	AS					1200/100/40/200	>> 984228
12	1400	4000	110					1200/100/40/200	>> 984068
12	1400	4000	110					1200/100/40/200	>> 984334

ALTEZZO L 100 1500/100/40/200mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kąt świecenia [°]	Funkcja korytarzowa	PIR	DIMM DALI	Sterowanie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
6	650	3000	AS					1500/100/40/200	>> 984273
6	700	3000	110					1500/100/40/200	>> 984112
6	700	4000	AS					1500/100/40/200	>> 984198
6	750	4000	110					1500/100/40/200	>> 984037
12	1250	3000	AS					1500/100/40/200	>> 984310
12	1300	3000	110					1500/100/40/200	>> 984150
12	1350	4000	AS					1500/100/40/200	>> 984235
12	1400	4000	110					1500/100/40/200	>> 984075

ALTEZZO L 100 235/140/1200mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kąt świecenia [°]	Funkcja korytarzowa	PIR	DIMM DALI	Sterowanie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
6	700	3000	110	tak	tak	tak	tak	235/140/1200	>> 986864
6	700	3000	110	tak		tak	tak	235/140/1200	>> 986871

ALTEZZO L 100 600/100/40/200mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kąt świecenia [°]	Funkcja korytarzowa	PIR	DIMM DALI	Sterowanie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
6	650	3000	AS					600/100/40/200	>> 984242
6	700	3000	110					600/100/40/200	>> 984082
6	700	4000	AS					600/100/40/200	>> 984167
6	750	4000	110					600/100/40/200	>> 984006

ALTEZZO L 100

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kąt świecenia [°]	Funkcja korytarzowa	PIR	DIMM DALI	Sterowanie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
12	1250	3000	AS					600/100/40/200	>> 984280
12	1300	3000	110					600/100/40/200	>> 984129
12	1350	4000	AS					600/100/40/200	>> 984204
12	1400	4000	110					600/100/40/200	>> 984044

ALTEZZO L 100 900/100/40/200mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Kąt świecenia [°]	Funkcja korytarzowa	PIR	DIMM DALI	Sterowanie	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
6	650	3000	AS					900/100/40/200	>> 984259
6	700	3000	110					900/100/40/200	>> 984099
6	700	4000	AS					900/100/40/200	>> 984174
6	750	4000	110					900/100/40/200	>> 984013
12	1250	3000	AS					900/100/40/200	>> 984297
12	1300	3000	110					900/100/40/200	>> 984136
12	1350	4000	AS					900/100/40/200	>> 984211
12	1400	4000	110					900/100/40/200	>> 984051

Data utworzenia karty: 15 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:93/2023