


ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	32.00 - 82.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3600 - 10700
Klasa energetyczna:	C; D; E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Kąt świecenia [°]:	110; RM7

CHARAKTERYSTYKA

Altezzo L 150 to rodzina lamp zewnętrznych o nowoczesnym designie. Oferujemy je w pięciu wymiarach – o wysokości od 2500 mm do 5000 mm. Ich konstrukcja przewiduje możliwość customizacji lampy zgodnie z wytycznymi projektanta czy architekta. Element lampy zawierający moduł świetlny może być skierowany równoległe do oświetlanej płaszczyzny. Dodatkowo sam profil może się rozwidlać. W efekcie na jednym słupku można zamontować aż cztery elementy z modułem świetlnym - po jednym na każdej płaszczyźnie słupka – na tej samej lub na różnych wysokościach.

Kompaktowy (150 mm x 150 mm), kwadratowy w przekroju profil lamp Altezzo jest wytrzymały na uderzenia (IK09). Wykonany został z aluminium w kolorze grafitowym (RAL 7016). Moduł świetlny stanowią diody led o trwałości nawet do 196 000 h, z soczewkami wykonanymi z PMMA i wytrzymałym kloszem z poliwęglanu.

Lampa Altezzo dostępna jest z kilkudziesięcioma rodzajami rozsyłów światła. Projektant ma możliwość wyboru takiego, który zapewni nie tylko spełnienie rygorystycznych norm, ale również odpowiednie, energooszczędne oświetlenie i bezpieczeństwo użytkowników.

ZASTOSOWANIE

Szeroka rozpiętość mocy, strumieni świetlnych i rozsyłów światła w serii lamp Altezzo L 150 pozwalają na projektowanie energooszczędnego oświetlenia zarówno na drogach, chodnikach, parkingach, ulicach osiedlowych czy alejkach spacerowych. Wersje o mniejszych mocach sprawdzą się w parkach i ogrodach do podświetlania małej architektury. Lampy przeznaczone są do pracy w bardzo niskich i wysokich temperaturach od -30°C do +50 °C oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością IP65.

SZCZEGÓŁY

Dobór fundamentu do słupa oświetleniowego, zgodnie z Prawem Budowlanym, spoczywa na projektancie, z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant zobowiązany jest również do sprawdzenia standardowego rozwiązania z oferty producenta oświetlenia, gdyż zna on m.in. warunki gruntowo-wodne na projektowanym terenie. Jeśli dedykowany fundament nie zapewnia warunków bezpiecznych, określonych w projekcie, należy dobrać odpowiedni, spoza oferty producenta oświetlenia, o rozstawie kotew 180x180 – 220x220mm. Standardowo, w przypadku Altezzo L100, wykorzystywane są uniwersalne fundamenty 13kg pod lampy ogrodowe lub fundamenty FBO 35/7,5 M6 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych. W przypadku **Altezzo L150** wykorzystywane są uniwersalne fundamenty B-50 lub fundamenty B-51 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych.

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

ALTEZZO L 150 2500/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	2500/150/150/800	>> 984945
32	3850	2700	tak	110	2500/150/150/800	>> 986147
32	4100	3000		110	2500/150/150/800	>> 984747
32	4100	3000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985942
32	4300	4000		110	2500/150/150/800	>> 984549
32	4300	4000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985744
42	5250	2700		110	2500/150/150/800	>> 984891
42	5250	2700	tak	110	2500/150/150/800	>> 986093
42	5600	3000		110	2500/150/150/800	>> 984693
42	5600	3000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985898
42	5900	4000		110	2500/150/150/800	>> 984495
42	5900	4000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985690
58	7150	2700		110	2500/150/150/800	>> 984846
58	7150	2700	tak	110	2500/150/150/800	>> 986048
58	7600	3000		110	2500/150/150/800	>> 984648
58	7600	3000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985843
58	8000	4000		110	2500/150/150/800	>> 984440
58	8000	4000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985645
82	9550	2700		110	2500/150/150/800	>> 984792
82	9550	2700	tak	110	2500/150/150/800	>> 985997
82	10150	3000		110	2500/150/150/800	>> 984594
82	10150	3000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985799
82	10700	4000		110	2500/150/150/800	>> 984396
82	10700	4000	tak	110	2500/150/150/800	>> 985591
32	3600	2700		RM7	2500/150/150/800	>> 985546
32	3600	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986741
32	3800	3000		RM7	2500/150/150/800	>> 985348
32	3800	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986543
32	4000	4000		RM7	2500/150/150/800	>> 985140
32	4000	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986345
42	4900	2700		RM7	2500/150/150/800	>> 985492
42	4900	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986697
42	5200	3000		RM7	2500/150/150/800	>> 985294
42	5200	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986499

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	5500	4000		RM7	2500/150/150/800	>> 985096
42	5500	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986291
58	6700	2700		RM7	2500/150/150/800	>> 985447
58	6700	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986642
58	7100	3000		RM7	2500/150/150/800	>> 985249
58	7100	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986444
58	7500	4000		RM7	2500/150/150/800	>> 985041
58	7500	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986246
82	8950	2700		RM7	2500/150/150/800	>> 985393
82	8950	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986598
82	9500	3000		RM7	2500/150/150/800	>> 985195
82	9500	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986390
82	10000	4000		RM7	2500/150/150/800	>> 984990
82	10000	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	>> 986192

ALTEZZO L 150 3000/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	3000/150/150/800	>> 984952
32	3850	2700	tak	110	3000/150/150/800	>> 986154
32	4100	3000		110	3000/150/150/800	>> 984754
32	4100	3000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985959
32	4300	4000		110	3000/150/150/800	>> 984556
32	4300	4000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985751
42	5250	2700		110	3000/150/150/800	>> 984907
42	5250	2700	tak	110	3000/150/150/800	>> 986109
42	5600	3000		110	3000/150/150/800	>> 984709
42	5600	3000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985904
42	5900	4000		110	3000/150/150/800	>> 984501
42	5900	4000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985706
58	7150	2700		110	3000/150/150/800	>> 984853
58	7150	2700	tak	110	3000/150/150/800	>> 986055
58	7600	3000		110	3000/150/150/800	>> 984655
58	7600	3000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985850
58	8000	4000		110	3000/150/150/800	>> 984457
58	8000	4000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985652
82	9550	2700		110	3000/150/150/800	>> 984808
82	9550	2700	tak	110	3000/150/150/800	>> 986000
82	10150	3000		110	3000/150/150/800	>> 984600
82	10150	3000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985805

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	10700	4000		110	3000/150/150/800	>> 984402
82	10700	4000	tak	110	3000/150/150/800	>> 985607
32	3600	2700		RM7	3000/150/150/800	>> 985553
32	3600	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986758
32	3800	3000		RM7	3000/150/150/800	>> 985355
32	3800	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986550
32	4000	4000		RM7	3000/150/150/800	>> 985157
32	4000	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986352
42	4900	2700		RM7	3000/150/150/800	>> 985508
42	4900	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986703
42	5200	3000		RM7	3000/150/150/800	>> 985300
42	5200	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986505
42	5500	4000		RM7	3000/150/150/800	>> 985102
42	5500	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986307
58	6700	2700		RM7	3000/150/150/800	>> 985454
58	6700	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986659
58	7100	3000		RM7	3000/150/150/800	>> 985256
58	7100	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986451
58	7500	4000		RM7	3000/150/150/800	>> 985058
58	7500	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986253
82	8950	2700		RM7	3000/150/150/800	>> 985409
82	8950	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986604
82	9500	3000		RM7	3000/150/150/800	>> 985201
82	9500	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986406
82	10000	4000		RM7	3000/150/150/800	>> 985003
82	10000	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	>> 986208

ALTEZZO L 150 3500/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	3500/150/150/800	>> 984969
32	3850	2700	tak	110	3500/150/150/800	>> 986161
32	4100	3000		110	3500/150/150/800	>> 984761
32	4100	3000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985966
32	4300	4000		110	3500/150/150/800	>> 984563
32	4300	4000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985768
42	5250	2700		110	3500/150/150/800	>> 984914
42	5250	2700	tak	110	3500/150/150/800	>> 986116
42	5600	3000		110	3500/150/150/800	>> 984716
42	5600	3000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985911

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	5900	4000		110	3500/150/150/800	>> 984518
42	5900	4000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985713
58	7150	2700		110	3500/150/150/800	>> 984860
58	7150	2700	tak	110	3500/150/150/800	>> 986062
58	7600	3000		110	3500/150/150/800	>> 984662
58	7600	3000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985867
58	8000	4000		110	3500/150/150/800	>> 984464
58	8000	4000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985669
82	9550	2700		110	3500/150/150/800	>> 984815
82	9550	2700	tak	110	3500/150/150/800	>> 986017
82	10150	3000		110	3500/150/150/800	>> 984617
82	10150	3000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985812
82	10700	4000		110	3500/150/150/800	>> 984419
82	10700	4000	tak	110	3500/150/150/800	>> 985614
32	3600	2700		RM7	3500/150/150/800	>> 985560
32	3600	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986765
32	3800	3000		RM7	3500/150/150/800	>> 985362
32	3800	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986567
32	4000	4000		RM7	3500/150/150/800	>> 985164
32	4000	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986369
42	4900	2700		RM7	3500/150/150/800	>> 985515
42	4900	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986710
42	5200	3000		RM7	3500/150/150/800	>> 985317
42	5200	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986512
42	5500	4000		RM7	3500/150/150/800	>> 985119
42	5500	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986314
58	6700	2700		RM7	3500/150/150/800	>> 985461
58	6700	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986666
58	7100	3000		RM7	3500/150/150/800	>> 985263
58	7100	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986468
58	7500	4000		RM7	3500/150/150/800	>> 985065
58	7500	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986260
82	8950	2700		RM7	3500/150/150/800	>> 985416
82	8950	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986611
82	9500	3000		RM7	3500/150/150/800	>> 985218
82	9500	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986413
82	10000	4000		RM7	3500/150/150/800	>> 985010
82	10000	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	>> 986215

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ALTEZZO L 150 4000/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	4000/150/150/800	>> 984976
32	3850	2700	tak	110	4000/150/150/800	>> 986178
32	4100	3000		110	4000/150/150/800	>> 984778
32	4100	3000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985973
32	4300	4000		110	4000/150/150/800	>> 984570
32	4300	4000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985775
42	5250	2700		110	4000/150/150/800	>> 984921
42	5250	2700	tak	110	4000/150/150/800	>> 986123
42	5600	3000		110	4000/150/150/800	>> 984723
42	5600	3000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985928
42	5900	4000		110	4000/150/150/800	>> 984525
42	5900	4000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985720
58	7150	2700		110	4000/150/150/800	>> 984877
58	7150	2700	tak	110	4000/150/150/800	>> 986079
58	7600	3000		110	4000/150/150/800	>> 984679
58	7600	3000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985874
58	8000	4000		110	4000/150/150/800	>> 984471
58	8000	4000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985676
82	9550	2700		110	4000/150/150/800	>> 984822
82	9550	2700	tak	110	4000/150/150/800	>> 986024
82	10150	3000		110	4000/150/150/800	>> 984624
82	10150	3000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985829
82	10700	4000		110	4000/150/150/800	>> 984426
82	10700	4000	tak	110	4000/150/150/800	>> 985621
32	3600	2700		RM7	4000/150/150/800	>> 985577
32	3600	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986772
32	3800	3000		RM7	4000/150/150/800	>> 985379
32	3800	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986574
32	4000	4000		RM7	4000/150/150/800	>> 985171
32	4000	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986376
42	4900	2700		RM7	4000/150/150/800	>> 985522
42	4900	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986727
42	5200	3000		RM7	4000/150/150/800	>> 985324
42	5200	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986529
42	5500	4000		RM7	4000/150/150/800	>> 985126
42	5500	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986321
58	6700	2700		RM7	4000/150/150/800	>> 985478

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	6700	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986673
58	7100	3000		RM7	4000/150/150/800	>> 985270
58	7100	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986475
58	7500	4000		RM7	4000/150/150/800	>> 985072
58	7500	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986277
82	8950	2700		RM7	4000/150/150/800	>> 985423
82	8950	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986628
82	9500	3000		RM7	4000/150/150/800	>> 985225
82	9500	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986420
82	10000	4000		RM7	4000/150/150/800	>> 985027
82	10000	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	>> 986222

ALTEZZO L 150 5000/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	5000/150/150/800	>> 984983
32	3850	2700	tak	110	5000/150/150/800	>> 986185
32	4100	3000		110	5000/150/150/800	>> 984785
32	4100	3000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985980
32	4300	4000		110	5000/150/150/800	>> 984587
32	4300	4000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985782
42	5250	2700		110	5000/150/150/800	>> 984938
42	5250	2700	tak	110	5000/150/150/800	>> 986130
42	5600	3000		110	5000/150/150/800	>> 984730
42	5600	3000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985935
42	5900	4000		110	5000/150/150/800	>> 984532
42	5900	4000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985737
58	7150	2700		110	5000/150/150/800	>> 984884
58	7150	2700	tak	110	5000/150/150/800	>> 986086
58	7600	3000		110	5000/150/150/800	>> 984686
58	7600	3000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985881
58	8000	4000		110	5000/150/150/800	>> 984488
58	8000	4000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985683
82	9550	2700		110	5000/150/150/800	>> 984839
82	9550	2700	tak	110	5000/150/150/800	>> 986031
82	10150	3000		110	5000/150/150/800	>> 984631
82	10150	3000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985836
82	10700	4000		110	5000/150/150/800	>> 984433
82	10700	4000	tak	110	5000/150/150/800	>> 985638
32	3600	2700		RM7	5000/150/150/800	>> 985584

ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3600	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986789
32	3800	3000		RM7	5000/150/150/800	>> 985386
32	3800	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986581
32	4000	4000		RM7	5000/150/150/800	>> 985188
32	4000	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986383
42	4900	2700		RM7	5000/150/150/800	>> 985539
42	4900	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986734
42	5200	3000		RM7	5000/150/150/800	>> 985331
42	5200	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986536
42	5500	4000		RM7	5000/150/150/800	>> 985133
42	5500	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986338
58	6700	2700		RM7	5000/150/150/800	>> 985485
58	6700	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986680
58	7100	3000		RM7	5000/150/150/800	>> 985287
58	7100	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986482
58	7500	4000		RM7	5000/150/150/800	>> 985089
58	7500	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986284
82	8950	2700		RM7	5000/150/150/800	>> 985430
82	8950	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986635
82	9500	3000		RM7	5000/150/150/800	>> 985232
82	9500	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986437
82	10000	4000		RM7	5000/150/150/800	>> 985034
82	10000	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	>> 986239

Data utworzenia karty: 19 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 92/2023