

# ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	32.00 - 82.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3600 - 10700
<b>Klasa energetyczna:</b>	C; D; E
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>70
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	110; RM7

## CHARAKTERYSTYKA

Altezzo L 150 to rodzina lamp zewnętrznych o nowoczesnym designie. Oferujemy je w pięciu wymiarach – o wysokości od 2500 mm do 5000 mm. Ich konstrukcja przewiduje możliwość customizacji lampy zgodnie z wytycznymi projektanta czy architekta. Element lampy zawierający moduł świetlny może być skierowany równoległe do oświetlanej płaszczyzny. Dodatkowo sam profil może się rozwidlać. W efekcie na jednym słupku można zamontować aż cztery elementy z modułem świetlnym - po jednym na każdej płaszczyźnie słupka – na tej samej lub na różnych wysokościach.

Kompaktowy (150 mm x 150 mm), kwadratowy w przekroju profil lamp Altezzo jest wytrzymały na uderzenia (IK09). Wykonany został z aluminium w kolorze grafitowym (RAL 7016). Moduł świetlny stanowią diody led o trwałości nawet do 196 000 h, z soczewkami wykonanymi z PMMA i wytrzymałym kloszem z poliwęglanu.

Lampa Altezzo dostępna jest z kilkudziesięcioma rodzajami rozsyłów światła. Projektant ma możliwość wyboru takiego, który zapewni nie tylko spełnienie rygorystycznych norm, ale również odpowiednie, energooszczędne oświetlenie i bezpieczeństwo użytkowników.

## ZASTOSOWANIE

Szeroka rozpiętość mocy, strumieni świetlnych i rozsyłów światła w serii lamp Altezzo L 150 pozwalają na projektowanie energooszczędnego oświetlenia zarówno na drogach, chodnikach, parkingach, ulicach osiedlowych czy alejkach spacerowych. Wersje o mniejszych mocach sprawdzą się w parkach i ogrodach do podświetlania małej architektury. Lampy przeznaczone są do pracy w bardzo niskich i wysokich temperaturach od -30°C do +50 °C oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością IP65.

## SZCZEGÓŁY

Dobór fundamentu do słupa oświetleniowego, zgodnie z Prawem Budowlanym, spoczywa na projektancie, z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant zobowiązany jest również do sprawdzenia standardowego rozwiązania z oferty producenta oświetlenia, gdyż zna on m.in. warunki gruntowo-wodne na projektowanym terenie. Jeśli dedykowany fundament nie zapewnia warunków bezpiecznych, określonych w projekcie, należy dobrać odpowiedni, spoza oferty producenta oświetlenia, o rozstawie kotew 180x180 – 220x220mm. Standardowo, w przypadku Altezzo L100, wykorzystywane są uniwersalne fundamenty 13kg pod lampy ogrodowe lub fundamenty FBO 35/7,5 M6 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych. W przypadku **Altezzo L150** wykorzystywane są uniwersalne fundamenty B-50 lub fundamenty B-51 dla wyższych słupków i/lub trudniejszych warunków gruntowo-wodnych.

# ALTEZZO L 150

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### ALTEZZO L 150 2500/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984945</a>
32	3850	2700	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986147</a>
32	4100	3000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984747</a>
32	4100	3000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985942</a>
32	4300	4000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984549</a>
32	4300	4000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985744</a>
42	5250	2700		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984891</a>
42	5250	2700	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986093</a>
42	5600	3000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984693</a>
42	5600	3000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985898</a>
42	5900	4000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984495</a>
42	5900	4000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985690</a>
58	7150	2700		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984846</a>
58	7150	2700	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986048</a>
58	7600	3000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984648</a>
58	7600	3000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985843</a>
58	8000	4000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984440</a>
58	8000	4000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985645</a>
82	9550	2700		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984792</a>
82	9550	2700	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985997</a>
82	10150	3000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984594</a>
82	10150	3000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985799</a>
82	10700	4000		110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984396</a>
82	10700	4000	tak	110	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985591</a>
32	3600	2700		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985546</a>
32	3600	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986741</a>
32	3800	3000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985348</a>
32	3800	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986543</a>
32	4000	4000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985140</a>
32	4000	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986345</a>
42	4900	2700		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985492</a>
42	4900	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986697</a>
42	5200	3000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985294</a>
42	5200	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986499</a>

# ALTEZZO L 150

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	5500	4000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985096</a>
42	5500	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986291</a>
58	6700	2700		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985447</a>
58	6700	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986642</a>
58	7100	3000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985249</a>
58	7100	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986444</a>
58	7500	4000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985041</a>
58	7500	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986246</a>
82	8950	2700		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985393</a>
82	8950	2700	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986598</a>
82	9500	3000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985195</a>
82	9500	3000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986390</a>
82	10000	4000		RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984990</a>
82	10000	4000	tak	RM7	2500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986192</a>

### ALTEZZO L 150 3000/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984952</a>
32	3850	2700	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986154</a>
32	4100	3000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984754</a>
32	4100	3000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985959</a>
32	4300	4000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984556</a>
32	4300	4000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985751</a>
42	5250	2700		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984907</a>
42	5250	2700	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986109</a>
42	5600	3000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984709</a>
42	5600	3000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985904</a>
42	5900	4000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984501</a>
42	5900	4000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985706</a>
58	7150	2700		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984853</a>
58	7150	2700	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986055</a>
58	7600	3000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984655</a>
58	7600	3000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985850</a>
58	8000	4000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984457</a>
58	8000	4000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985652</a>
82	9550	2700		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984808</a>
82	9550	2700	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986000</a>
82	10150	3000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984600</a>
82	10150	3000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985805</a>

# ALTEZZO L 150

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	10700	4000		110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984402</a>
82	10700	4000	tak	110	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985607</a>
32	3600	2700		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985553</a>
32	3600	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986758</a>
32	3800	3000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985355</a>
32	3800	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986550</a>
32	4000	4000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985157</a>
32	4000	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986352</a>
42	4900	2700		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985508</a>
42	4900	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986703</a>
42	5200	3000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985300</a>
42	5200	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986505</a>
42	5500	4000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985102</a>
42	5500	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986307</a>
58	6700	2700		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985454</a>
58	6700	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986659</a>
58	7100	3000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985256</a>
58	7100	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986451</a>
58	7500	4000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985058</a>
58	7500	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986253</a>
82	8950	2700		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985409</a>
82	8950	2700	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986604</a>
82	9500	3000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985201</a>
82	9500	3000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986406</a>
82	10000	4000		RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985003</a>
82	10000	4000	tak	RM7	3000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986208</a>

### ALTEZZO L 150 3500/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984969</a>
32	3850	2700	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986161</a>
32	4100	3000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984761</a>
32	4100	3000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985966</a>
32	4300	4000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984563</a>
32	4300	4000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985768</a>
42	5250	2700		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984914</a>
42	5250	2700	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986116</a>
42	5600	3000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984716</a>
42	5600	3000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985911</a>

# ALTEZZO L 150

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	5900	4000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984518</a>
42	5900	4000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985713</a>
58	7150	2700		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984860</a>
58	7150	2700	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986062</a>
58	7600	3000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984662</a>
58	7600	3000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985867</a>
58	8000	4000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984464</a>
58	8000	4000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985669</a>
82	9550	2700		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984815</a>
82	9550	2700	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986017</a>
82	10150	3000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984617</a>
82	10150	3000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985812</a>
82	10700	4000		110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984419</a>
82	10700	4000	tak	110	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985614</a>
32	3600	2700		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985560</a>
32	3600	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986765</a>
32	3800	3000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985362</a>
32	3800	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986567</a>
32	4000	4000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985164</a>
32	4000	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986369</a>
42	4900	2700		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985515</a>
42	4900	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986710</a>
42	5200	3000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985317</a>
42	5200	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986512</a>
42	5500	4000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985119</a>
42	5500	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986314</a>
58	6700	2700		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985461</a>
58	6700	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986666</a>
58	7100	3000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985263</a>
58	7100	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986468</a>
58	7500	4000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985065</a>
58	7500	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986260</a>
82	8950	2700		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985416</a>
82	8950	2700	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986611</a>
82	9500	3000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985218</a>
82	9500	3000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986413</a>
82	10000	4000		RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985010</a>
82	10000	4000	tak	RM7	3500/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986215</a>

# ALTEZZO L 150

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### ALTEZZO L 150 4000/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984976</a>
32	3850	2700	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986178</a>
32	4100	3000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984778</a>
32	4100	3000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985973</a>
32	4300	4000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984570</a>
32	4300	4000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985775</a>
42	5250	2700		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984921</a>
42	5250	2700	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986123</a>
42	5600	3000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984723</a>
42	5600	3000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985928</a>
42	5900	4000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984525</a>
42	5900	4000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985720</a>
58	7150	2700		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984877</a>
58	7150	2700	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986079</a>
58	7600	3000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984679</a>
58	7600	3000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985874</a>
58	8000	4000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984471</a>
58	8000	4000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985676</a>
82	9550	2700		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984822</a>
82	9550	2700	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986024</a>
82	10150	3000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984624</a>
82	10150	3000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985829</a>
82	10700	4000		110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984426</a>
82	10700	4000	tak	110	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985621</a>
32	3600	2700		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985577</a>
32	3600	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986772</a>
32	3800	3000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985379</a>
32	3800	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986574</a>
32	4000	4000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985171</a>
32	4000	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986376</a>
42	4900	2700		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985522</a>
42	4900	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986727</a>
42	5200	3000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985324</a>
42	5200	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986529</a>
42	5500	4000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985126</a>
42	5500	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986321</a>
58	6700	2700		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985478</a>

# ALTEZZO L 150

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	6700	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986673</a>
58	7100	3000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985270</a>
58	7100	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986475</a>
58	7500	4000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985072</a>
58	7500	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986277</a>
82	8950	2700		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985423</a>
82	8950	2700	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986628</a>
82	9500	3000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985225</a>
82	9500	3000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986420</a>
82	10000	4000		RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985027</a>
82	10000	4000	tak	RM7	4000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986222</a>

## ALTEZZO L 150 5000/150/150/800mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3850	2700		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984983</a>
32	3850	2700	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986185</a>
32	4100	3000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984785</a>
32	4100	3000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985980</a>
32	4300	4000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984587</a>
32	4300	4000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985782</a>
42	5250	2700		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984938</a>
42	5250	2700	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986130</a>
42	5600	3000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984730</a>
42	5600	3000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985935</a>
42	5900	4000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984532</a>
42	5900	4000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985737</a>
58	7150	2700		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984884</a>
58	7150	2700	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986086</a>
58	7600	3000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984686</a>
58	7600	3000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985881</a>
58	8000	4000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984488</a>
58	8000	4000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985683</a>
82	9550	2700		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984839</a>
82	9550	2700	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986031</a>
82	10150	3000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984631</a>
82	10150	3000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985836</a>
82	10700	4000		110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 984433</a>
82	10700	4000	tak	110	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985638</a>
32	3600	2700		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985584</a>

# ALTEZZO L 150

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
32	3600	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986789</a>
32	3800	3000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985386</a>
32	3800	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986581</a>
32	4000	4000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985188</a>
32	4000	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986383</a>
42	4900	2700		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985539</a>
42	4900	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986734</a>
42	5200	3000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985331</a>
42	5200	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986536</a>
42	5500	4000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985133</a>
42	5500	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986338</a>
58	6700	2700		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985485</a>
58	6700	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986680</a>
58	7100	3000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985287</a>
58	7100	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986482</a>
58	7500	4000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985089</a>
58	7500	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986284</a>
82	8950	2700		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985430</a>
82	8950	2700	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986635</a>
82	9500	3000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985232</a>
82	9500	3000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986437</a>
82	10000	4000		RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 985034</a>
82	10000	4000	tak	RM7	5000/150/150/800	<a href="#">&gt;&gt; 986239</a>

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 92/2023