

RQ 220 LED N PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050 - 2450
Classe énergétique:	C; D
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Angle d'éclairage [°]:	110; 115
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT; OPALE; PRM
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	227/227/86; 232/232/100;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N PLUS est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED N PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Degré d'étanchéité	DIMM DALI	Module d'urgence - temps de travail [h]	Autotest	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	2050	3000	MAT	IP20		3		227/227/86	>> 947421
17	2050	3000	OPALE	IP44		3	oui	232/232/100	>> 947513
17	2050	3000	MAT	IP20				227/227/86	>> 947414
17	2050	3000	MAT	IP20	oui			227/227/86	>> 947438
17	2050	3000	OPALE	IP44	oui			232/232/100	>> 947520
17	2050	3000	OPALE	IP44	oui			232/232/100	>> 947537
17	2200	4000	MAT	IP20		3		227/227/86	>> 947391
17	2200	4000	OPALE	IP44		3	oui	232/232/100	>> 947544
17	2200	4000	MAT	IP20				227/227/86	>> 947384
17	2200	4000	MAT	IP20	oui			227/227/86	>> 947407
17	2200	4000	OPALE	IP44	oui			232/232/100	>> 947551
17	2200	4000	OPALE	IP44	oui			232/232/100	>> 947568
17	2300	3000	PRM	IP20		3		227/227/86	>> 947483
17	2300	3000	PRM	IP44	oui	3	oui	232/232/100	>> 947582
17	2300	3000	PRM	IP20				227/227/86	>> 947476
17	2300	3000	PRM	IP20	oui			227/227/86	>> 947490
17	2300	3000	PRM	IP44		3		232/232/100	>> 947575
17	2300	3000	PRM	IP44	oui	3		232/232/100	>> 947605
17	2450	4000	PRM	IP20		3		227/227/86	>> 947452
17	2450	4000	PRM	IP44	oui	3	oui	232/232/100	>> 947612
17	2450	4000	PRM	IP20				227/227/86	>> 947445
17	2450	4000	PRM	IP20	oui			227/227/86	>> 947469
17	2450	4000	PRM	IP44				232/232/100	>> 947896
17	2450	4000	PRM	IP44	oui			232/232/100	>> 947902

RQ 220 LED N PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
947353	Suspension RQ220 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl