RQ 220 LED P PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20.00; 24.00; 33.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2450; 2700; 2900; 3100; 3300
Classe énergétique:	C; D; E
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM; mat
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51;
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P PLUS est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED P PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	DIMM DALI	Version	Référence
20	2300	3000	mat	oui	Trio (3 pièces)	>> 983177
20	2300	3000	mat		Trio (3 pièces)	>> 983139
20	2300	3000	mat			>> 983047
20	2300	3000	mat			>> 983030
20	2300	3000	mat	oui		>> 983054
20	2450	4000	mat			>> 983016
20	2450	4000	mat	oui	Trio (3 pièces)	>> 983160
20	2450	4000	mat		Trio (3 pièces)	>> 983122
20	2450	4000	mat			>> 983009
20	2450	4000	mat	oui		>> 983023
20	2650	3000	PRM			>> 983108
20	2650	3000	PRM			>> 983092
20	2650	3000	PRM	oui		>> 983115
20	2650	3000	PRM		Trio (3 pièces)	>> 983153
20	2750	3000	PRM	oui	Trio (3 pièces)	>> 983191
20	2850	4000	PRM	oui		>> 983085
20	2850	4000	PRM			>> 983061
20	2850	4000	PRM		Trio (3 pièces)	>> 983146
20	2850	4000	PRM	oui	Trio (3 pièces)	>> 983184
20	2850	4000	PRM			>> 983078
24	2700	3000	OPALE	oui	Trio (3 pièces)	>> 947759
24	2700	3000	mat			>> 947049
24	2700	3000	mat			>> 947032
24	2700	3000	mat	oui		>> 947056
24	2700	3000	OPALE		Trio (3 pièces)	>> 947636
24	2900	4000	mat			>> 947018
24	2900	4000	OPALE	oui	Trio (3 pièces)	>> 947742
24	2900	4000	OPALE		Trio (3 pièces)	>> 947629
24	2900	4000	mat	oui		>> 947025
24	2900	4000	mat			>> 947001
24	3100	3000	PRM	oui	Trio (3 pièces)	>> 947773
24	3100	3000	PRM		Trio (3 pièces)	>> 947650
24	3100	3000	PRM	oui		>> 947117
24	3100	3000	PRM			>> 947100
24	3100	3000	PRM			>> 947094

RQ 220 LED P PLUS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

24	3300	4000	PRM	oui	Trio (3 pièces)	>> 947766
24	3300	4000	PRM		Trio (3 pièces)	>> 947643
24	3300	4000	PRM	oui		>> 947087
24	3300	4000	PRM			>> 947070
24	3300	4000	PRM			>> 947063
33	4500	4000	PRM			>> 969980

Date de création de la carte: 26 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 11/2023; 135/2025; 301/2023; 302/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl