

# ALTEZZO L 100

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	6.00 - 12.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	650 - 1400
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Optik:</b>	Linse
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL7016
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	600/100/40/200; 900/100/40/200; 1200/100/40/200; 1500/100/40/200;

## CHARAKTERISTIK

Altezzo L 100 ist eine Familie von Außenleuchten mit einem modernen Design. Sie sind in 4 Größen erhältlich - mit Höhen von 600 mm bis 1500 mm. Ihr schlagfestes (IK08) und kompaktes Profil (100 mm x 40 mm) ist aus Aluminium in Graphit (RAL 7016) gefertigt. Das Lichtmodul besteht aus LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 196.000 Stunden., mit PMMA-Linsen und einer Polycarbonat-Abdeckung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die breite Palette an Lichtströmen der Altezzo L 100-Lampenserie ermöglicht eine energieeffiziente Beleuchtung in dem von der Norm geforderten Umfang, sowohl in Gehwegen als auch in der Gebäudeumgebung. Versionen mit geringerer Wattzahl eignen sich gut für Parks und Gärten, um kleine Architekturen zu beleuchten. Die Lampen sind für den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen von -30°C bis +50°C und unter rauen Witterungsverhältnissen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus.

## EINZELHEITEN

Die Auswahl des Fundaments für den Lichtmast obliegt nach dem Baugesetz dem Planer, der über die entsprechenden Qualifikationen verfügt. Der Planer ist auch verpflichtet, die Standardlösung aus dem Angebot des Beleuchtungsherstellers zu prüfen, da er u. a. die Boden- und Wasserverhältnisse in dem geplanten Gebiet kennt. Wenn das vorgesehene Fundament nicht die in der Planung angegebenen sicheren Bedingungen bietet, sollte ein geeignetes Fundament außerhalb des Angebots des Beleuchtungsherstellers gewählt werden, mit einem Ankerabstand von 180x180-220x220mm. Standardmäßig werden bei **Altezzo L100** Universalfundamente von 13 kg für Gartenlampen oder FBO 35/7,5 M6-Fundamente für höhere Masten und/oder schwierigere Boden- und Wasserbedingungen verwendet.

# ALTEZZO L 100

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### ALTEZZO L 100 1200/100/40/200mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
6	650	3000	AS		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984266</a>
6	700	3000	110		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984105</a>
6	700	4000	AS		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984181</a>
6	750	4000	110		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984020</a>
6	750	4000	110		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984327</a>
12	1250	3000	AS		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984303</a>
12	1300	3000	110		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984143</a>
12	1350	4000	AS		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984228</a>
12	1400	4000	110		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984068</a>
12	1400	4000	110		1200/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984334</a>

### ALTEZZO L 100 1500/100/40/200mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
6	650	3000	AS		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984273</a>
6	700	3000	110		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984112</a>
6	700	4000	AS		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984198</a>
6	750	4000	110		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984037</a>
12	1250	3000	AS		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984310</a>
12	1300	3000	110		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984150</a>
12	1350	4000	AS		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984235</a>
12	1400	4000	110		1500/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984075</a>

### ALTEZZO L 100 600/100/40/200mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
6	650	3000	AS		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984242</a>
6	700	3000	110		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984082</a>
6	700	4000	AS		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984167</a>
6	750	4000	110		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984006</a>
12	1250	3000	AS		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984280</a>
12	1300	3000	110		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984129</a>
12	1350	4000	AS		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984204</a>
12	1400	4000	110		600/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984044</a>

# ALTEZZO L 100

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### ALTEZZO L 100 900/100/40/200mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
6	650	3000	AS		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984259</a>
6	700	3000	110		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984099</a>
6	700	4000	AS		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984174</a>
6	750	4000	110		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984013</a>
12	1250	3000	AS		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984297</a>
12	1300	3000	110		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984136</a>
12	1350	4000	AS		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984211</a>
12	1400	4000	110		900/100/40/200	<a href="#">&gt;&gt; 984051</a>

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 93/2023