

ALTEZZO L 150 K

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	40.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4600 - 5200
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Angle d'éclairage [°]:	110

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'applique Altezzo L 150 K complète toute la gamme d'éclairage extérieur de la série Altezzo. Elle se caractérise par sa forme classique et simple et ses bonnes performances lumineuses et mécaniques. Il est disponible avec trois températures de couleur de lumière 2700 K 3000 K et 4000 K.

APPLICATION

L'étanchéité élevée (IP65) et la résistance aux chocs (IK08) de la lampe murale lui permettent d'être utilisée à l'extérieur. Il fera ses preuves en tant qu'éclairage des façades et des abords des bâtiments. Avec les autres produits de la gamme Altezzo, il assurera un éclairage de qualité, respectueux de l'œil et de la sécurité, ainsi que la cohérence du design dans les lotissements, les parcs et les jardins.

ALTEZZO L 150 K

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
40	5200	4000	110	150/150/500	>> 984365
40	4900	3000	110	150/150/500	>> 984372
40	4600	2700	110	150/150/500	>> 984389

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 181/2023