



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	18 - 64
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	1900 - 3300 - 5700
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	116 x 58; 116x58
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	mleczny
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1000; 2950; 3950; 4300

## CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wnętrze lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewnia trwałość produktu.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### Messaggio 1230/1261/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579332</a>
33 - 57	2000 - 3300	2700	czarny		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578045</a>
33 - 57	2000 - 3300	3000	czarny		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575587</a>
33 - 57	2000 - 3300	4000	czarny		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575082</a>
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579196</a>
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579059</a>
33 - 57	3300 - 5400	2700	biały		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578021</a>
33 - 57	3300 - 5400	3000	biały		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575563</a>
33 - 57	3300 - 5400	4000	biały		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575068</a>
57	2700	4000	RAL5025/4011	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579189</a>
57	3300	2700	czarny	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578052</a>
57	3300	3000	czarny	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575594</a>
57	3300	4000	czarny	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575099</a>
57	3300	4000	RAL8029/1035	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579325</a>
57	3650	4000	RAL9016/2004	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579448</a>
57	3950	4000	RAL2004/4003	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579042</a>
57	5400	2700	biały	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578038</a>
57	5400	3000	biały	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575570</a>
57	5400	4000	biały	tak	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575075</a>

### Messaggio 1230/1541/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579172</a>
35 - 64	2000 - 3400	2700	czarny		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578083</a>
35 - 64	2000 - 3400	3000	czarny		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575624</a>
35 - 64	2000 - 3400	4000	czarny		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575143</a>
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579318</a>
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579035</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579479</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579462</a>
35 - 64	3200 - 5700	2700	biały		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578069</a>
35 - 64	3200 - 5700	3000	biały		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575600</a>
35 - 64	3200 - 5700	4000	biały		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575129</a>
64	2950	4000	RAL5025/4011	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579165</a>

# MESSAGGIO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
64	3400	2700	czarny	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578090</a>
64	3400	3000	czarny	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575631</a>
64	3400	4000	czarny	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575150</a>
64	3600	4000	RAL8029/1035	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579301</a>
64	4300	4000	RAL2004/4003	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579028</a>
64	4450	4000	RAL9016/4003	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579455</a>
64	5700	2700	biały	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578076</a>
64	5700	3000	biały	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575617</a>
64	5700	4000	biały	tak	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575136</a>

### Messaggio 1230/701/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579066</a>
18	1100	2700	czarny		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578014</a>
18	1100	3000	czarny		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575556</a>
18	1100	4000	czarny		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575020</a>
18	1900	2700	biały		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578007</a>
18	1900	3000	biały		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575549</a>
18	1900	4000	biały		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575006</a>
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579202</a>
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579349</a>

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 207/2023