

# MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	18; 33 - 57; 35 - 64; 57; 64
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	670 - 5700
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	mleczny
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	340
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	128/701/106; 128/1261/106; 128/1541/70;

## CHARAKTERYSTYKA

Kinkiety z kolekcji Messaggio, dostępne w różnych kolorach i wymiarach, mogą tworzyć spektakularne kompozycje świetlne oraz dekoracyjne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Zastosowane w lampach moduły LED zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### Messaggio kinkiet 128/1261/106mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33 - 57	3300 - 5400	2700	biały		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 578120</a>
33 - 57	2000 - 3300	2700	czarny		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 578144</a>
33 - 57	3300 - 5400	3000	biały		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575662</a>
33 - 57	2000 - 3300	3000	czarny		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575686</a>
33 - 57	3300 - 5400	4000	biały		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575242</a>
33 - 57	2000 - 3300	4000	czarny		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575266</a>
33 - 57	1550 - 2700	4000	RAL5025/4011		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 579264</a>
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 579400</a>
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 579127</a>
57	5400	2700	biały	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 578137</a>
57	3300	2700	czarny	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 578151</a>
57	5400	3000	biały	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575679</a>
57	3300	3000	czarny	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575693</a>
57	5400	4000	biały	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575259</a>
57	3300	4000	czarny	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 575273</a>
57	2700	4000	RAL5025/4011	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 579257</a>
57	3300	4000	RAL8029/1035	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 579394</a>
57	3950	4000	RAL2004/4003	tak	128/1261/106	<a href="#">&gt;&gt; 579110</a>

### Messaggio kinkiet 128/1541/70mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35 - 64	3200 - 5700	2700	biały		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 578168</a>
35 - 64	2000 - 3400	2700	czarny		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 578182</a>
35 - 64	3200 - 5700	3000	biały		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575709</a>
35 - 64	2000 - 3400	3000	czarny		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575723</a>
35 - 64	3200 - 5700	4000	biały		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575303</a>
35 - 64	2000 - 3400	4000	czarny		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575327</a>
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 579240</a>
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 579387</a>
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 579103</a>
64	5700	2700	biały	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 578175</a>
64	3400	2700	czarny	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 578199</a>
64	5700	3000	biały	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575716</a>
64	3400	3000	czarny	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575730</a>

# MESSAGGIO KINKIET

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
64	5700	4000	biały	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 575310</a>
64	2950	4000	RAL5025/4011	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 579233</a>
64	3600	4000	RAL8029/1035	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 579370</a>
64	4300	4000	RAL2004/4003	tak	128/1541/70	<a href="#">&gt;&gt; 579097</a>

### Messaggio kinkiet 128/701/106mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	1900	2700	biały		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 578106</a>
18	1100	2700	czarny		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 578113</a>
18	1900	3000	biały		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 575648</a>
18	1100	3000	czarny		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 575655</a>
18	1900	4000	biały		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 575181</a>
18	1100	4000	czarny		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 575204</a>
18	1000	4000	RAL2004/4003		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 579134</a>
18	670	4000	RAL5025/4011		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 579271</a>
18	830	4000	RAL8029/1035		128/701/106	<a href="#">&gt;&gt; 579417</a>

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:208/2023