

MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 18; 33 - 57; 35 - 64; 57; 64 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 670 - 5700 |
| Klasa ochronności: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 2700; 3000; 4000 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor klosza: | mleczny |
| Materiał korpusu: | stal |
| Kolor korpusu: | RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Wymiary montażowe [mm]: | 340 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 128/701/106; 128/1261/106; 128/1541/70; |

CHARAKTERYSTYKA

Kinkiety z kolekcji Messaggio, dostępne w różnych kolorach i wymiarach, mogą tworzyć spektakularne kompozycje świetlne oraz dekoracyjne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Zastosowane w lampach moduły LED zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu. Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Messaggio kinkiet 128/1261/106mm

| Moc znamionowa [W] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 33 - 57 | 3300 - 5400 | 2700 | biały | | 128/1261/106 | >> 578120 |
| 33 - 57 | 2000 - 3300 | 2700 | czarny | | 128/1261/106 | >> 578144 |
| 33 - 57 | 3300 - 5400 | 3000 | biały | | 128/1261/106 | >> 575662 |
| 33 - 57 | 2000 - 3300 | 3000 | czarny | | 128/1261/106 | >> 575686 |
| 33 - 57 | 3300 - 5400 | 4000 | biały | | 128/1261/106 | >> 575242 |
| 33 - 57 | 2000 - 3300 | 4000 | czarny | | 128/1261/106 | >> 575266 |
| 33 - 57 | 1550 - 2700 | 4000 | RAL5025/4011 | | 128/1261/106 | >> 579264 |
| 33 - 57 | 1900 - 3300 | 4000 | RAL8029/1035 | | 128/1261/106 | >> 579400 |
| 33 - 57 | 2300 - 3950 | 4000 | RAL2004/4003 | | 128/1261/106 | >> 579127 |
| 57 | 5400 | 2700 | biały | tak | 128/1261/106 | >> 578137 |
| 57 | 3300 | 2700 | czarny | tak | 128/1261/106 | >> 578151 |
| 57 | 5400 | 3000 | biały | tak | 128/1261/106 | >> 575679 |
| 57 | 3300 | 3000 | czarny | tak | 128/1261/106 | >> 575693 |
| 57 | 5400 | 4000 | biały | tak | 128/1261/106 | >> 575259 |
| 57 | 3300 | 4000 | czarny | tak | 128/1261/106 | >> 575273 |
| 57 | 2700 | 4000 | RAL5025/4011 | tak | 128/1261/106 | >> 579257 |
| 57 | 3300 | 4000 | RAL8029/1035 | tak | 128/1261/106 | >> 579394 |
| 57 | 3950 | 4000 | RAL2004/4003 | tak | 128/1261/106 | >> 579110 |

Messaggio kinkiet 128/1541/70mm

| Moc znamionowa [W] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 35 - 64 | 3200 - 5700 | 2700 | biały | | 128/1541/70 | >> 578168 |
| 35 - 64 | 2000 - 3400 | 2700 | czarny | | 128/1541/70 | >> 578182 |
| 35 - 64 | 3200 - 5700 | 3000 | biały | | 128/1541/70 | >> 575709 |
| 35 - 64 | 2000 - 3400 | 3000 | czarny | | 128/1541/70 | >> 575723 |
| 35 - 64 | 3200 - 5700 | 4000 | biały | | 128/1541/70 | >> 575303 |
| 35 - 64 | 2000 - 3400 | 4000 | czarny | | 128/1541/70 | >> 575327 |
| 35 - 64 | 1700 - 2950 | 4000 | RAL5025/4011 | | 128/1541/70 | >> 579240 |
| 35 - 64 | 2050 - 3600 | 4000 | RAL8029/1035 | | 128/1541/70 | >> 579387 |
| 35 - 64 | 2500 - 4300 | 4000 | RAL2004/4003 | | 128/1541/70 | >> 579103 |
| 64 | 5700 | 2700 | biały | tak | 128/1541/70 | >> 578175 |
| 64 | 3400 | 2700 | czarny | tak | 128/1541/70 | >> 578199 |
| 64 | 5700 | 3000 | biały | tak | 128/1541/70 | >> 575716 |
| 64 | 3400 | 3000 | czarny | tak | 128/1541/70 | >> 575730 |

MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc znamionowa [W] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 64 | 5700 | 4000 | biały | tak | 128/1541/70 | >> 575310 |
| 64 | 2950 | 4000 | RAL5025/4011 | tak | 128/1541/70 | >> 579233 |
| 64 | 3600 | 4000 | RAL8029/1035 | tak | 128/1541/70 | >> 579370 |
| 64 | 4300 | 4000 | RAL2004/4003 | tak | 128/1541/70 | >> 579097 |

Messaggio kinkiet 128/701/106mm

| Moc znamionowa [W] - zakres | Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres | Temperatura barwowa [K] | Kolor korpusu | DIMM DALI | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 18 | 1900 | 2700 | biały | | 128/701/106 | >> 578106 |
| 18 | 1100 | 2700 | czarny | | 128/701/106 | >> 578113 |
| 18 | 1900 | 3000 | biały | | 128/701/106 | >> 575648 |
| 18 | 1100 | 3000 | czarny | | 128/701/106 | >> 575655 |
| 18 | 1900 | 4000 | biały | | 128/701/106 | >> 575181 |
| 18 | 1100 | 4000 | czarny | | 128/701/106 | >> 575204 |
| 18 | 1000 | 4000 | RAL2004/4003 | | 128/701/106 | >> 579134 |
| 18 | 670 | 4000 | RAL5025/4011 | | 128/701/106 | >> 579271 |
| 18 | 830 | 4000 | RAL8029/1035 | | 128/701/106 | >> 579417 |

Data utworzenia karty: 05 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 208/2023