

MESSAGGIO KINKIET XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 2.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 59; 100 |
| Temperatura barwowa [K]: | 2700; 3000; 4000 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor klosza: | mleczny |
| Materiał korpusu: | stal |
| Kolor korpusu: | RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 200/130/140; |

CHARAKTERYSTYKA

Małe kinkiety Messaggio zaskakują minimalistyczną formą oraz opcją personalizacji kolorystycznej. Lampy mogą być malowane na dowolny odcień z palety RAL i tworzyć zjawiskowe dekoracje świetlne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Obudowa lamp jest wykonana z solidnej, ale delikatnej w odbiorze wizualnym stali, natomiast klosz z mlecznego PC. Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, które pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa oprawy [W]* | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Temperatura barwowa [K] | DIMM DALI | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 2 | 59 | 2700 | | czarny | 200/130/140 | >> 578267 |
| 2 | 59 | 2700 | tak | czarny | 200/130/140 | >> 578274 |
| 2 | 59 | 3000 | | czarny | 200/130/140 | >> 575808 |
| 2 | 59 | 3000 | tak | czarny | 200/130/140 | >> 575815 |
| 2 | 59 | 4000 | | czarny | 200/130/140 | >> 575501 |
| 2 | 59 | 4000 | tak | czarny | 200/130/140 | >> 575518 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL2004/4003 | 200/130/140 | >> 579080 |
| 2 | 59 | 4000 | tak | RAL2004/4003 | 200/130/140 | >> 579073 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL5025/4011 | 200/130/140 | >> 579226 |
| 2 | 59 | 4000 | tak | RAL5025/4011 | 200/130/140 | >> 579219 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL8029/1035 | 200/130/140 | >> 579363 |
| 2 | 59 | 4000 | tak | RAL8029/1035 | 200/130/140 | >> 579356 |
| 2 | 100 | 2700 | | biały | 200/130/140 | >> 578243 |
| 2 | 100 | 2700 | tak | biały | 200/130/140 | >> 578250 |
| 2 | 100 | 3000 | | biały | 200/130/140 | >> 575785 |
| 2 | 100 | 3000 | tak | biały | 200/130/140 | >> 575792 |
| 2 | 100 | 4000 | | biały | 200/130/140 | >> 575488 |
| 2 | 100 | 4000 | tak | biały | 200/130/140 | >> 575495 |

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:209/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl